

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/centralny-zmiękcacz-wody-iw-rider-60-ge-osmonics-usa-p-248.html>



CENTRALNY ZMIĘKCZACZ WODY IW RIDER 60 GE OSMONICS / USA

Cena brutto	3 999,00 zł
Cena netto	3 251,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	GE Osmonics

Opis produktu



CENTRALNY ZMIĘKCZACZ TYPU IW

MODEL RIDER 60/USA



Zmiękczacze typ IW dzięki zastosowaniu żywic jonowymiennych usuwają z wody związki powodujące jej twardość. Charakteryzują się wysoką sprawnością uzdatniania, działają bezobsługowo proces płukania sterowany jest automatycznie. Zapewniają niezawodną i skuteczną eksploatację żywic przez wiele lat.

Stanowi idealne rozwiązanie w:

- przemyśle spożywczym
- domkach jednorodzinnych i wielorodzinnych
- ciepłownictwie (kamień kotłowy)
- pralniach
- systemach klimatyzacyjnych
- wytwornicach pary
- restauracjach (gastronomia)
- fryzjerstwie
- kosmetologii
- stomatologii
- agroturystyce
- przemyśle chemicznym, np. produkcja farb, produkcja bombek... itp.

Wypożyczenie:

- Zawór sterujący model 255 wykonany z wodoodpornego tworzywa NORYL GE,
- Nowoczesny elektroniczny sterownik wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz, wysoko-kontrastowy z dużą ilością ikon, posiada możliwość podtrzymywania pamięci czasu do 8 godzin (zegar i data).



- Modele urządzeń wyposażone są w sterownik 700:

- typ 740 chronometryczny – możliwość wykonywania od 1 do 99 regeneracji
- typ 760 objętościowy – wykonuje pomiar zużycia wody, standardowa cecha tego urządzenia
- Zbiornik ciśnieniowy z tworzywa sztucznego wzmocniony włóknem szklanym o zwiększonej wytrzymałości

- Zbiornik solanki wykonany z polietylenu
- Zasilanie 230V/12V/AC

Parametry techniczne:

- średnia zdolność jonowymienna (°F x m3) – 288
- maksymalna zdolność jonowymienna (°F X m3) - 420
- przepływ nominalny (m3/h) – 1,8
- przepływ maksymalny (m3 / h) – 2,6
- spadek ciśnienia (bar) – 0,5
- objętość żywicy (l.) – 60
- średnica przyłączy - 1 cal
- średnie zużycie soli na regenerację – 7,2 kg
- wydajność pomiędzy regeneracjami (dla wody o twardości 25 °F) – 11,5
- wydajność pomiędzy regeneracjami (dla wody o twardości 35 °F) – 8,2
- objętość zbiornika soli – 100 l.

Dane techniczne:

- **Przyłącze hydrauliczne DN 1"**
- **Przyłącze ściekowe DN 1 / 2"**
- **Ciśnienie pracy 2 – 8 bar**
- **Temperatura pracy 5 – 38 °C**
- **Zasilanie elektryczne 230V/12V/50Hz**
- **Pobór mocy 4W**

Wymiary: 1316 mm x 330 mm (wys. x szer.)

GWARANCJA I GRATISY!

- filtr wstępny - ochronny + wkład
- sól pastylkowana 50 kg / 2 worki

Produkt posiada atest PZH

UWAGA!

Aby mieć pewność, że stacja spełni swoje zadanie u Państwa, prosimy o wcześniejszy kontakt.

Zalety i korzyści użytkowania zmiękczacza

- zmniejszone zużycie proszku do prania przynajmniej o 70% dotychczasowej dawki
- zużycie wszelkich płynów do zmywania zmniejsza się przynajmniej o 50%
- nie ma potrzeby stosowania żadnych soli ochronnych w zmywarce
- można zaprzestać używania do pralek wszelkiego rodzaju środków typu calgonit.
- znaczne zmniejszenie zużycia mydła, szamponów, wszelkich odżywek, kosmetyków myjących i innych środków czystości
- znacznie przedłuża się żywotność wszelkich urządzeń mających kontakt z wodą, szczególnie podgrzewaczy takich jak: piec CO, kaloryfery, instalacja hydrauliczna, terma, nawilżacze, pralka, zmywarka, czajniki, ekspresy itp..
- dzięki całkowitemu wyeliminowaniu z wody kamienia kotłowego oraz żelaza i manganu nie ma efektu tzw. zarastania instalacji grzewczych i związanych z tym strat energii, oszczędzamy znaczące kwoty na kosztach ogrzewania
- powierzchnie wanien, umywalk i armatura stają się łatwiejsze do czyszczenia a także po umyciu pozostaną czyste przez dłuższy czas
- na urządzeniach sanitarnych (umywalki, wanny, kabiny prysznicowe) nie powstają ciemne, ciężko usuwalne lub nawet trwałe zacieki. Zacieki na glazurze nie tworzą się wcale lub już nie tak intensywnie
- stosując zmiękczoną wodę odczuwamy diametralną poprawę smaku większości napojów gorących i potraw, zauważymy zmniejszone zużycie kawy i herbaty przy ich

zaparzaniu.

- kąpiel stanie się przyjemnością w pełnym tego słowa znaczeniu, bowiem miękka woda przywraca skórze elastyczność i naturalny wygląd. Włosy nabierają blasku, przestają być kruche i łamliwe
- następuje ograniczenie masowego rozwoju bakterii żelazistych, powodujących korozję bakteryjną
- zlikwidowany zostaje nieprzyjemny zapach spowodowany przez chlor zawarty w wodzie wodociągowej, stosowany jako środek dezynfekujący
- następuje spadek barwy i mętności wody dzięki czemu prana odzież nie ulega zniszczeniu wskutek powstawania żółtobrazowych lub brunatnych zacieków

MONTAŻ:

Instalacja urządzenia jest bardzo prosta, posiadając odpowiednie narzędzia, każdy będzie w stanie wykonać montaż we własnym zakresie (schemat oraz instrukcję dostarczamy wraz z urządzeniem). W razie problemów, służymy pomocą telefoniczną.

CZAS REALIZACJI: 24h - 48h od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

