

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/filtr-do-wody-studziennej-ecomulti-bnt-24-odzelaziacz-zmiekczacz-odmanganiacz-p-238.html>



FILTR DO WODY STUDZIENNEJ ECOMULTI BNT 24 ODŻELAZIACZ ZMIĘK CZACZ ODMANGANIACZ

Cena brutto	2 900,00 zł
Cena netto	2 357,72 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu



URZĄDZENIE MULTIFUNKCYJNE ECOMULTI

Uzdatnianie wody z własnego ujęcia (studni)

Model: ECOMULTI BNT 24



NOWATORSKIE ROZWIĄZANIE UZDATNIANIA WODY W TWOIM DOMU.

Urządzenie oparte na złożu Ecomix (jonowymienna, absorpcyjna mieszanka różnych składników)

Usuwa z wody takie zanieczyszczenia jak:



ŻELAZO

MANGAN

AMONIAK

TWARDOŚĆ

NATURALNE SUBSTANCJE ORGANICZNE

ZALETY STACJI ECOMULTI BNT 24:

- ekonomiczna w eksploatacji
- przyjazna dla zdrowia i środowiska
- jedno urządzenie na pięć problemów wody
- niewielki rozmiar i estetyczny wygląd
- prosty montaż i komfortowa eksploatacja
- łatwy dobór
- brak ryzyka dla klienta

DANE TECHNICZNE:

MODEL	ECOMULTI 24	ECOMULTI 36
-------	-------------	-------------

URZĄDZENIA		
Butla (całkowita pojemność)	10 x 35 / 40 litrów	10 x 44 / 50 litrów
Maksymalne natężenie przepływu	1,1 m ³ / h	1,3 m ³ / h
Maksymalna wydajność między regeneracjami	1,6 m ³	2,1 m ³
Zasilanie elektryczne	220 / 240 / 50 - 60 Hz	220 / 240 / 50 - 60 Hz
Orientacyjne zużycie soli na jedną regenerację	4,3	6,5
Orientacyjne zużycie wody na regenerację	140-170	160-190
Min. / Max ciśnienie robocze	1,7 / 8 bar	1,7 / 8 bar
Pobór mocy w czasie pracy / regeneracji	3 /15 W	3 /15 W
Średnica przyłącza	1 "	1 "
Ilość złoża	24l.	36l.
Zakres roboczych temp	2-40 st.C	2-40 st.C

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE PARAMETRY WODY

	Twardość CaCo ₃	Żelazo mg / dm ³	Mangan mg / dm ³	Odczyn pH	Jon amonowy
Dopuszczalne normy	60-500	0,2	0,05	6,5 - 9,5	0,5

WYMIARY URZĄDZENIA:

wysokość: 1120 mm

szerokość: 334 mm

głębokość: 570 mm

Głowica BNT to najnowszy model sterownika stosowany w stacjach uzdatniania wody. Posiada menu w języku polskim oraz wiele przydatnych funkcji programowych i użytkowych. Pozwala na wybór jednej spośród czterech rodzajów regeneracji: objętościowa opóźniona, objętościowa natychmiastowa, czasowa i mieszana czasowo-objętościowa. Ma też wprowadzone fabrycznie w pamięć trzy typy ustawień - należy wybrać jeden z nich zależnie od wielkości złoza zastosowanego w stacji. Można też samodzielnie dokonać korekty czasów wszystkich faz regeneracji, co pozwala zoptymalizować zużycie wody i soli przez urządzenia. Sterownik umożliwia też manualne wywołanie regeneracji oraz przerwanie trwającego płukania. Co ważne, **głowica nie odcina dopływu wody do domu podczas regeneracji.**



Głowica wyposażona jest w by-pass, dzięki któremu możliwe jest szybkie wypięcie zmiękczacza z instalacji wodnej oraz dodatkowe pokrętko do mieszania wody zmiękczonej z surową. By-pass wyposażony jest w blokadę przyłączy. Podświetlany wyświetlacz LCD głowicy pokazuje aktualną godzinę oraz ilość wody pozostałej do pobrania do najbliższej regeneracji.

GRATIS

- ✓ sól tabletkowana x 50 kg
- ✓ filtr wstępny z kluczem oraz zapas wkładów mechanicznych (x 4 szt.)
- ✓ dostawa 0 zł.

W razie dodatkowych pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy przy doborze odpowiedniego urządzenia.

Służymy poradą i fachową pomocą.

Tel. 508 - 398 - 286

