

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/solidny-filtr-odwroconej-osmozy-blue-water-ro8-z-pompa-p-260.html>



## SOLIDNY FILTR ODWRÓCONEJ OSMOZY BLUE WATER RO8 Z POMPA

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>848,00 zł</b> |
| Cena netto  | <b>689,43 zł</b> |
| Dostępność  | <b>Dostępny</b>  |

### Opis produktu

## FILTR ODWRÓCONEJ OSMOZY RO8 BLUE WATER

z mineralizatorem i bioceramiką

z pompą podnoszącą ciśnienie

**GRATIS DOSTAWA**



System przeznaczony do poprawy jakości wody metodą odwróconej osmozy,  
jedną z najbardziej zaawansowanych metod oczyszczania wody. Usuwa do 95-98%  
wszystkich zanieczyszczeń wody: mechanicznych, związków rozpuszczonych i mikroorganizmów.

Filtr przeznaczony jest głównie dla gospodarstw domowych i zawiera 7 stopni filtracji:

## Stopień 1

Filtr mechaniczny polipropylenowy 5 mik - usuwa zanieczyszczenia typu: piasek, osady, o wielkości 5 mik. Wydajność 20 l/min, żywotność: 12000 litrów/lub 3-6 miesięcy, spadek ciśnienia 0,2-0,4 bara.

## Stopień 2

Filtr uzdatniający węglowy - usuwa chlor i wiele związków organicznych i nieorganicznych. Przepływ 15 l/min, żywotność: 8000 litrów /lub 3-6 miesięcy, spadek ciśnienia: 0,2-0,4 bara.

## Stopień 3

Filtr mechaniczny polipropylenowy 1mik - usuwa zanieczyszczenia typu: muł, rdzy, pył o wielkości 1 mik.

## Stopień 4

Membrana osmotyczna VONTRON 75 GPD - najważniejsza część systemu - usuwa: bakterie, wirusy, metale ciężkie, pierwiastki radioaktywne i wiele innych związków rozpuszczonych w wodzie. Pół-przepuszczalna membrana osmotyczna składa się z wielu warstw nawiniętych na perforowany trzpień umieszczony wewnątrz membrany, zanieczyszczona woda wtłaczana jest pod ciśnieniem na powierzchnię membrany, gdzie cząstki wody przenikają przez mikroskopijne pory membrany, zanieczyszczenia zostają wydzielone i odrzucone do odpływu.



## Stopień 5

Filtr węglowy końcowy - poprawia smak, barwę i zapach wody zgromadzonej w zbiorniku. Max przepływ: 283/24 l/h, max. ciśnienie: 6 bar, max. temp.: 52st.C, żywotność 6000 litrów lub 4-6 miesięcy.

## Stopień 6

Filtr uzdatniający mineralizator - uzupełnia minerały niezbędne dla organizmu jak, magnez, wapń, potas i sód w stężeniach porównywalnych do ich stężeń w butelkowanych wodach mineralnych obecnych na rynku. Max przepływ: 250/24 l/h, max ciśnienie: 6 bar, max temp. 52st.C, żywotność 3600 litrów /lub 8-12 miesięcy.

## Stopień 7

Filtr uzdatniający bioceramiczny FIR ( far infrared rays ) - działa na zasadzie rezonansu cząstek wody dzięki zastosowaniu złoża turmalin uformowanego w kształcie kulek. Woda przepływająca przez wkład ma pozytywny wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny, poprzez uaktywnienie komórek somatycznych, stymulujących krążenie krwi i poprawiających metabolizm. Żywotność wkładu: 3600 litrów lub 8-12 miesięcy; max przepływ: 250l/24h



### Główne właściwości promieni FIR:

- aktywacja cząsteczek wody znajdującej się w organizmie ludzkim
- usuwanie tłuszczów, substancji chemicznych i toksyn z krwiobiegu
- poprawa działania układu nerwowego
- obniżanie kwasowości organizmu
- podnoszenie poziomu tlenu
- oczyszczanie organizmu

Pozostałe elementy urządzenia RO8:

podwójna wylewka mosiężna, chromowana, z zaworami ceramicznymi. - 1szt.  
zbiornik ciśnieniowy magazynujący uzdatnioną wodę 15l - napełnienie 8 do 10l - 1szt.



Obudowa membrany - 1 szt.

Obejma - 1 szt.

Przyłącze 3/8" 1/2" 3/4" – do wyboru ( w przypadku nie określenia rozmiaru przyłącza, wysyłamy losowe)

komplet wężyków do połączeń wszystkich elementów

Klucz serwisowy - 1 szt.

Komplet klipsów przeciwalaniowych

Instrukcja język polski

### **Pompa z transformatorem.**

Urządzenie wyposażone jest w czujniki ciśnienia i stosujemy je w przypadku, gdy ciśnienie instalacji wodnej jest za niskie.

Napięcie: 24 V

Natężenie: 1 A

Ciśnienie pracy: 80 PSI

Przepływ przy ciśn. 80 PSI: 0.6 l / min.



### **Wymiary urządzenia:**

- wysokość 60 cm
- szerokość 45 cm
- głębokość 16 cm

Zestaw posiada atest PZH



---

System zawiera wszystkie akcesoria potrzebne do zamontowania i użytkowania filtra takich jak:  
przyłącze doprowadzające wodę, zestaw wkładów, membranę osmotyczną, baterię do wody uzdatnionej,  
zbiornik magazynujący uzdatnioną wodę, komplet wężyków do połączeń wszystkich elementów.

**Na życzenie klienta system możemy bezpłatnie wstępnie przygotować do montażu.**

Żywotność membrany szacowana od 2 do 5 lat  
Jednak w wielu zamontowanych przez naszą firmę systemach membrany  
pracują już ponad 11 lat i nadal zachowują wysoka jakość.

**Przesyłka kurierska - GRATIS**