

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/fontanna-wody-pitnej-poidelka-do-szkol-seria-4-model-m-4asf-p-329.html>



## FONTANNA WODY PITNEJ, POIDEŁKA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI -MODEL M-4ASF

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>1 800,00 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>1 463,41 zł</b> |
|------------|--------------------|

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Dostępność | <b>Na zamówienie</b> |
|------------|----------------------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Producent | <b>FITaqua</b> |
|-----------|----------------|

### Opis produktu



Dystrybutor fontannowy.

Model przymocowany do ściany, montowany na dowolnej wysokości.  
Wersja podstawowa z filtrem Vendingowym

Nowość na polskim rynku!



Wykonane w całości ze stali nierdzewnej A-304

**GWARANCJI na obudowę 10 lat**

Idealna do placówek oświatowych, odpowiednia do każdego wzrostu ucznia. Wysokość strumienia wody może być łatwo regulowana za pomocą precyzyjnego reduktora ciśnienia. Większa higiena, przycisk uruchamiający strumień wody jest oddalony od podajnika wody. Możliwość montażu termostatu ułatwiającego regulację temperatury wody zimnej. Przy modelu z kranikiem istnieje możliwość napełniania kubka (nie zalecane w szkołach).

Fontanna wody pitnej z serii 4 - model **M-4ASF** bez systemu chłodzenia. To urządzenie małych gabarytów szczególnie przeznaczone do montażu w szkołach i przedszkolach.

**Urządzenie posiada niezbędne polskie i europejskie certyfikaty.**

**Posiada atest PZH.**

## Cechy produktu

### Wersja podstawowa:

- wysokiej jakości stal nierdzewna - 10 lat gwarancji na obudowę
- zabezpieczenia anty-wandalowe
- regulacja ciśnienia i kierunku wody
- zabezpieczenie higieniczne: przycisk uruchamiający strumień wody oddalony od podajnika wody
- konstrukcja górnej pokrywy zaprojektowana w taki sposób, by uniknąć rozlewania i rozpryskiwania wody
- niezbędne podłączenie do kanalizacji M-4ASF
- brak systemu chłodzenia
- temperatura pokojowa
- przycisk

### Wymiary:

Szerokość: 36,5 cm

Wysokość: 52,5 cm

Waga: 23 kg

### Karta katalogowa:

Rysunek techniczny:



