

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/kompaktowy-zmiękcacz-wody-cristal-20-clack-pallas-ck-mixing-p-1251.html>



Kompaktowy zmiękcacz wody Cristal 20 Clack Pallas CK - mixing

Cena brutto	3 680,00 zł
Cena netto	2 991,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	Clack

Opis produktu



Kompaktowy zmiękcacz wody Cristal 20 Clack Pallas

Stacja o dużej wydajności, przeznaczona dla 3-5 osób.

Urządzenie wyposażone zostało w niezawodną, solidną, a zarazem prostą w obsłudze głowicę sterującą renomowanego amerykańskiego producenta Clack Corporation. Najnowszy model z menu w języku polskim.



Zalety sterownika Clack Pallas:

- ✓ Bardzo prosta obsługa
- ✓ Odporność na duże wahania ciśnienia i gorszą jakość wody wodociągowej
- ✓ Menu do wyboru w kilku językach, m.in. w języku polskim
- ✓ Kolorowy wyświetlacz wskazujący etapy pracy stacji
- ✓ Kontrola pracy urządzenia - możliwość podglądu liczby dni pozostałych do regeneracji, aktualny czas oraz przepływ
- ✓ Diagnostyka pracy - zapis historii sterownika
- ✓ Tryb oszczędzania energii
- ✓ Opcja zaprogramowania 4 regeneracji dziennie oraz funkcja regeneracji wymuszonej
- ✓ Regeneracja współprądowa / przeciwproudowa
- ✓ Mieszacz wody - mixing
- ✓ Podwójny backwash zapewniający optymalną wydajność
- ✓ Oszczędność soli - przygotowanie roztworu solanki z wody miękkiej
- ✓ Podwójne wyjście NHWB / lub MAV
- ✓ Możliwość pracy z kontrolerem systemowym Clack (2 - 6 głowic)
- ✓ Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Cechy stacji Cristal 20 Clack Pallas

- bezobsługowość i niezawodność
- sterowanie objętościowo-czasowe
- oszczędność - niskie koszty eksploatacji
- dostępność wody podczas procesu regeneracji
- zawór solankowy wyposażony w zabezpieczenia antyprzelewowe
- alarm zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym podczas pracy
- samoczyszczące kosze dystrybutora
- zbiornik solanki wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości, odporny na uszkodzenia
- wielowarstwowa, odporna na korozję, wzmocniona włóknem szklanym butla na żłozę
- żywotność żłozła nawet do 20 lat



Puroolite®



Żelowy polistyrenowy kationit silnie kwaśny

Puroolite C 100E jest polistyrenową, silnie kwaśną żywicą kationitową o strukturze żelowej, dostarczaną w formie sodowej. Typowym zastosowaniem Puroolite C 100E są procesy zmiękczenia wody w przemysłowych i domowych urządzeniach. Ze względu na stosowany w produkcji dodatkowy proces oczyszczania, Puroolite C100E stosuje się w instalacjach zmiękczenia wody pitnej lub mającej kontakt z żywnością. Żywica ta usuwa jony powodujące twardość tj. wapń i magnez, zastępując je jonami sodu.

Puroolite C 100E spełnia wymagania U.S. Food and Drugs Administration Code of Federal Regulations (Sekcja 21, § 173.25) oraz wymagania krajów członkowskich Unii Europejskiej.



Gwarancja:

36 miesięcy sterownik
72 miesiące zbiorniki

Dane techniczne:

- Model: Clack Pallas
- Ilość żywicy: 20 dm³
- Typ obudowy: kompaktowa
- Typ wyświetlacza: LCD
- Pojemność jonowymienna: 56-76 °dH*m³
- Typ żywicy: jonowymienna Puroolite C100E

- Zużycie soli na 1 regenerację: 2,5 kg
- Czas trwania regeneracji: ok. 2 h
- Pojemność zbiornika na solankę: 75 kg
- Przepływ nominalny: 1,2 m³/h
- Przepływ maksymalny: 1,5 m³/h
- Spadek ciśnienia podczas filtracji: 0,02 MPa
- Ciśnienie pracy: 0,18 - 8,0 bar
- Temperatura pracy: 1-39 °C
- Średnica przyłącza: 1" GZ BSP wlot/wylot
- Podłączenie do kanalizacji: 3/4 cala
- Zasilanie: 230V 50 Hz
- Napięcie pracy: 12V 50 Hz

Wymiary:

- Szerokość: 31 cm
- Głębokość: 64 cm
- Wysokość 113 cm

Gratisy:

1. Sól pastylkowana: 25 kg
2. Filtr wstępny mechaniczny - komplet z wkładem i klucz
3. Test twardości wody
4. Dostawa do klienta - gratis



Montaż

Filtr wstępny i zmiękcacz montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję.

W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

Oferowany przez nas zmiękcacz można montować we własnym zakresie bez utraty gwarancji (przez lokalnego hydraulika). Jeżeli jednak jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem montażu przez wykwalifikowanych pracowników naszej firmy, zapraszamy do skorzystania z usługi.

Dodatkowe informacje - ZADZWOŃ: 508 398 286

Polecamy!

