

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/komplet-czterech-wkladow-do-odwroconej-osmozy-ro5-serwis-roczny-p-1094.html>



Komplet czterech wkładów do odwróconej osmozy RO5 - serwis roczny

Cena brutto	39,00 zł
Cena netto	31,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Green Filter

Opis produktu



Komplet wkładów do odwróconej osmozy **Serwis roczny - RO5**

Zestaw składa się z 4- wysokiej jakości wkładów:

Wkład mechaniczny WP1020 - 20 mikronów / lub **WP10-5** - 5 mikronów *

Wkład mechaniczny WP10-5 - 5 mikronów / lub **WP10-1** - 1 mikronów *

Wkłady z serii WP wykonane są z włókny polipropylenowej. Znajdują zastosowanie głównie w pierwszym etapie filtracji. Jednym z atutów wkładów z serii WP jest ich bardzo wysoka chłonność. Ich konsystencja przypomina piankę z dużą ilością pęcherzyków. Wkłady z włókny polipropylenowej usuwają muł, rdzę oraz piasek, a także inne zanieczyszczenia wody. Są odporne na chemikalia i uzdatniają zimną wodę pitną lub ogólnoużytkową. Nie należy używać ich do wody pochodzenia nieznanego lub zanieczyszczonej mikrobiologicznie.

Wkład węgiel blok WWB10 - 3µm

Wkłady z serii WWB wykonane są z węgla aktywowanego, dzięki czemu skutecznie usuwają chlor (do 99%), benzen, substancje organiczne, rozpuszczalniki chloropochodne, związki wieloaromatyczne, fenol, węglowodory aromatyczne, pestycydy chloropochodne.

W porównaniu z innymi wkładami węglowymi, wkłady z węglem spiekany charakteryzują się większą wydajnością (do 25%). Filtrują zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości do 3µm i doskonale uzdatniają wody powierzchniowe. Są odporne na chemikalia i uzdatniają zimną wodę pitną lub ogólnoużytkową. Nie należy używać ich do wody pochodzenia nieznanego lub zanieczyszczonej mikrobiologicznie.

Wkład liniowy węglowy uszlachetniający WWL2

WWL2 - wypełniony złożem węgla aktywowanego. Wkład redukuje do 99% chloru oraz do 96% ołowiu z wody. Zawarte we wkładzie złoża węgla aktywowanego znacznie poprawiają walory smakowe i zapachowe wody, redukując chlor i inne związki organiczne.

Zalety wkładu WWL2 :

- **redukuje do 99% chloru** oraz do 96% ołowiu z wody
- poprawia walory smakowe i zapachowe wody

Żywotność wkładów filtracji wstępnej od 3 do 6 miesięcy (WP10, WWB10)
Żywotność wkładów liniowych od 6 do 12 miesięcy
(- w zależności od jakości i ilości przefiltrowanej wody)

Produkt posiada aktualny atest PZH.



po zakupie proszę wskazać w formularzu opcji dostawy mikronaż dla wkładów polipropylenowych **WP10:*

WP10-1	1µm
WP10-5	5µm
WP10-20	20µm



Wkłady produkowane są w Polsce.
Ich głównym zaletą to solidne wykonanie oraz jakość użytych materiałów.
Polecamy i zapraszamy do zakupu.



