

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/lampa-uv-tma-v10-sterylizator-do-wody-0-5m3h-p-410.html>



Lampa UV TMA V10 Sterylizator do wody - 0,5m³/h

Cena brutto	926,00 zł
Cena netto	752,85 zł
Producent	TMA

Opis produktu



urządzenia do dezynfekcji
promieniami UV

Bakteriobójcza Lampa UV TMA V10 - Sterylizator wody - 0,5m³

Aktualnie zastąpiona przez producenta modelem V9



Lampa UV jest najskuteczniejszą metodą sterylizacji biologicznej (bakteryjnej). Gwarantuje zniszczenie aż 99,9% wszelkich mikroorganizmów, bakterii i wirusów z wody. Uzyskuje się dzięki temu idealnie czystą wodę, która nadaje się do picia prosto z kranu.

Sterylizatory UV TMA są produkowane w Polsce, na podzespołach i częściach pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Wszystkie **sterylizatory UV** zapewniają skuteczną dezynfekcję wody promieniami UV.

Lampy bakteriobójcze, które wykorzystują **ultrafiolet** do usuwania bakterii i wirusów, mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki i w naszym codziennym życiu takich jak:

- instalacje prywatne i miejskie
- gastronomia, hotelarstwo
- produkcji leków, kosmetyków
- w przemyśle środków spożywczych
- w rozlewniach napojów, syropów
- w basenach
- w stawach i oczkach wodnych

Model V10 jest najmniejszym sterylizatorem produkowanym przez firmę **TMA**.

Jego przepływ nominalny wynosi 0,5 m³/h (500 l/h) przy współczynniku T10=95% i dawce promieniowania 400 J/m².

Jest to idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych instalacjach wodnych.

Korpus sterylizatora wykonany jest w pełni ze stali kwasoodpornej - Gwarancja 60 miesięcy.

Układ zasilający znajduje się w odrębnej szafie sterowniczej - Gwarancja 24 miesiące.

Urządzenie jest gotowe do pracy i nie wymaga żadnych narzędzi przy podłączeniu.



Zalety

- Optyczny wskaźnik pracy lampy UV
- Małe gabaryty
- Możliwość pracy w pionie i poziomie
- Możliwość pracy przy braku przepływu wody
- Max ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)
- Promienniki firmy PHILIPS
- Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
- Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu
- Rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
- Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

Wypożyczenie:

- Korpus ze stali kwasoodpornej 304L
- Układ zasilający
- Promiennik UV
- Rura osłonowa z czystego kwarcu
- Świecąca mufa - Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV

Parametry techniczne:

- Przepływ nominalny: 0,70 m³/h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 300 J/m²)
- Przepływ nominalny: 0,50 m³/h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m²)
- Średnica przyłącza: DN15 (R ½")
- Liczba promienników: 1 x 16 W
- Trwałość promienników: 8000 h (ok. 333 dni)
- Materiał: Stal kwasoodporna
- Wykończenie: Polerowane


- Długość: 394 mm
- Średnica: 70 mm
- Waga z układem sterowania: 3,0 kg




Układ sterowania:

- Zasilanie: 220V - 230V 50Hz
- Moc przyłącza: 25 W
- Klasa ochrony: IP 54
- Materiał: Tworzywo
- Wymiary(Dł x Szer x Wys): 160x120x70 mm
- Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora: JEST
- Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika: JEST

Podłączenie:



Schemat podłączenia sterylizatora UV do instalacji w układzie poziomym



Do pobrania:

[Karta katalogowa](#)



[Instrukcja](#)



CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO 3 DNI ROBOCZYCH

