AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:47

Link do produktu: https://bluewater24.pl/neutralizator-ph-wody-phneutralizer-xl-1-5-erie-p-1086.html



Neutralizator pH wody phneutralizer XL 1,5 Erie

Cena brutto	**3 399,00 zł**
Cena netto	**2 763,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Erie**

Opis produktu

PROSTA, NIEZAWODNA I WYPRÓBOWANA TECHNOLOGIA

pHneutralizer XL

- prosty sposób podniesienia pH wody

Jeśli Twoja woda jest kwaśna (niskie pH), możesz użyć neutralizującego złoża, które powoli się rozpuszcza podnosząc pH wody. Te złoże może być węglanowo wapniowe do korekcji pH lub z tlenku magnezu dla efektywniejszej korekcji pH.

Czym jest pH wody?

Czemu jest to takie ważne...?

pH jest wskaźnikiem czy woda jest kwaśna czy alkaliczna. Skala pH mieści się w granicach 0-14, gdzie 7 jest teoretycznie neutralna. Woda z pH poniżej 7 oznacza tendencje kwaśną i może być żrąca. Natomiast woda z pH powyżej 7 oznacza tendencję alkaliczną i wpływa na smak wody.

Symptomy wysokiego pH wody:

- śliska w dotyku
- smakuje jak soda oczyszczona

- pozostawia osad na armaturze

Symptomy niskiego pH wody:

- pozostawia przebarwienia na armaturze
- ma metaliczny posmak
- przyczynia się do powstawania korozji
- może zawierać więcej metali ciężkich (miedź, ołów)

Jeśli jest problem pH wody to przeważnie jest to problem niskiego pH.
Jest to typowa bolączka wody studziennej!

- 1” głowica sterująca dla osiągnięcia najlepszych przepływów
- Zaawansowany mikroprocesor z pamięcią NOVRAM®
- Podświetlany wyświetlacz
- Oprogramowanie EAZY dla łatwej obsługi i programowania
- Butla ciśnieniowa wykonana z wysokiej jakości włókna szklanego, odpornego na rdzę
- Butla ciśnieniowa z dużym otworem pozwalającym łatwo uzupełnić złoże

Dane techniczne:

Ciśnienie pracy min. / max: 1,4 /8,3 bar
Temperatura pracy: 4/38 st.C
Przyłącze elektryczne: 230V / 50 Hz
Transformator: 24V
Maksymalny pobór mocy: 12 VA
Połączenie hydrauliczne wlot / wylot: 1” BSP Male

Osiągi:

Ilość złoża: 42 L
Zalecany max. przepływ: 1,6 m2/h
Nominalny przepływ podczas płukania: 23 L/min.
Zużycie wody na regenerację: 227 L

Wymiary:

Szerokość: 268 mm
Wysokość: 1556 mm
Głębokość: 290 mm
Głębokość z fabrycznym obejściem: 371 mm
Wysokość wlotu i wylotu: 1418 mm
Waga: 71 kg

Ograniczenia:

pH: >5,0
Twardość CaCO3 (mg/L3): TDS (mg/L):

Uwaga:
Przy wyższej twardości wody złoże filtracyjne będzie dalej spełniać swoje funkcje, ale może zostać „zwapnione” , a to skróci jego żywotność. Zwiększenie częstotliwości regeneracji może temu zapobiec.

pHneutralizer gwarantuje wiele lat niezawodnego i bezproblemowego działania z minimum serwisowania!

W razie dodatkowych pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Tel. 508 398 286
mail: kontakt@bluewater24.pl

ZAPRASZAMY

