

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiękcacz-wody-bwt-aqa-perla-se-bio-20-bewamat-p-1230.html>



Nowoczesny zmiękcacz wody BWT AQA perla SE BIO 20 (Bewamat +)

Cena brutto	6 852,00 zł
Cena netto	5 570,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	BWT

Opis produktu



Zmiękcacz do wody **BWT - AQA perla 20 SE Bio** (Bewamat +) - nowoczesna technologia i łatwa obsługa

SE BIO - z elektronicznym sterowaniem objętościowym z pierwszeństwem czasowym oraz dodatkową dezynfekcją zmiękczacza (metodą chlorowania elektrolitycznego solanki) przy każdej regeneracji.



- Nowoczesna i sprawdzona technologia zmiękczenia wody dla domu
- Cyfrowy wyświetlacz ułatwiający obsługę



BWT AQA perla 20 to jednokolumnowy zmiękcacz ze sterowaniem objętościowym z pierwszeństwem czasowym. Oznacza to, że regeneracja żywicy jonowymiennej przeprowadzana jest po uzdatnieniu określonej ilości wody, ale nie wcześniej niż o zaprogramowanej godzinie. Dzięki temu można wybrać optymalny moment regeneracji tak, by odbywała się w czasie najmniejszego zapotrzebowania na wodę zmiękczoną np.: w nocy. Zmiękcacz wyposażono także w przycisk do ręcznego wywołania regeneracji. Łatwość obsługi urządzenia zapewnia cyfrowy wyświetlacz. Sygnalizuje konieczność przeprowadzenia przeglądu lub konserwacji oraz umożliwia sprawdzenie liczby przeprowadzonych regeneracji. Bateria litowa o przedłużonej żywotności sprawia, że ustawienia zmiękczacza nie zostają zresetowane nawet w przypadku dłuższych przerw w zasilaniu.

Optymalne rozwiązanie dla wielu różnych zastosowań

Zmiękczacze BWT AQA perla 20 spełniają najwyższe standardy higieniczne oraz posiadają atest PZH potwierdzający możliwość stosowania zmiękczacza w instalacjach wody pitnej. Dla tych, którym taka gwarancja nie wystarczy BWT oferuje BWT AQA perla w wersji SE BIO z dezynfekcją żywicy jonowymiennej podczas każdej regeneracji. BWT to nowoczesne technologie zmiękczenia wody spełniające potrzeby i standardy higieniczne najbardziej wymagających odbiorców.

Główne zalety:

- dostępny w trzech rozmiarach: 5, 10, 20, 30
- ze sterowaniem objętościowym z możliwością zaprogramowania czasu regeneracji
- cyfrowy wyświetlacz ułatwiający obsługę
- wyposażony w wielodrogowy zawór sterujący z regulatorem twardości resztkowej
- dostępny w wersji BIO z dodatkową dezynfekcją żywicy podczas regeneracji
- tester twardości ogólnej BWT AQUATEST



Dane techniczne:

AQA perla 5, 10, 20, 30 SE, SE BIO		5	10	20	30
nominalna średnica przyłącza	DN	25 (1")	25 (1")	25 (1")	25 (1")
pojemność jonowymienna	m ³ x °d	25	45	60	85
przepływ min. w stanie pracy	m ³ /h	0,35	0,35	0,35	0,35
przepływ nominalny przy wymieszaniu do twardości 8 °d	m ³ /h	1,0	2,0	2,5	2,5
średnie zużycie soli na jedną regenerację	kg	1,25	2,0	2,5	3,75
wysokość całkowita	mm	655	1110	1110	1110
głębokość całkowita	mm	500	500	500	500
szerokość całkowita	mm	386	386	386	405
pobór mocy w trakcie pracy	W	6	6	6	6
pobór mocy w trakcie regeneracji	W	25	25	25	25
nr zamówienia - SE		BK0044944PL	BK0044944PL	BK0044946PL	BK0044947PL
nr zamówienia - SE BIO		BK0044944PL	BK0044941PL	BK0044942PL	BK0044943PL

Zestaw zawiera:

- Wąż do kanalizacji,
- syfon,
- komplet redukcji 1"/1¼" (do opcjonalnego wykorzystania)
- tester twardości ogólnej AQATEST.
- sól pastylkowaną 25 kg

Wymogi dla wszystkich typów AQA perla :

- ciśnienie robocze 1,5-6 bar
- temperatura wody 1-30°C
- temperatura otoczenia 5-40°C
- przepływ przy regeneracji min 0,5m³/h
- zasilanie elektryczne 230 V/50 (60) Hz

.Do podłączenia zmiękczacza zalecana są następujące części:

- armatura przyłączeniowa Multiblock Inline
- węże przyłączeniowe 25/25
- filtr wstępny Protektor BW

(wszystkie pozycje dostępne na naszym sklepie)

.

