

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/odzelaziacz-do-wody-odkamieniacz-multi-bnt-am-35-p-292.html>



ODŻELAZIACZ DO WODY ODKAMIENIACZ - MULTI BNT AM 35

Cena brutto	2 850,00 zł
Cena netto	2 317,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu



FILTR NA CAŁY DOM - MULTI BNT 36I.

Dwuelementowa wielofunkcyjna stacja uzdatniania wody
Model: **EKO-OPTIMA AM 35/O BNT 1650**



[KARTA KATALOGOWA pdf.](#)

Seria urządzeń MULTI BNT przeznaczonych dla gospodarstw domowych, systemów grzewczych, kotłowni wodnych, układów chłodzenia i procesów technologicznych.

- złożenie wielofunkcyjne rozwiązujące 5 problemów: twardości, żelaza, manganu, amoniaku i zanieczyszczeń organicznych
- automatyczne objętościowe regeneracje złoża
- zawór sterujący BNT1650 z przyłączem 1"
- elektroniczny sterownik z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem
- **bypass i mieszacz** (mixing) wody surowej w standardzie
- zawór pływakowy solanki

WYMIARY URZĄDZENIA:

Model EKO-OPTIMA AM 35

Objętość zbiornika solanki (l) 70

Szerokość zbiornika solanki (mm) 340

Głębokość zbiornika solanki (mm) 340

Wysokość zbiornika solanki (mm) 880

Szerokość butli i zaworu sterującego (mm) 260

Głębokość butli i zaworu sterującego (mm) 300

Wysokość butli i zaworu sterującego (mm) 1600

Wysokość wlot/wylot (H2) (mm) 1410

Specyfikacja urządzenia:



Model	EKO-OPTIMA AM 35
Ciśnienie robocze min./maks. (bar)	1,4 / 8,6
Temperatura robocza min./maks. (°C)	1/39
Złącze elektryczne (V/Hz)	220/50-60
Pobór mocy (W)	9
Przyłącze hydrauliczne	gwint zewn. 1" BSP
Typ obudowy	Dwuelementowa
Typ zaworu sterującego	BNT 1650
Objętość złoża (dm ³)	36
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale)	10 x 54
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	4,7
Przepływ nominalny (m ³ /h)	1,3
Przepływ maks. chwilowy (m ³ /h)	1,8
Spadek ciśnienia	0,3

(bar)	
-------	--



MAKS. DOPUSZCZALNE PARAMETRY WODY:

Żelazo: 15 mg/l

Mangan: 3 mg/l

Amoniak: 4 mg/l

Zw. organiczne (utlenialność): 16 mg/l



Gwarancja:

24 miesiące

MONTAŻ ZMIĘK CZACZA



Urządzenie można montować we własnym zakresie, przez lokalnego hydraulika, bez utraty gwarancji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani montażem wykonanym przez naszą firmę - zapraszamy na pozostałe nasze aukcje.

Filtr wstępny i zmiękcacz montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji. W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

Zmiękcacz po podłączeniu hydraulicznym i zasilania energią, wymaga jedynie ustawienia parametrów wg przesłanej instrukcji lub przy naszej pomocy telefonicznie; następnie należy wsypać sól do zbiornika. Urządzenie od tej chwili samo kontroluje ilość przepływającej wody oraz wybiera dzień regeneracji.

Gratisy:

50 kg soli pastylkowanej
Kompletny filtr wstępny
Zapas wkładów do filtra wstępnego x 5 szt.
Test twardości wody
Dostawa 0 zł.



Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY