

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/profesjonalny-zmiękcacz-do-wody-supreme-soft-26-p-478.html>



## Profesjonalny zmiękcacz do wody SUPREME SOFT 26

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena brutto  | <b>3 479,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>2 828,46 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>4 dni</b>       |
| Producent    | <b>Erie</b>        |

### Opis produktu

 Seria Supreme SOFT - profesjonalne systemy zmiękczające 



## Profesjonalny system zmiękczenia wody Supreme SOFT 26



Zmiękczacze serii Supreme SOFT to najnowsza linia produktów służąca do uzdatniania wody. Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, klasyfikują systemy Supreme SOFT o wiele wyżej niż tradycyjne systemy zmiękczące.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy monosferycznej oraz płukaniu przeciwpłukowemu Up-Flow, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Do głównych zalet należy również fakt, że systemy serii Supreme SOFT zużywają dużo mniej soli oraz wody podczas regeneracji, co w znacznym stopniu przekłada się na oszczędności i korzystnie wpływa na środowisko, w którym żyjemy.

Systemy zmiękczące Supreme SOFT to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.



## Zalety Supreme Soft:



Gwarancja aż do 10 lat!



Wysokowydajna żywica monosferyczna



Elektroniczny, objętościowy zawór sterujący



Alarm braku soli - **NOWOŚĆ**



Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim



Regeneracja przeciwpływowa - Up-Flow



Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację)



Węże popłuczyn w zestawie



Wysoka jakość wykonania



#### Dane techniczne:

| Model                            | SUPREME<br>SOFT 11 | SUPREME<br>SOFT 15 | SUPREME<br>SOFT 20 | SUPREME<br>SOFT 26 | SUPREME<br>SOFT 32 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ciśnienie robocze min. / maks.   | ¼ bar / 8,3 bar    |                    |                    |                    |                    |
| Temperatura robocza min./maks.   | 2st.C - 48 st.C    |                    |                    |                    |                    |
| Złącze elektryczne               | 230/50V/Hz         |                    |                    |                    |                    |
| Maksymalny pobór mocy            | 17 W               |                    |                    |                    |                    |
| Złącze hydrauliczne wlot / wylot | Gwint zew. ¾" BSP  |                    |                    |                    |                    |
| Typ zaworu regulującego          | 541N89             |                    |                    |                    |                    |
| Iniektor zaworu regulującego     | 8                  |                    | 5                  |                    |                    |
| Wymiary zbiornika ciśnieniowego  | 9 x 18             | 9 x 24             | 10 x 24            | 9 x 35             | 10 x 35            |

| INFORMACJE O SYSTEMIE |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Rodzaj sterowania     | elektroniczne - objętościowe        |
| Mixing wody surowej   | opcja                               |
| Rodzaj złoża          | specjalistyczna żywica jonowymienna |
| Rodzaj regeneranta    | sól pastylkowa                      |
| System regeneracji    | przeciwpływowy                      |

**OSIĄGI (przy zasoleniu 125 g/ litr żywicy \*):**

|                                                             | SUPREME<br>SOFT 11 | SUPREME<br>SOFT 15 | SUPREME<br>SOFT 20 | SUPREME<br>SOFT 26 | SUPREME<br>SOFT 32 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Objętość złoża (dm <sup>3</sup> )                           | 11                 | 15                 | 20                 | 26                 | 32                 |
| Nominalna zdolność wymienna (m <sup>3</sup> x °f)           | 56                 | 77                 | 102                | 133                | 163                |
| Nominalna zdolność wymienna (m <sup>3</sup> x °d)           | 32                 | 44                 | 58                 | 75                 | 93                 |
| Zużycie soli na regenerację (kg)                            | 1,4                | 1,9                | 2,5                | 3,3                | 4                  |
| Zdolność wymienna na kg soli (m <sup>3</sup> x °f)          | 41                 |                    |                    |                    |                    |
| Zdolność wymienna na kg soli (m <sup>3</sup> x °d)          | 23                 |                    |                    |                    |                    |
| Zalecany maksymalny przepływ roboczy (m <sup>3</sup> /h)    | 1,1                | 1,5                | 2,0                | 2,6                | 3,2                |
| Zużycie wody płuczącej na regenerację (przy 3 bar) litr (1) | 59                 | 80                 | 92                 | 116                | 141                |

*\*Wielkości przybliżone, osiągnięte zależą od warunków roboczych i jakości wody  
(1) maksymalne zużycie soli/wody przy proporcjonalnym zasoleniu (minimum 60%)*

| WYMIARY I WAGA                               | SUPREME<br>SOFT 11 | SUPREME<br>SOFT 15 | SUPREME<br>SOFT 20 | SUPREME<br>SOFT 26 | SUPREME<br>SOFT 32 |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A - szerokość (mm)                           | 345                |                    |                    |                    |                    |
| C - wysokość (mm)                            | 663                | 803                |                    | 1084               |                    |
| B - głębokość (mm)                           | 573                |                    |                    |                    |                    |
| Głębokość, włączając objętość (mm)           | 658                |                    |                    |                    |                    |
| Wysokość wlot/wylot                          | 514                | 654                |                    | 933                |                    |
| Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm) | 520                | 660                |                    | 939                |                    |
| Waga (kg)                                    | 18,5               | 24,00              | 28,5               | 35,5               | 41,0               |
| Maksymalna pojemność magazynowania soli (kg) | 50                 | 75                 |                    | 125                |                    |



## Korzyści wynikające z stosowania zmiękczaczy Supreme SOFT

### **Twarda woda:**

- jest jedną z najczęstszych przyczyn awarii drogich sprzętów AGD, takich jak: pralka, zmywarka,
- pozostawia osad na szkle.

### **Seria SOFT skutecznie zabezpiecza przed niszczeniem urządzeń takich jak:**

- pralka
- zmywarka
- piece grzewcze
- instalacje sanitarne

### **Twarda woda**

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

**Miękka woda:**

- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
- skóra staje się gładsza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek,
- ułatwia pienienie się mydła, zmniejsza zużycie detergentów do 30%
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek



**Seria SUPREME SOFT - sekret tkwi w złożu:**

Zmiękczacze serii SUPREME SOFT zawierają nowoczesną żywicę monosferyczną, która posiada dużo wyższe parametry jonowymienne w stosunku do obecnie stosowanych żywic na rynku. **Trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację, w porównaniu do tradycyjnych zmiękczaczy to duża zaleta tej serii.**

**PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACJI ZMIĘKCZACZA SUPREME SOFT**









#### Gwarancja:

10 lat gwarancji na butlę ciśnieniową i zbiornik

5 lat gwarancji na głowicę sterującą

3 lata gwarancji na panel sterownika, elektrozawór, zasilacz oraz zawór pływakowy

#### Gratisy:

- Bezpieczna dostawa zmiękczacza

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.  
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.

**W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY**