Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:48

Link do produktu: https://bluewater24.pl/stacja-dwukolumnowa-twin-do-pracy-ciaglej-naprzemiennej-lub-rownoleglej-ze-sterownikiem-logix-278764-eko-optima-duet-85o-764-ec-a-p-1105.html



Stacja dwukolumnowa TWIN do pracy ciągłej naprzemiennej lub równoległej ze sterownikiem Logix 278/764 - EKO-OPTIMA DUET 85/O 764 EC-A

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**GE Osmonics**

Opis produktu

Autotrol
Pentair Water

Stacja dwukolumnowe TWIN do pracy ciągłej naprzemiennej lub równoległej ze sterownikiem Logix Performa 278/764

EKO-OPTIMA DUET 85/O 764 EC-A

butle 14x65 x 2

zbiornik na solankę x 2

ilość złoża 85l. x 2



Usuwa: twardość, żelazo, mangan

Obniża: amoniak i związki organiczne

Szczególnie polecany dla gospodarstw domowych z mocno zanieczyszczoną wodą studzienną, o zwiększonym zapotrzebowaniu. Wielofunkcyjne złoże ECOMIX® A jest kompozycją pięciu wysokiej jakości składników o funkcjonalności wymiany jonowej oraz adsorpcji. Złoże zapewnia zmiękczanie wody oraz usuwanie: twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego. Może być również stosowane do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń organicznych.

WŁAŚCIWOŚCI ZŁOŻA ECOMIX A

ECOMIX® A jest technologią ugruntowaną naukowo, potwierdzoną czterema patentami i dwunastoma latami pracy na całym świecie. Jest to doskonałe medium do usuwania twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego i zanieczyszczeń organicznych w uzdatnianiu wody pitnej w domach i w procesach technologicznych. ECOMIX® A zmniejsza poziom zanieczyszczeń organicznych (NOM) o 50%. Złoże to działa efektywnie z wodą z każdego źródła, która spełnia dopuszczalne limity zanieczyszczeń dla pracy tego medium. Usuwa jednocześnie cztery główne formy zanieczyszczenia żelazem: w II i III stopniu utlenienia w formie rozpuszczonej, koloidalnej i organicznej. Efektywność złoża ECOMIX® A jest niezależna od poziomu pH, zanieczyszczeń organicznych, wodorotlenku siarki lub obecności chloru.

Złoże filtracyjne ECOMIX® A jest certyfikowane przez **TÜV SÜD**. Certyfikat ten potwierdza bezpieczeństwo toksykologiczne złoża oraz dopuszczenie go do uzdatniania wody w przemyśle spożywczym.

ZALETY STACJI:

• jedno rozwiązanie wielu problemów (bez potrzeby montowania kilku stopni filtracji)

• duża skuteczność i wydajność złoża

• bezobsługowa regeneracja objętościowa - następuje automatycznie po przepłynięciu określonej ilości wody

• regeneracja poprzez dozowanie chlorku sodu (wystarczy 10-cio % roztwór)

• bez potrzeby napowietrzania wody

• sterowanie elektroniczne

• wyświetlacz LED

• prosta obsługa

• wyjątkową trwałością i niezawodnością

EFEKTYWOŚĆ ZŁOŻA ECOMIX A

Usuwa:

żelazo - do 15 mg/l

mangan - do 3 mg/l

twardość - do 750 mg/l

utlenialność - do 16 mg/l

amoniak - do 4 mg/l

maksymalne zasolenie wody - 4000 ppm

zakres pracy pH: 5-10

nie wymaga napowietrzania

Urządzenie charakteryzuje się prostotą obsługi, wyjątkową trwałością i niezawodnością.

Urządzenie dostarczamy do Państwa wraz z instrukcją obsługi oraz pisemną gwarancją.

GWARANCJA:

3 lata gwarancji na elektrykę

5 lat gwarancji na zbiornik ciśnieniowy

MONTAŻ:

Urządzenie można montować we własnym zakresie, korzystając z usług lokalnego hydraulika. Stację montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji. W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia. W przypadku zainteresowania montażem ze strony naszej firmy, prosimy o kontakt.





Zapytaj o cenę: kontakt@bluewater24.pl

Tel. 508 398 286