

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/supreme-premium-line-ro8-redox-osmiostopniowy-system-odwroconej-osmotyczny-jonizator-wody-p-1243.html>



SUPREME PREMIUM LINE RO8 REDOX - ośmiostopniowy system odwróconej osmotyczny jonizator wody

Cena brutto	1 150,00 zł
Cena netto	934,96 zł
Cena poprzednia	1 350,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	SUPREME

Opis produktu



SUPREME-RO8 PREMIUM to nowoczesny ośmiostopniowy system osmozy z jonizatorem wody. Wysoka jakość wykonania, europejska produkcja oraz najlepsze komponenty sprawiają że systemy SUPREME serii PREMIUM nie mają sobie równych.



Opis produktu:

System wyposażony jest w bakteriostatyczne wkłady wykonane z włókniny polipropylenowej oraz oryginalną membranę osmotyczną marki FILMTEC o wydajności 100 GPD (380 / 24h). Filtracja na poziomie 0,0001 mikrona usuwa z wody większość zanieczyszczeń (96%-98%). Podczas procesu filtracji osmotycznej usunięte zostają m.in.: jony wapnia, magnezu, żelaza, manganu, metali ciężkich, pierwiastki radioaktywne oraz większość bakterii i wirusów. Wodę poddaną filtracji osmotycznej można pić bez uprzedniego przegotowania. Dodatkowo system obniża stężenie chloru oraz zanieczyszczeń mechanicznych zawartych w wodzie. System wyposażony jest w liniowy jonizator wody SUPREME/BIOCERA (S-L-FIR-BIO), który skutecznie podnosi pH, jonizuje i alkalizuje wodę (zmiata wolne rodniki, odpowiedzialne za powstawanie wielu chorób). Obniża potencjał ORP, zmniejsza klastry wody, a także wzbogaca wodę w pierwiastki mineralne takie jak: wapń, magnez, sód i potas.

Jonizator wyposażony jest w nowoczesne, liniowe wkłady typu QC (szybkowiązaczka), które umożliwiają szybką wymianę, bez użycia specjalistycznych narzędzi oraz dodatkowych uszczelnaczy typu taśma teflonowa. Wkład S-L-CARB-QC zawiera najwyższej jakości węgiel z łupin orzechów kokosowych, doskonale poprawia smak i zapach wody. Wkład S-L-MIN-QC wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego.

Zalety SUPREME-RO8 PREMIUM LINE

- Wyposażone w najlepszą na rynku membranę osmotyczną marki FILMTECTM o wydajności 100 GPD (378 l / 24h).
- Usuwają szkodliwe dla organizmu toksyny*.
- Wyposażone w bakteriostatyczne wkłady z włókniny polipropylenowej.
- Wykonane z materiałów certyfikowanych przez NSF.
- Wyposażone w liniowy jonizator wody, który skutecznie zwiększa pH (ok. 8,5) oraz obniża ORP wody (-200 mV)**.
- Zmniejszają ryzyko zachorowań na cukrzycę, choroby nowotworowe, choroby układu krążenia**.
- Wzbogacają wodę w pierwiastki mineralne niezbędne dla organizmu ludzkiego, takie jak: wapń, potas**, sód** i magnez, poprawiając tym samym metabolizm organizmu***.
- Zmniejszają klastery wody (51,497 Hz), powodując trzykrotnie szybsze nawadnianie organizmu***.
- Usuwają z wody zanieczyszczenia nie mniejsze niż 0.0001 µm (w tym bakterie i wirusy).
- W ofercie dostępne są systemy pięcio-, sześć-, siedmio-, oraz ośmiostopniowe.
- Produkują czystą, zdrową oraz bezpieczną wodę.
- Poprawiają smak i zapach wody.
- Wyposażone w nowoczesne wylewki.
- Wyposażone w nowoczesne wkłady oparte na szybkozłączce.
- Redukują jony żelaza oraz metali ciężkich.
- Redukują twardość wody.
- Redukują chlor, substancje organiczne, pestycydy.

* NSF International - amerykańska, niezależna organizacja ochrony zdrowia i bezpieczeństwa



Odkryj świat krystalicznie czystej, jonizowanej oraz zdrowej wody z ośmiostopniowym, osmotycznym jonizatorem wody SUPREME-RO8 PREMIUM



best water solutions
supreme
simply better



Stopnie filtracji:

Trzy wkłady filtracji wstępnej :

Stopień 1,2,3:

S-PP20 - wkład mechaniczny z włókniny polipropylenowej. Stanowi pierwszy etap filtracji. Oczyszcza wodę z zanieczyszczeń mechanicznych nie mniejszych niż 20 mikronów.

S-BL - to doskonałej jakości blok węglowy. Usuwa z wody chlor oraz substancje organiczne, zabezpieczając w ten sposób membranę osmotyczną przed szkodliwym działaniem chloru.

S-PP5 - to wkład mechaniczny z włókniny polipropylenowej, który stanowi ostatni etap pre-filtracji. Zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne.

Stopień 4

DOW FILMTEC MEMBRANES - 100 GPD - oryginalna amerykańska membrana osmotyczna - to czwartym i najważniejszy etapem filtracji. Odwrócona osmoza polega na separacji cząsteczek wody od innych rozpuszczonych w niej związków za pomocą membrany półprzepuszczalnej - jest to proces odwrotny do naturalnego procesu osmozy zachodzącego we wszystkich żywych komórkach. Membrana zatrzymuje 96% - 98% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, bakterii oraz różnych wirusów. Półprzepuszczalna membrana osmotyczna składa się z wielu warstw nawiniętych na perforowany trzpień umieszczony wewnątrz membrany. Zanieczyszczona woda wtłaczana jest pod ciśnieniem na powierzchnię membrany, gdzie cząstki wody przenikają przez mikroskopijne pory membrany. Zanieczyszczenia zostają wydzielone i odrzucone do odpływu. Każda membrana sygnowana jest indywidualnym numerem seryjnym procedurą.





Stopień 5

S-L-CARB-QC 2" - wkład liniowy zawierają wysokiej jakości węgiel aktywowany z łupin orzechów kokosowych. Stosowany po procesie filtracji osmotycznej. Nadaje wodzie doskonały smak i zapach. Redukuje chlor oraz substancje organiczne oraz usuwa pestycydy chloropochodne.

Wyposażony w końcowy filtr zapobiegający wydostawaniu się cząsteczek złoży na zewnątrz wkładu.

Nie wymagają stosowania uszczelniaczy (taśma teflonowa).

Stopień 6

S-L-MIN-QC 2" - wysokiej jakości złoże mineralizujące, skutecznie wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu, takie jak: wapń i magnez. Posiada wbudowaną szybkozłączkę, dzięki temu montaż wkładu jest szybki i łatwy (bezpośrednie połączenie z wężykiem). Nie wymaga stosowania taśmy teflonowej.

Stopień 7



S-L-FIR - wkład jonizujący wodę. Wypełniony jest energetyzującymi kulkami bioceramicznymi. Emituje promieniowanie rzędu 2000 ni/cm³. Promieniowanie FIR prowadzi do rozbicia dużych klasterów wody na mniejsze i w efekcie szybsze i lepsze nawodnienie oraz usuwanie toksyn z organizmu. Dodatkowo wkład wykazuje właściwości, które mogą przyczyniać się do zwiększania pH wody. Picie wody poddanej energetyzacji FIR wpływa pozytywnie na zwiększenie ogólnej sprawności organizmu, odporności na infekcje oraz poprawę metabolizmu.

S-L-FIR-BIO - Specjalnie produkowany dla **SUPREME jonizator wody marki BIOCERA**. Wkład alkalizuje wodę, obniża REDOX do -300mV oraz podnosi pH wody do 8-10! Wkład sprawia, że woda staje się naturalnym **przeciwutleniaczem**, działa doskonale na **nadkwasotę** oraz zmiata tzw. **wolne rodniki**. Technologia ta wywodzi się z dalekiego wschodu, dzięki produkcji w Korei Południowej wkład oferuje wysoką jakość i wydajność.

Standardowo system SUPREME- PREMIUM LINE RO8, zawiera elegancki, nowoczesny kranik FX02 z obrotową wylewką 360 st. Kranik posiada ceramiczną głowicę, wysokiej jakości chromowane wykończenie oraz zawór do wody zmineralizowanej oraz „surowej” po osmozie. W zestawie znajdują się wszystkie akcesoria do podłączenia kranika. Do montażu niezbędne jest wywiercenie dwóch 12 mm otworów (w blacie kuchennym lub zlewozmywaku).



Woda gromadzona jest w zbiorniku magazynującym 12 litrów brutto (tj. ok. 7 litrów pojemności roboczej).

Informacje techniczne:

Wymiary systemu (wys. x gł. x szer.): 480 x 150 x 360 mm

Wymiary zbiornika (wys. x średnica): 345 x 235 mm

Temperatura pracy: 4-45 st.C

Dokładność filtracji: 0,0001 µm

Ciśnienie pracy: 2,5 -6 bar

Maks. wydajność: 100-378 GPD - l/24h

Przyłącze wodne (cal) 3/8

waga 7 kg

Warto wiedzieć!

- Wodę poddaną filtracji osmotycznej można pić bez uprzedniego przegotowania.
- Przy stosunku wody czystej do brudnej 25%-75% i poborze wody konsumpcyjnej na poziomie 10 l dziennie, koszty wody w gospodarstwie domowym powinny wzrosnąć o ok. 12,00 zł.
- Wszystkie systemy marki SUPREME, posiadają aktualny atest PZH (Polski Związek Higieny), który dopuszcza systemy

do kontaktu z wodą pitną.

- System RO oprócz zanieczyszczeń, usuwa z wody także sole mineralne. Systemy SUPREME- RO6 PREMIUM, oraz SUPREME - RO7 PREMIUM, są wyposażone we wkład mineralizujący, który wtórnie wzbogaca wodę w minerały niezbędne dla organizmu ludzkiego.
- Woda osmotyczna to świetna baza do uzyskania doskonałej wody używanej w akwarium.
- Za pomocą trójnika można rozdzielić wodę pomiędzy obwód wylewki, a lodówką SIDE-by-SIDE..



Żywotność wkładów:

Wkłady filtracji wstępnej: 3 - 6 miesięcy*

Wkłady liniowe: 6 - 12 miesięcy*

Membrana RO: do 60 miesięcy*

**żywotność wkładów i membrany zależy od jakości wody surowej*

System SUPREME RO7 PREMIUM zawiera w standardzie wkłady, membranę, zbiornik, wylewkę, ogranicznik przepływu, zawór czterodrożny, zawór zwrotny oraz wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne do prawidłowej instalacji. Urządzenia działają w pełni automatycznie.

Jest kompatybilne z większością baterii trój- oraz czterodrożnych dostępnych na rynku.

Baterie trójdrożne marki SUPREME* wykonane są z materiałów najwyższej jakości.

Dostępne w dwóch wersjach:

- chrom FX03-C

- mat FX03-M

Wyposażone w dwa perlatory. Osobno do ujęcia wody sieciowej -zimnej i ciepłej oraz osobno do wody filtrowanej. Posiadają obrotową wylewkę 360 st.

W sprzedaży oferowane wraz z akcesoriami oraz węzami 3/8", niezbędnymi do prawidłowej instalacji.



*baterie dostępne - ZAPRASZAMY

*Dostawa
gratis!*



Odkryj świat krystalicznie czystej, zdrowej wody
z systemami SUPREME-ROX PREMIUM

