

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/supreme-premium-line-rox-ro7-pakiet-p-1138.html>



SUPREME PREMIUM LINE ROX - RO7 + pakiet

Cena brutto	850,00 zł
Cena netto	691,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	SUPREME

Opis produktu



Siedmiostopniowy system Odwróconej Osmozy marki SUPREME
RO7

PREME ROX -
U
S

Opis produktu:

SUPREME RO7 PREMIUM to najlepszy system Odwróconej Osmozy dostępny na rynku.

System wyposażony jest w oryginalną membranę osmotyczną FILMTECTM (- amerykański lider

produkcji membran osmotycznych), o wydajności 100 GPD (378 / 24h). Skutecznie usuwa z wody większość zanieczyszczeń (96%-98%).

Podczas procesu filtracji osmotycznej usunięte zostają m.in.: jony wapnia, magnezu, żelaza, manganu, metali ciężkich, pierwiastki radioaktywne oraz większość bakterii i wirusów.

Wodę poddaną filtracji osmotycznej można pić bez uprzedniego przegotowania.

System bezpieczne jest dla Ciebie oraz Twojej rodziny (również dla małych dzieci i kobiet w ciąży).

Dodatkowo system obniża stężenie chloru oraz zanieczyszczeń mechanicznych zawartych w wodzie.

SUPREME-RO7 PREMIUM wyposażony jest w nowoczesne wkłady typu QC - szybkozłączka, które zapewniają szybką

wymianę, bez użycia specjalistycznych narzędzi oraz dodatkowych uszczelnaczy typu taśma teflonowa.

Nowoczesny wkład S-L-MIN-QC wzbogaca wodę w pierwiastki mineralne niezbędne dla organizmu ludzkiego, takie jak wapń i magnez. Wkład bioceramiczny S-L-FIR odpowiedzialny jest min. za regulację pH płynów organizmu.

Woda o odczynie zasadowym neutralizuje zakwaszenie naszego organizmu, jest również naturalnym utleniaczem, zmiatającym wolne rodniki.

Systemy można instalować we własnym zakresie, bez utraty gwarancji.

Do każdego produktu dołączona jest szczegółowa instrukcja w języku polskim.



Zalety SUPREME-RO7 PREMIUM LINE

- wyposażony w najlepszą na rynku membranę osmotyczną marki FILMTEC™ o wydajności 100 GPD (378 l / 24h)
- wyposażony w nowoczesne wkłady oparte na 'szybkoszłaczce'
- wykonany z materiałów certyfikowanych przez NSF*
- wyposażony w elegancki nowoczesny kranik z obrotową wylewką (360 st.)
- produkuje czystą, zdrową i bezpieczną wodę, bez bakterii i wirusów
- jonizuje oraz mineralizują wodę
- reguluje pH organizmu
- naturalnie usuwa wolne rodniki, odpowiedzialne za powstawanie chorób nowotworowych
- możliwość podłączenia do lodówki SIDE-by-SIDE
- wykonany z materiałów najwyższej jakości
- posiada aktualny atest PZH
- redukuje jony żelaza oraz metali ciężkich
- redukuje twardość wody
- redukuje chlor, substancje organiczne, pestycydy
- możliwość podłączenia do baterii trójdrożnych

* NSF International - amerykańska, niezależna organizacja ochrony zdrowia i bezpieczeństwa



Stopnie filtracji:

Trzy wkłady filtracji wstępnej :

Stopień 1,2,3:

S-PP20 - wkład mechaniczny z włókny polipropylenowej. Stanowi pierwszy etap filtracji. Oczyszcza wodę z zanieczyszczeń mechanicznych nie mniejszych niż 20 mikronów.

S-BL - to doskonałej jakości blok węglowy. Usuwa z wody chlor oraz substancje organiczne, zabezpieczając w ten sposób membranę osmotyczną przed szkodliwym działaniem chloru.

S-PP5 - to wkład mechaniczny z włókny polipropylenowej, który stanowi ostatni etap pre-filtracji. Zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne.

Stopień 4

DOW FILMTEC MEMBRANES - 100 GPD - oryginalna amerykańska membrana osmotyczna - to czwartym i najważniejszy etapem filtracji. Odwrócona osmoza polega na separacji cząsteczek wody od innych rozpuszczonych w niej związków za pomocą membrany półprzepuszczalnej - jest to proces odwrotny do naturalnego procesu osmozy zachodzącego we wszystkich żywych komórkach. Membrana zatrzymuje 96% - 98% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, bakterii oraz różnych wirusów. Półprzepuszczalna membrana osmotyczna składa się z wielu warstw nawiniętych na perforowany trzpień umieszczony wewnątrz membrany. Zanieczyszczona woda wtłaczana jest pod ciśnieniem na powierzchnię membrany, gdzie cząstki wody przenikają przez mikroskopijne pory membrany. Zanieczyszczenia zostają wydzielone i odrzucone do odpływu. Każda membrana sygnowana jest indywidualnym numerem seryjnym procedura.





Stopień 5

S-L-CARB-QC 2" - wkład liniowy zawierający wysokiej jakości węgiel aktywowany z łupin orzechów kokosowych. Stosowany po procesie filtracji osmotycznej. Nadaje wodzie doskonały smak i zapach. Redukuje chlor oraz substancje organiczne oraz usuwa pestycydy chloropochodne.

Wyposażony w końcowy filtr zapobiegający wydostawaniu się cząsteczek złoże na zewnątrz wkładu.
Nie wymagają stosowania uszczelniaczy (taśma teflonowa).

Stopień 6

S-L-MIN-QC 2" - wysokiej jakości złoże mineralizujące, skutecznie wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu, takie jak: wapń i magnez. Posiada wbudowaną szybkozłączkę, dzięki temu montaż wkładu jest szybki i łatwy (bezpośrednie połączenie z wężykiem). Nie wymaga stosowania taśmy teflonowej.

Stopień 7



S-L-FIR - wkład jonizujący wodę. Wypełniony jest energetyzującymi kulkami bioceramicznymi. Emituje promieniowanie rzędu 2000 ni/cm3. Promieniowanie FIR prowadzi do rozbicia dużych klasterów wody na mniejsze i w efekcie szybsze i lepsze nawodnienie oraz usuwanie toksyn z organizmu. Dodatkowo wkład wykazuje właściwości, które mogą przyczyniać się do zwiększania pH wody. Picie wody poddanej energetyzacji FIR wpływa pozytywnie na zwiększenie ogólnej sprawności organizmu, odporności na infekcje oraz poprawę metabolizmu.

Standardowo system SUPREME- PREMIUM LINE RO7, zawiera elegancki, nowoczesny kranik FX02 z obrotową wylewką 360 st. Kranik posiada ceramiczną głowicę, wysokiej jakości chromowane wykończenie oraz zawór do wody zmineralizowanej oraz „surowej” po osmozie. W zestawie znajdują się wszystkie akcesoria do podłączenia kranika. Do montażu niezbędne jest wywiercenie dwóch 12 mm otworów (w blacie kuchennym lub zlewozmywaku).



Woda gromadzona jest w zbiorniku magazynujący 12 litrów brutto (tj. ok. 7 litrów pojemności roboczej).

Informacje techniczne:

Wymiary systemu (wys. x gł. x szer.): 450 x 150 x 450 mm

Wymiary zbiornika (wys. x średnica): 345 x 235 mm

Temperatura pracy: 4-45 st.C
Dokładność filtracji: 0,0001 µm
Ciśnienie pracy: 3-6 bar
Maks. wydajność: 100-378 GPD - l/24h
Przyłącze wodne (cal) 3/8

Warto wiedzieć!

- Wodę poddaną filtracji osmotycznej można pić bez uprzedniego przegotowania.
- Przy stosunku wody czystej do brudnej 25%-75% i poborze wody konsumpcyjnej na poziomie 10 l dziennie, koszty wody w gospodarstwie domowym powinny wzrosnąć o ok. 12,00 zł.
- Wszystkie systemy marki SUPREME, posiadają aktualny atest PZH (Polski Związek Higieny), który dopuszcza systemy do kontaktu z wodą pitną.
- System RO oprócz zanieczyszczeń, usuwa z wody także sole mineralne. Systemy SUPREME- RO6 PREMIUM, oraz SUPREME - RO7 PREMIUM, są wyposażone we wkład mineralizujący, który wtórnie wzbogaca wodę w minerały niezbędne dla organizmu ludzkiego.
- Woda osmotyczna to świetna baza do uzyskania doskonałej wody używanej w akwariium.
- Za pomocą trójnika można rozdzielić wodę pomiędzy obwodem wylewki, a lodówką SIDE-by-SIDE..



Żywotność wkładów:

Wkłady filtracji wstępnej: 3 - 6 miesięcy*

Wkłady liniowe: 6 - 12 miesięcy*

Membrana RO: do 60 miesięcy*

**żywoćność wkładów i membrany zależy od jakości wody surowej*

Do systemu dołączamy pakiet serwisowy w postaci 12 zapasowych wkładów:



Serwis dolny - półroczny (po 6 -miesiącach użytkowania):

1. S-PP20

gratisy!

2. S-BL

3. S-PP5

Serwis dolny + górny (po 12 -miesiącach użytkowania):



1. S-PP20

2. S-BL

3. S-PP5

4. S-L-CARB-QC

5. S-L-MIN-QC

6. S-L-FIR

gratisy!



Serwis dolny - półroczny (po 18 -miesiącach użytkowania):

1. S-PP20

2. S-BL

3. S-PP5

gratisy!

System SUPREME RO7 PREMIUM zawiera w standardzie wkłady, membranę, zbiornik, wylewkę, ogranicznik przepływu, zawór czterodrożny, zawór zwrotny oraz wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne do prawidłowej instalacji. Urządzenia działają w pełni automatycznie.

Jest kompatybilne z większością baterii trój- oraz czterodrożnych dostępnych na rynku.

Baterie trójdrożne marki SUPREME* wykonane są z materiałów najwyższej jakości.

Dostępne w dwóch wersjach:

- chrom FX03-C

- mat FX03-M

Wyposażone w dwa perlatory. Osobno do ujęcia wody sieciowej -zimnej i ciepłej oraz osobno do wody filtrowanej. Posiadają obrotową wylewkę 360 st.

W sprzedaży oferowane wraz z akcesoriami oraz węzami 3/8", niezbędnymi do prawidłowej instalacji.



*baterie dostępne - ZAPRASZAMY

*Dostawa
gratis!*



Odkryj świat krystalicznie czystej, zdrowej wody
z systemami SUPREME-ROX PREMIUM

