

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/system-nanofiltracyjny-nanopad-p-700.html>



System nanofiltracyjny NanoPad

Cena brutto	1 490,00 zł
Cena netto	1 211,38 zł
Cena poprzednia	1 590,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

System nanofiltracyjny NanoPad

NanoPad to rewolucyjny system uzdatniania wody zaprojektowany jako najmniejsze i najbardziej wydajne urządzenie do uzyskiwania czystej wody do celów spożywczych. Dzięki kompaktowym wymiarom, a także dzięki temu, że urządzenie może pracować w dowolnej pozycji NanoPad jest idealnym rozwiązaniem dla małych kuchni. Urządzenie można schować nawet pod meblami.

NanoPad nie wymaga zbiornika magazynującego wodę - produkcja i oczyszczanie wody prowadzone jest na bieżąco natychmiast po otwarciu wylewki.

Dzięki wysokowydajnej pompie urządzenie pracuje niezwykle stabilnie i wydajnie.

Zaawansowana elektronika steruje procesem uzdatniania wody, przeprowadza płukanie membran oraz informuje o parametrach pracy systemu na kolorowym wyświetlaczu.



Etapy filtracji wody:

1. Filtr wstępny piankowy - usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych
2. Filtr węglowy blokowy - usunięcie zanieczyszczeń chemicznych
- 3 i 4. Membrany nanofiltracyjne (2 szt. o wydajności 150 GPD każda)

NanoPad produkuje niezwykle wysokiej czystości wodę usuwając wszelkie zanieczyszczenia bezpośrednio do kanalizacji. System usuwa z wody węglan wapnia (twardość) jednak pozostawia cenne związki mineralne. Dzięki takiemu rozwiązaniu można pić wodę bezpośrednio z kranu - bez gotowania! Twoja woda będzie całkowicie bezpieczna również pod względem biologicznym - wielkość otworów w membranie nanofiltracyjnej to średnio 0,0001 mikrona.

W systemie zastosowano wkłady liniowe w kompaktowych obudowach o średnicy 2,5". Dzięki takiemu rozwiązaniu ich okresowa wymiana jest bardzo szybka i łatwa. Koszt eksploatacji NanoPad jest niezwykle niski: komplet wkładów kosztuje tylko 68 zł, zalecana wymiana co 6 miesięcy.

Dane techniczne:

Wymiary: 43 cm x 10,5 cm x 39,5 cm (wys/szer/gł)

Przyłącze wody surowej: 1/2" (dostępne przyłącza 3/8" oraz 3/4")

Przyłącze do kanalizacji: 1/4"

Zasilanie: 230V/60Hz

Pobór prądu w czasie pracy: 96 W

Płukanie membran: Automatyczne

Temperatura wody surowej: 5-45°C

Ciśnienie wody surowej: 1,0-3,0 bara

Wylewka: chromowana, model FXFCH2

Do prawidłowej pracy urządzenia niezbędne jest podłączenie go do kanalizacji oraz zasilania 230V.

Wszystkie akcesoria niezbędne do montażu urządzenia są w zestawie.

Rodzaj połączeń: szybkozłączki zabezpieczone klipsami.

Bezpłatna dostawa kurierem.