

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/system-ro8-actiwater-premium-pompa-p-1215.html>



System RO8 ACTIWATER PREMIUM + POMPA

Cena brutto	1 196,00 zł
Cena netto	972,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Green Filter

Opis produktu

System RO Actiwater[®] premium

System RO8 ACTIWATER PREMIUM + POMPA



System Odwróconej Osmozy RO8 ACTIWATER PREMIUM posiada trzy wkłady do wstępnej filtracji wody - sedymentacyjne C10P20 i C10P5, które oczyszczają wodę z rdzy, piasku i zawiesin oraz węglowy C10CB, który oczyszcza wodę z chloru, substancji organicznych oraz niektórych pestycydów. Dzięki zastosowaniu markowej membrany osmotycznej FILMTEC, możliwe jest usunięcie do 99% wszelkiego zanieczyszczenia większych od 0.001 µm oraz niektórych wirusów i bakterii.

8-stopniowy system RO posiada również wkład liniowy C2ICCQ, który jest wypełniony złożem węglowym z kokosa, dzięki któremu poprawie ulega również smak i zapach wody, a także wkład mineralizujący C2IMQ, który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego, oraz wkład bioceramiczny C2IB100.

W systemie zamontowano dodatkowo pompę podnoszącą ciśnienie. Jest ona wymagana w przypadku gdy ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi poniżej 2,8 bara.

W skład systemu wchodzi:

- komplet wkładów,
- membrana FILMTEC, produkcji amerykańskiej o wydajności 100 Gpd
- przyłącza
- dwa klucze do odkręcania korpusów i obudowy membrany.
- zbiornik metalowy do magazynowania wody, o pojemności 2,8 gal/ 10l
- wylewka ceramiczna
- kolorowe wężyki umożliwiają szybkie rozróżnienie połączeń.
- **zawór bezpieczeństwa, który w razie wykrycia nieszczelności automatycznie odcina dopływ wody z sieci wodociągowej.**



- w komplecie znajdziemy też nożyk do precyzyjnego przycinania wężyków, nożyk wyposażony jest też w klucz do szybkozłączy.
- taśma teflonowa.

Użytkowanie systemu

Po każdej wymianie wkładów, należy przepłukać korpusy, a w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia należy dodatkowo je wymienić wkłady na nowe.

Do mycia korpusów nie wolno stosować silnych detergentów. Urządzenie służy do filtracji wody pitnej. Nie należy go stosować w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.

Należy stosować tylko oryginalne wkłady i części zamienne. W innym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie urządzenia oraz jakiegokolwiek powstałe w związku z tym szkody.

Instalacja

Urządzenie można instalować samodzielnie bez utraty gwarancji. Aby utrzymać prawa gwarancyjne, należy bezwzględnie przestrzegać przeprowadzania serwisów oraz stosować się do zapisów zamieszczonych w instrukcji montażu dołączonej do systemu.

Stopnie filtracji

1. **Stopień pierwszy:** filtr wstępny sedymentacyjny (20 mikronów), wykonany z pianki polipropylenowej - usuwa zanieczyszczenia stałe o rozmiarze powyżej 20 mikronów. Przedłuża tym samym żywotność kolejnych wkładów.
2. **Stopień drugi:** pompa podnosząca ciśnienie, wymagana w przypadku gdy ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi poniżej 2,8 bara.
3. **Stopień trzeci:** blok węglowy - eliminuje związki chloru, oraz zanieczyszczenia organiczne. Jest niezbędny w celu zabezpieczenia membrany osmotycznej przed działaniem chloru. Charakteryzuje się mniejszym pyleniem niż granulatu węglowy
4. **Stopień czwarty:** filtr wstępny sedymentacyjny (5 mikronów), wykonany z pianki polipropylenowej - usuwa zanieczyszczenia stałe o rozmiarze powyżej 5 mikronów. Przedłuża tym samym żywotność membrany.
5. **Stopień piąty:** membrana osmotyczna - usuwa 97-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.
6. **Stopień szósty:** filtr liniowy szlifujący z węglem kokosowym - usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody. Klaruje wodę pozbawiając ją resztek cząstek zapachowych.
7. **Stopień siódmy:** Wkład który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego.
8. **Stopień ósmy:** wkład bioceramiczny poprawia smak wody, regulacja procesów biochemicznych organizmu.



Dane techniczne:

Symbol	RO8AP10038F2CFP
Przyłącze	3/8"

Ciśnienie pracy	2.8 - 6 bar	
Temperatura pracy	2 - 45°C	
Weżyk	1/4"	
Żywotność wkładów	3 - 6 miesięcy	
Membrana	100 GPD	3 - 4 lata
Żywotność promiennika	Lampa UV	1 rok

Gwarancja - 24 miesiące

Pakiet dodatków

Urządzenie dostarczamy z pakietem gratisów.

W skład pakietu wchodzi serwisowy zestaw wkładów:

- wkład piankowy 5 mikronowy
- wkład blok węglowy
- wkład piankowy 20 mikronowy
- wkład liniowy węglowy
- wkład liniowy mineralizujący