AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:19

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wklad-mineralizujacy-liniowy-fitaqua-ac-il-min-p-310.html



WKŁAD MINERALIZUJĄCY LINIOWY FITaqua AC-IL-MIN

Cena brutto	**19,00 zł**
Cena netto	**15,45 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**FITaqua**

Opis produktu

FITaqua®
water filter cartridge

WKŁAD LINIOWY - MINERALIZUJĄCY FITAQUA AC-IL-MIN-FIT

Wkład mineralizujący **AC-IL-MIN-FIT** wzbogaca oczyszczoną wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu człowieka, takie jak: wapń, magnez, sód, potas, występujące w stężeniach porównywalnych do ich stężeń w butelkowanych wodach mineralnych obecnych na rynku. Znanych jest ponad kilkanaście tysięcy związków chemicznych wytwarzanych przez zakłady przemysłowe i rozpuszczalnych w wodzie. Wiele z nich ma właściwości rakotwórcze. Systemy osmotyczne zapewniają krystalicznie czystą wodę w każdym domu lub biurze. Eksploatacja takiego urządzenia jest kilkakrotnie tańsza, niż kupowanie wody butelkowej.

Zawiera wysokiej jakości złoże pochodzenia naturalnego (pozyskane z dolomitów), posiadające zdolności mineralizacji wody. Optymalna kompozycja złoża nasyca wodę w zalecanych ze względów zdrowotnych proporcjach.
Wzbogaca wodę w pierwiastki mineralne niezbędne dla organizmu ludzkiego (wapń, magnez, sód, potas). Średnio na jeden litr przepływającej przez wkład wody dodaje około:



KATIONY
• wapń: 26 mg
• magnez: 20 mg
• sód: 1 mg

• potas: 0,5 – 1 mg

ANIONY
• węglowy: 25 mg
• siarczany: 10 mg
• chlorki: 5 mg
• wodorowęglany: 30 mg

Mineralizator pasuje do większości systemów osmotycznych dostępnych na rynku, między innymi produkcji: Aquafilter, Fitaqua, Osmonics, PRO-AQUA, TGI, Kuna, Aqua Star, Leader, Hydropure, Blue Filters, Puricom, Rosmossis, Rex-Rainbow, Rainbow, Zepter, Nobel Alfa, Genowa i inne ...

Dane techniczne:

• średnica: 52mm
• długość 245mm
• ciśnienie wody do 6 bar
• temp. pracy 2-45 C
• gwint wewnętrzny: 0,25 cala
• żywotność ok. 6-12 miesięcy*

* - żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody i stopnia jej zanieczyszczenia. Wkład należy wymieniać nie rzadziej niż raz na rok eksploatacji.

Wkład mineralizujący liniowy montuje się jako ostatni stopień filtracji wody lub też w filtrach RO7 – siedmiostopniowych przed jonizatorem (jako stopień przedostatni). Jeśli posiadają Państwo system pięciostopniowy, np. RO5 i chcą wzbogacić wodę, np. o minerały należy do wkładu dokupić uchwyty.

Filtr posiada atest
Państwowego Zakładu Higieny

CERTYFIKATY

