AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:47

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zloze-wielofunkcyjne-ecomix-c-25l-p-1088.html



ZŁOŻE WIELOFUNKCYJNE ECOMIX C - 25l

Cena brutto	**917,00 zł**
Cena netto	**745,53 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**

Opis produktu

ZŁOŻE WIELOFUNKCYJNE FILTRACYJNE ECOMIX C

ECOMIX® C jest kompozycją pięciu wysokiej jakości składników o funkcjonalności wymiany jonowej oraz adsorpcji. Złoże zapewnia zmiękczanie wody oraz usuwanie: twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego. Może być również stosowane do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń organicznych. Rekomendowane w przypadku, gdy usunięcie zanieczyszczeń organicznych jest sprawą kluczową.

Złoże filtracyjne ECOMIX® A jest certyfikowane przez TÜV SÜD.
Certyfikat ten potwierdza bezpieczeństwo toksykologiczne złoża oraz dopuszczenie go do uzdatniania wody w przemyśle spożywczym.

Worek: 25L

Zalecenia co do zastosowania



ECOMIX® C jest technologią ugruntowaną naukowo, potwierdzoną czterema patentami i dwunastoma latami pracy na całym

świecie. Jest to doskonałe medium do usuwania twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego i zanieczyszczeń organicznych w uzdatnianiu wody pitnej w domach i procesach technologicznych. **ECOMIX® C** jest rekomendowane, gdy poziom zanieczyszczeń organicznych (NOM) musi być zredukowany powyżej 50%. Złoże to działa efektywnie z wodą z każdego źródła, która spełnia dopuszczalne limity zanieczyszczeń dla pracy tego medium. Usuwa jednocześnie cztery główne formy zanieczyszczenia żelazem: w II i III stopniu utlenienia w formie rozpuszczonej, koloidalnej i organicznej. Efektywność złoża **ECOMIX® C** jest niezależna od poziomu pH, zanieczyszczeń organicznych, wodorotlenku siarki lub obecności chloru.

Składowanie

Nigdy nie należy dopuścić do wyschnięcia złoża. Zawsze składować złoże w zacienionym, dobrze wentylowanym miejscu. Składować w temperaturach od 2 do 27 °C. Przechowywać wyłącznie w oryginalnych opakowaniach.

Efektywność oczyszczania

Parametr	Maksymalny poziom zanieczyszczenia w wodzie surowej	Jakość wody uzdatnionej
- twardość, mg $CaCO_3$/l	750	< 25
- żelazo całkowite, ppm	10	< 0,3
- mangan, ppm	3,0	< 0,05
- utlenialność, ppm $KMnO_4$	80	< 12
- jon amonowy, ppm	4,0	< 0,5