

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/zmiękcacz-do-wody-cristal-30-760-logix-p-1060.html>



ZMIĘKCZACZ DO WODY CRISTAL 30 760 LOGIX

Cena brutto	2 900,00 zł
Cena netto	2 357,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	GE Osmonics

Opis produktu

ZMIĘKCZACZ DO WODY NA CAŁY DOM



EKO-OPTIMA 30/O 760 CRYSTAL

Wydajność maks. 2,8 m3/h



Zastosowanie:

Seria urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych, systemów grzewczych, kotłowni wodnych, układów chłodzenia i procesów technologicznych. Standardowo model EKO-OPTIMA 30/O 760 CRYSTAL stosowany jest w domach jednorodzinnych zamieszkałych przez 5-10 osób.



Cechy zmiękczacza:

- 5-cio cyklowy zawór sterujący model Autotrol 255/760 Logix z tworzywa noryl GE
- elektroniczny sterownik z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem z podtrzymaniem pamięci
- automatyczne objętościowe regeneracje złoża
- obudowa kompaktowa wykonana z polietylenu – Cristal Maxi
- odporny na korozję zbiornik, wzmocniony włóknem szklanym o zwiększonej wytrzymałości
- złożo o wysokiej zdolności usuwania jonów twardości

Specyfikacja i dane techniczne:



- przepływ nominalny (m³/h) 1
- przepływ max (m³/h) 1,8
- objętość żywicy(l) 30 - PUROLITE C100E
- średnie zużycie soli na regenerację (kg) 2,4
- spadek ciśnienia (bar) 0,4
- ciśnienie pracy min/max (bar) 2-8
- temperatura pracy min/max(st. C) 5-38
- przyłącze hydrauliczne DN 1"
- przyłącze ściekowe DN 1/2"
- zasilanie elektryczne 230V/12V/50Hz
- pobór mocy 4W

WYMIARY:

- wysokość 1140 mm
- szerokość 320 mm
- głębokość 500 mm
- rozstaw przyłączy 80 mm
- waga 41 kg
- max pojemność magazynowania soli 80 kg

Wymagania do montażu i eksploatacji:

- powierzchnia montażu 35x50cm
- minimalna wysokość pomieszczenia 1,30m
- dostęp do kanalizacji
- dostęp do zasilania 220V

[KARTA KATALOGOWA ZMIĘKCZACZY EKO OPTIMA \(.pdf\)](#)



Żelowy polistyrenowy kationit silnie kwaśny

Purolite C 100E jest polistyrenową, silnie kwaśną żywicą kationitową o strukturze żelowej, dostarczaną w formie sodowej.

Typowym zastosowaniem Purolite C 100E są procesy zmiękczenia wody w przemysłowych i domowych urządzeniach.

Ze względu na stosowany w produkcji dodatkowy proces oczyszczania, Purolite C100E stosuje się w instalacjach zmiękczenia wody pitnej lub mającej kontakt z żywnością. Żywica ta usuwa jony powodujące twardość tj. wapń i magnez, zastępując je jonami sodu.

Purolite C 100E spełnia wymagania U.S. Food and Drugs Administration Code of Federal Regulations

(Sekcja 21, § 173.25) oraz wymagania krajów członkowskich Unii Europejskiej.

DODATKOWE ZALETY :

- wysoka jakość produktu
- bezobsługowa praca
- niezawodność systemu dozowania soli
- żywotność złoża do 20 lat (w zależności od prędkości liniowej przepływu i jakości wody)
- obudowa bez korozyjna
- krótki proces regeneracji złoża

URZĄDZENIE POSIADA ATEST PZH ORAY CERTYFIKAT URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO



GRATISY:

- Dostawa 0 zł.

Filtr wstępny i zmiękcacz montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji. W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

GWARANCJA:

36 miesięcy sterownik
72 miesiące zbiorniki

Instrukcja w PL
Wystawiamy faktury VAT

MONTAŻ

Urządzenie można montować we własnym zakresie, przez lokalnego hydraulika, bez utraty gwarancji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani montażem wykonanym przez naszą firmę - zapraszamy:



Montaż zmiękczacza

Zmiękczac po podłączeniu hydraulicznym i zasilania energią, wymaga jedynie ustawienia parametrów wg przesłanej instrukcji lub przy naszej pomocy telefonicznie; następnie należy wsypać sól do zbiornika . Urządzenie od tej chwili samo kontroluje ilość przepływającej wody oraz wybiera dzień regeneracji.

ZALETY STOSOWANIA ZMIĘKCZONEJ WODY:



Oszczędność środków piorących nawet do 70%

Zabezpiecza urządzenia pralnicze (pralki, zmywarki, suszarki...) przed kamieniem kotłowym.



Armatura łazienkowa – zmiękczona woda jest korzystna dla całej łazienki: koniec z zaciekami, plamami i innymi osadami (kabiny prysznicowe, baterie, kafelki...). Zmiękczona woda dodatkowo nabłyszcza powierzchnię, mycie staje się łatwiejsze i skuteczniejsze.



Kąpiel i prysznic w zmiękczonej wodzie jest o wiele przyjemniejszy i zdrowszy. Mydło nie przywiera do skóry, włosy są bardziej lśniące i puszyste. Mycie w miękkiej wodzie wspomaga dermatologiczne leczenie skóry.



Zmiękczona woda wydłuża żywotność instalacji grzewczych, poprzez zapobieganie osadzaniu kamienia kotłowego. Przyczynia się do oszczędności w gospodarce energią dzięki uniknięciu strat przy ogrzewaniu wody. Ochrona instalacji wodnych: z biegiem lat kamień kotłowy

zarasta instalacje ciepłej wody, co wyraźnie widać po spadku ciśnienia i ograniczeniu przepływu wody.



Ochrona baterii sanitarnych i kuchennych: twarda woda powoduje korozję, zatykanie i ścieranie się elementów w bateriach, skraca się ich żywotność i zwiększają koszty naprawy.