

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/zmiękcacz-do-wody-na-cały-dom-zm-work-40-logix-p-201.html>



Zmiękcacz do wody na cały dom ZM-WORK 40 Logix

Cena brutto	3 500,00 zł
Cena netto	2 845,53 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	GE Osmonics

Opis produktu



AUTOMATYCZNA STACJA ZMIĘKCZANIA WODY

**Z STEROWANIEM OBJĘTOŚCIOWYM
W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ**

ZM-WORK 40

oraz

GRATISY



Duży zmiękcacz wody o pojemności 40 litrów przeznaczony dla rodziny 6-12 osobowej lub na mniejszy budynek wielorodzinny. Idealnym środowiskiem pracy przy tak dużej wydajności jest piekarnia, restauracja. Złoże zastosowane w tym modelu to PUROLITE. Zmiękcacz wyposażony jest w objętościową głowicę amerykańskiej firmy AUTOTROL model LOGIX 255/760.

Zmiękcacz ZM-WORK-40 w przeciwieństwie do tańszych modeli nie wyłącza dopływu wody surowej do obiegu podczas regeneracji. Woda podczas tego procesu jest w kranach, w całym domu.

Cechy zmięczacza:

- 5-cio cyklowy zawór sterujący model Autotrol 255/760 Logix z tworzywa noryl GE / USA
- elektroniczny sterownik z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem z podtrzymaniem pamięci
- automatyczne objętościowe regeneracje złoża
- obudowa kompaktowa elegancja kompaktowa obudowa, pełniąca równocześnie rolę zbiornika na sól i solankę
- odporny na korozję zbiornik, wzmocniony włóknem szklanym o zwiększonej wytrzymałości
- złoże Purolite c100e o wysokiej zdolności usuwania jonów twardości
- wskazanie przepływu chwilowego oraz ilości wody pozostałej do następnej regenera

Specyfikacja i dane techniczne:

- całkowita pojemność zbiornika na żywicę: 60 dm³
- max ilość wody między regeneracjami (przy 15°dH) 7,4 m³
- zasilanie głowicy sterującej 220-230V /50Hz
- standardowa średnica przyłączy - 1"
- ciśnienie robocze 1,8 – 8,0 bar
- max temperatura wody 50°C
- wydajność max stacji zmięczania: 8,5 m³/h
- pobór mocy 8V
- pojemność zbiornika na sól - 90 kg

WYMIARY:



- wysokość / szerokość całkowita : 137 / 37 cm
- wysokość przyłączy: ok 113 cm
- głębokość : 57 cm

Wymagania do montażu i eksploatacji:

- powierzchnia montażu 40 x 60 cm
- dostęp do kanalizacji
- dostęp do zasilania 220V



Purolite®



Żelowy polistyrenowy kationit silnie kwaśny

Purolite C 100E jest polistyrenową, silnie kwaśną żywicą kationitową o strukturze żelowej, dostarczaną w formie sodowej.

Typowym zastosowaniem Purolite C 100E są procesy zmiękczenia wody w przemysłowych i domowych urządzeniach. Ze względu na stosowany w produkcji dodatkowy proces oczyszczania, Purolite C100E stosuje się w instalacjach zmiękczenia wody pitnej lub mającej kontakt z żywnością. Żywica ta usuwa jony powodujące twardość tj. wapń i magnez, zastępując je jonami sodu.

Purolite C 100E spełnia wymagania U.S. Food and Drugs Administration Code of Federal Regulations (Sekcja 21, § 173.25) oraz wymagania krajów członkowskich Unii Europejskiej.

GWARANCJA:

36 miesięcy sterownik
72 miesiące zbiorniki

WAŻNE!

Zmiękcacz ZM-WORK-40 w przeciwieństwie do tańszych modeli nie wyłącza dopływu wody surowej do obiegu podczas regeneracji. Woda podczas tego procesu jest w kranach, w całym domu.

DODATKOWE ZALETY MODELU ZM-WORK:

- wysoka jakość produktu
- bezobsługowa praca
- niezawodność systemu dozowania soli
- żywotność złoża do 20 lat (w zależności od prędkości liniowej przepływu i jakości wody)
- obudowa bez korozyjna
- krótki proces regeneracji złoża

URZĄDZENIE POSIADA ATEST PZH ORAZ CERTYFIKAT URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO





GRATISY:

- Sól pastylkowana 50 kg
- Filtr wstępny mechaniczny Aquafilter – komplet z kluczem oraz wkładem
 - Test twardości wody, by precyzyjnie zaprogramować stację
 - Dostawa 0 zł.

Filtr wstępny i zmiękcacz montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji. W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

MONTAŻ

Urządzenie można montować we własnym zakresie, przez lokalnego hydraulika, bez utraty gwarancji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani montażem wykonanym przez naszą firmę - zapraszamy:



[Montaż zmiękczacza](#)

Zmiękcacz po podłączeniu hydraulicznym i zasilania energią, wymaga jedynie ustawienia parametrów wg przesłanej instrukcji lub przy naszej pomocy telefonicznie; następnie należy wsypać sól do zbiornika. Urządzenie od tej chwili samo kontroluje ilość przepływającej wody oraz wybiera dzień regeneracji.

ZALETY STOSOWANIA ZMIĘKCZONEJ WODY:



Oszczędność środków piorących nawet do 70%
Zabezpiecza urządzenia pralnicze (pralki, zmywarki, suszarki...) przed kamieniem kotłowym.



Armatura łazienkowa – zmiękczona woda jest korzystna dla całej łazienki: koniec z zaciekami, plamami i innymi osadami (kabiny prysznicowe, baterie, kafelki...). Zmiękczona woda dodatkowo

nabłyszczą powierzchnię, mycie staje się łatwiejsze i skuteczniejsze.



Kąpiel i prysznic w zmiękczonej wodzie jest o wiele przyjemniejszy i zdrowszy. Mydło nie przywiera do skóry, włosy są bardziej lśniące i puszyste. Mycie w miękkiej wodzie wspomaga dermatologiczne leczenie skóry.



Zmiękczona woda wydłuża żywotność instalacji grzewczych, poprzez zapobieganie osadzaniu kamienia kotłowego. Przyczynia się do oszczędności w gospodarce energią dzięki uniknięciu strat przy ogrzewaniu wody. Ochrona instalacji wodnych: z biegiem lat kamień kotłowy zarasta instalacje ciepłej wody, co wyraźnie widać po spadku ciśnienia i ograniczeniu przepływu wody.



Ochrona baterii sanitarnych i kuchennych: twarda woda powoduje korozję, zatykanie i ścieranie się elementów w bateriach, skraca się ich żywotność i zwiększają koszty naprawy.