Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/5-stopniowy-system-odwroconej-osmozy-ro5-supreme-p-144.html



5-stopniowy system odwróconej osmozy (RO5) - SUPREME

Cena brutto	**569,00 zł**
Cena netto	**462,60 zł**
Producent	**SUPREME**

Opis produktu

5-stopniowy sysrem odwróconej osmozy

RO5 SUPREME

NAJLEPSZY FILTR W ATRAKCYJNEJ CENIE

System został wyposażony we wkłady mechaniczne **(S-PP5 i S-PP20)**, usuwają z wody zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, zawiesiny), oraz wkład węglowy **(S-BL)** usuwa chlor oraz substancje organiczne. Membrana osmotyczna usuwa z wody zanieczyszczenia rzędu 0,0001 µm w tym różnego rodzaju bakterie i niektóre wirusy. System został wyposażony także we wkład liniowy z łupin orzechów kokosowych **(S-L-CARB)**, który poprawia smak i zapach wody.

Zestaw wyposażony jest w standardowy zestaw wkładów, przyłącza wodne, wylewkę, klucz oraz zbiornik do magazynowania wody czystej.

Zbudowany jest z pięciu stopni filtrów specjalistycznych:

STOPIEŃ I

Filtr wstępny 5 mikronowy z pianki polipropylenowej. Usuwa nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne o rozmiarach powyżej 5 mikronów przedłużając

żywotność kolejnych wkładów.



STOPIEŃ II

Blok węglowy eliminuje chlor i część zanieczyszczeń organicznych.

STOPIEŃ III

Filtr wstępny 1 mikronowy z pianki polipropylenowej. Usuwa drobniejsze, nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne jak rdzę, piasek, muł, itp.

STOPIEŃ IV

GE/USA TFM 75NT REVERSE OSMOSIS MEMBRANE Membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.

STOPIEŃ V

Węglowy filtr liniowy usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody.

KRANIK

W komplecie znajduje się podwójna wylewka z głowiczkami ceramicznymi. Służy ona do pobierania wody zdemineralizowanej – czystej po osmozie oraz wtórnie nasyconej minerałami.

ZBIORNIK na wodę

Uzdatniona woda magazynowana jest w zbiorniku ciśnieniowym o pojemności 15 litrów brutto / 10 litrów netto – w zależności od ciśnienia wody.

System zbudowany jest z użyciem tzw. szybkozłączek.

Pozwala to w prosty sposób zmontować go a następnie serwisować we własnym zakresie. Szybkozłączki posiadają dodatkowe zabezpieczenie w postaci blokady mechanizmu uszczelniającego. Gwarantuje to błyskawiczny montaż i bezpieczną eksploatację.

Na życzenie klienta system możemy bezpłatnie wstępnie przygotować do montażu.

DANE TECHNICZNE

- Wymiary (wys. x szer. x dł) 400 mm x 140 mm x 390
- Przyłącze wodne: 1/2"
- Ciśnienie pracy: 2,8 - 6 bar
- Temperatura pracy: 2C- 45C
- Tworzywo korpusu przezroczystego: PET
- Tworzywo korpusu białego: PP
- Tworzywo głowicy: PP
- Tworzywo obudowy membrany RO: PP
- Rozmiary wkładów filtracji wstępnej:9 7/8" x 2 1/2"
- Rozmiary wkładów liniowych: 10" x 2"
- Rozmiary membrany osmotycznej: 11,9" x 1,8"
- Wężyk: PE
- Typ złączek: Szybkozłączka
- Ilość korpusów: 3
- Ilość stopni filtracji: 5
- Typ wylewki: pojedyncza
- Wydajność membrany: 75GPD

KARTA KATALOGOWA - RO5 SUPREME



Zestaw posiada atest PZH

Gwarancja 6-cio letnia pod warunkiem zachowania regularnych serwisów (co sześć miesięcy).