Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:28

Link do produktu: https://bluewater24.pl/6-stopniowy-system-odwroconej-osmozy-ro6-supreme-p-145.html



6-stopniowy system odwróconej osmozy (RO6) - SUPREME

Cena brutto	**579,00 zł**
Cena netto	**470,73 zł**
Producent	**SUPREME**

Opis produktu

6-stopniowy sysrem odwróconej osmozy

RO6 SUPREME

NAJLEPSZY FILTR W ATRAKCYJNEJ CENIE

System został wyposażony w trzy wkłady filtracji wstępnej – mechaniczne **(S-PP5 i S-PP20)**, usuwają z wody zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, zawiesiny), oraz wkład węglowy **S-BL**, który usuwa chlor, niektóre pestycydy oraz substancje organiczne. Membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszystkich zanieczyszczeń zawartych w wodzie **nie mniejszych niż 0,0001 µm** w tym niektóre bakterie i wirusy. System został dodatkowo wyposażony we wkład szlifujący **S-L-CARB**, który poprawia smak i zapach wody, a także we wkład mineralizujący **S-L-MIN**, który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego.

Zestaw wyposażony jest w standardowy komplet wkładów, przyłącza wodne, wylewkę, klucz oraz zbiornik do magazynowania wody czystej.

Zbudowany jest z sześciu stopni filtrów specjalistycznych:

STOPIEŃ I

Filtr wstępny 5 mikronowy z pianki polipropylenowej. Usuwa nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne o rozmiarach powyżej 5 mikronów przedłużając żywotność kolejnych wkładów.



STOPIEŃ II

Blok węglowy eliminuje chlor i część zanieczyszczeń organicznych.

STOPIEŃ III

Filtr wstępny 1 mikronowy z pianki polipropylenowej. Usuwa drobniejsze, nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne jak rdzę, piasek, muł, itp.

STOPIEŃ IV

GE/USA TFM 75NT REVERSE OSMOSIS MEMBRANE Membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.

STOPIEŃ V

Węglowy filtr liniowy usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody.

STOPIEŃ VI

Wkład mineralizujący. Ma na celu wzbogacenie oczyszczonej wody w związki mineralne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego.

Wapń - jest podstawowym składnikiem kości i zębów. Wpływa korzystnie na przemianę materii i jest niezbędny do utrzymywania normalnej czynności serca i prawidłowej aktywności układu mięśniowo-nerwowego.

Magnez - bierze udział w ponad 300 procesach biochemicznych i dlatego decyduje o prawidłowej czynności układu immunologicznego i nerwowo-mięśniowego. Zapobiega chorobom nowotworowym, miażdżycy naczyń krwionośnych, zawałom i kamicy nerkowej.

Sód - jest minerałem regulującym nawodnienie organizmu i utrzymującym odpowiednią równowagę kwasowo-zasadową ustroju, jest doskonałym moderatorem krwi.

Złoża użyte do mineralizacji gwarantują otrzymanie wody o optymalnej jakości dla organizmu człowieka, zarówno w ilości jak i w proporcjach składników mineralnych. Spożycie litra wody mineralizowanej metodą RO + mineralizator zaspokaja dzienne zapotrzebowanie organizmu ludzkiego na substancje mineralne przyswajalne przez człowieka z płynów i jest doskonałym uzupełnieniem codziennej diety.

KRANIK

W komplecie znajduje się podwójna wylewka z głowiczkami ceramicznymi. Służy ona do pobierania wody zdemineralizowanej – czystej po osmozie oraz wtórnie nasyconej minerałami.

ZBIORNIK na wodę

Uzdatniona woda magazynowana jest w zbiorniku ciśnieniowym o pojemności 15 litrów brutto / 10 litrów netto – w zależności od ciśnienia wody.

System zbudowany jest z użyciem tzw. szybkozłączek.

Pozwala to w prosty sposób zmontować go a następnie serwisować we własnym zakresie. Szybkozłączki posiadają dodatkowe zabezpieczenie w postaci blokady mechanizmu uszczelniającego. Gwarantuje to błyskawiczny montaż i bezpieczną eksploatację.

Na życzenie klienta system możemy bezpłatnie wstępnie przygotować do montażu.

DANE TECHNICZNE

- Wymiary (wys. x szer. x dł): 450 mm x 150 mm x 450 mm
- Przyłącze wodne: 1/2”
- Ciśnienie pracy: 2,8 - 6 bar
- Temperatura pracy: 2°C - 45°C
- Tworzywo korpusu przezroczystego: PET
- Tworzywo korpusu białego: PP
- Tworzywo głowicy: PP
- Tworzywo obudowy membrany RO: PP
- Rozmiary wkładów filtracji wstępnej: 9 7/8" x 2 1/2"
- Rozmiary wkładów liniowych: 10" x 2″
- Rozmiary membrany osmotycznej: 11,9" x 1,8″
- Wężyk: PE
- Typ złączek: Szybkozłączka
- Ilość korpusów: 3

- Ilość stopni filtracji; 6
- Typ wylewki: dwuobwodowa
- Wydajność membrany: 75GPD

KARTA KATALOGOWA - RO6 SUPREME



Zestaw posiada atest PZH

Gwarancja 6-cio letnia pod warunkiem zachowania regularnych serwisów (co sześć miesięcy).

best water solutions
supreme
American Technology

