

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/6-stopniowy-system-odwroconej-osmozy-ro6-supreme-pompa-p-1216.html>



6-stopniowy system odwróconej osmozy (RO6) - SUPREME + pompa

Cena brutto	869,00 zł
Cena netto	706,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	SUPREME

Opis produktu



6-stopniowy system odwróconej osmozy z pompą podnoszącą ciśnienie

RO6 SUPREME + pompa

NAJLEPSZY FILTR W ATRAKCYJNEJ CENIE

Produkty marki Supreme są wytwarzane z najwyższej jakości komponentów na terenie kraju. W tej chwili linia obejmuje systemy odwróconej osmozy oraz wkłady do nich i z biegiem czasu będzie ona sukcesywnie rozszerzana.



System został wyposażony w trzy wkłady filtracji wstępnej – mechaniczne (S-PP5 i S-PP20), usuwają z wody zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, zawiesiny), oraz wkład węglowy S-BL, który usuwa chlor, niektóre pestycydy oraz substancje organiczne. Membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszystkich zanieczyszczeń zawartych w wodzie nie mniejszych niż 0,0001 μm w tym niektóre bakterie i wirusy.

System został dodatkowo wyposażony we wkład szlifujący S-L-CARB, który poprawia smak i zapach wody, a także we wkład mineralizujący S-L-MIN, który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego.

System wyposażony w pompę podnoszącą ciśnienie!

Zalety systemu:

- Wysoka wydajność urządzenia 75 GPD* (280 l / 24h)
- Wzbogacenie wody w pierwiastki niezbędne dla organizmu: wapń, magnez, sód, potas
- Najdokładniejsza metoda filtracji
- Niskie koszty eksploatacji
- Możliwość podłączenia zewnętrznej pompy podnoszącej ciśnienie
- Usuwa z wody zanieczyszczenia nie mniejsze niż 0,0001 μm (w tym niektóre bakterie i wirusy)
- Poprawia smak i zapach wody
- Wykonany z materiałów wysokiej jakości

Zestaw wyposażony jest w standardowy komplet wkładów, przyłącza wodne, wylewkę, klucz oraz zbiornik do magazynowania wody czystej oraz pompę podnoszącą ciśnienie.

Informacje techniczne:

Wymiary (wys. x szer. x dł): 450 mm x 150 mm x 450 mm

- Przyłącze wodne: 1/2"
- Ciśnienie pracy: 2,8 - 6 bar
- Temperatura pracy: 2°C - 45°C
- Tworzywo korpusu przezroczystego: PET

- Tworzywo korpusu białego: PP
- Tworzywo głowicy: PP
- Tworzywo obudowy membrany RO: PP
- Rozmiary wkładów filtracji wstępnej: 9 7/8" x 2 1/2"
- Rozmiary wkładów liniowych: 10" x 2"
- Rozmiary membrany osmotycznej: 11,9" x 1,8"
- Wężyk: PE
- Typ złączek: Szybkozłączka
- Ilość korpusów: 3
- Ilość stopni filtracji; 6
- Typ wylewki: dwuobwodowa
- Wydajność membrany: 75GPD

..



Zestaw posiada atest PZH

Gwarancja 6-cio letnia pod warunkiem zachowania regularnych serwisów (co sześć miesięcy).

