Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/6-stopniowy-system-odwroconej-osmozy-ro6p-z-pompa-podnoszaca-cisnienie-supreme-ro-6p-p-1036.html



6-stopniowy system odwróconej osmozy (RO6P) z pompą podnoszącą ciśnienie - Supreme RO-6P

Cena brutto	**799,00 zł**
Cena netto	**649,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**SUPREME**

Opis produktu

best water solutions
supreme



6-stopniowy system odwróconej osmozy
z pompą podnoszącą ciśnienie SUPREME RO6P



SUPREME-RO6-P to wersja systemu SUPREME-RO6 wzbogacona o pompę RO. Stosowany wszędzie tam, gdzie występuje niskie ciśnienie wody (poniżej 2,8 bar). Filtr zawiera specjalne zawory wyłączające pompę w momencie napełnienia się zbiornika. Dodatkową zaletą systemu jest to, że poprzez wykorzystanie pompy RO, zmniejsza on odrzut wody do kanalizacji.

System SUPREME-RO6P to nowoczesny i niezawodny filtr do wody spożywczej. Doskonała jakość wykonania powoduje, że system SUPREME-RO6P nie ma sobie równych na rynku. System produkuje zdrową, mineralną wodę, zawierającą pierwiastki wapnia i magnezu w stężeniach podobnych do wartości, jakie występują w butelkowanych wodach mineralnych. System w sprzedaży oferowany jest z dwuobwodową wylewką, która umożliwia pobór wody bezpośrednio po wkładzie mineralizującym (S-L-MIN) oraz osobno wody po membranie osmotycznej.

System Odwróconej Osmozy Supreme RO to zdrowa i bezpieczna woda bez bakterii i wirusów oraz doskonały smak i zapach napojów oraz potraw.



SUPREME RO6P dzięki wysokowydajnej membranie, jest w stanie wyprodukować do 280 litrów czystej wody na dobę. Dokładność filtracji na

poziomie 0,0001 µm, eliminuje z wody większość zanieczyszczeń m.in. bakterie i wirusy.

Zalety systemu:

- wysoka wydajność urządzenia 75 GPD* - 280 l / 24h

- wzbogacenie wody w pierwiastki niezbędne dla organizmu: wapń, magnez, sód, potas

- najdokładniejsza metoda filtracji

- niskie koszty eksploatacji

- możliwość podłączenia zewnętrznej pompy podnoszącej ciśnienie

- usuwa z wody zanieczyszczenia nie mniejsze niż 0,0001 µm (w tym niektóre bakterie i wirusy)

- poprawia smak i zapach wody

- wykonany z materiałów wysokiej jakości

Zbudowany jest z sześciu stopni filtrów specjalistycznych:

STOPIEŃ I
Filtr wstępny 5 mikronowy z pianki polipropylenowej. Usuwa nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne o rozmiarach powyżej 5 mikronów przedłużając żywotność kolejnych wkładów.

STOPIEŃ II
Blok węglowy eliminuje chlor i część zanieczyszczeń organicznych.

STOPIEŃ III
Filtr wstępny 1 mikronowy z pianki polipropylenowej. Usuwa drobniejsze, nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne jak rdzę, piasek, muł, itp.

STOPIEŃ IV
GE/USA TFM 75NT REVERSE OSMOSIS MEMBRANE Membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.

STOPIEŃ V
Węglowy filtr liniowy usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody.

STOPIEŃ VI
Wkład mineralizujący. Ma na celu wzbogacenie oczyszczonej wody w związki mineralne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego.

Wapń - jest podstawowym składnikiem kości i zębów. Wpływa korzystnie na przemianę materii i jest niezbędny do utrzymywania normalnej czynności serca i prawidłowej aktywności układu mięśniowo-nerwowego.

Magnez - bierze udział w ponad 300 procesach biochemicznych i dlatego decyduje o prawidłowej czynności układu immunologicznego i nerwowo-mięśniowego. Zapobiega chorobom nowotworowym, miażdżycy naczyń krwionośnych, zawałom i kamicy nerkowej.

Sód - jest minerałem regulującym nawodnienie organizmu i utrzymującym odpowiednią równowagę kwasowo-zasadową ustroju, jest doskonałym moderatorem krwi.

Złoża użyte do mineralizacji gwarantują otrzymanie wody o optymalnej jakości dla organizmu człowieka, zarówno w ilości jak i w proporcjach składników mineralnych. Spożycie litra wody mineralizowanej metodą RO + mineralizator zaspokaja dzienne zapotrzebowanie organizmu ludzkiego na substancje mineralne przyswajalne przez człowieka z płynów i jest doskonałym uzupełnieniem codziennej diety.

KRANIK
W komplecie znajduje się podwójna wylewka z głowiczkami ceramicznymi. Służy ona do pobierania wody zdemineralizowanej – czystej po osmozie oraz wtórnie nasyconej minerałami.

ZBIORNIK na wodę
Uzdatniona woda magazynowana jest w zbiorniku ciśnieniowym o pojemności 15 litrów brutto / 10 litrów netto – w zależności od ciśnienia wody.

System zbudowany jest z użyciem tzw. szybkozłączek.
Pozwala to w prosty sposób zmontować go a następnie serwisować we własnym zakresie. Szybkozłączki posiadają dodatkowe zabezpieczenie w postaci blokady mechanizmu uszczelniającego. Gwarantuje to błyskawiczny montaż i bezpieczną eksploatację.

Na życzenie klienta system możemy bezpłatnie wstępnie przygotować do montażu.

Informacje techniczne:

Wymiary:

- Wysokość 450 mm
- Szerokość 150 mm
- Długość 450 mm

- przyłącze wodne: 1/2”
- ciśnienie pracy: 2,8 - 6 bar
- temperatura pracy: 2°C - 45°C
- tworzywo korpusu przezroczystego: PET
- tworzywo korpusu białego: PP
- tworzywo głowicy: PP
- tworzywo obudowy membrany RO: PP
- rozmiary wkładów filtracji wstępnej: 9 7/8” x 2 ½ "
- rozmiary wkładów liniowych: 10" x 2''
- rozmiary membrany osmotycznej: 11,9" x 1,8''
- wężyk: PE
- typ złączek: szybkozłączka
- ilość korpusów: 3
- ilość stopni filtracji: 6
- typ wylewki: dwuobwodowa
- wydajność membrany: 75GPD

Systemy i wkłady posiadają atest PZH.

Zestaw wyposażony jest w standardowy komplet wkładów, przyłącza wodne, wylewkę, klucz oraz zbiornik do magazynowania wody czystej oraz pompę podnoszącą ciśnienie.


Dostawa
gratis !