AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:52

Link do produktu: https://bluewater24.pl/7-stopniowy-system-odwroconej-osmozy-ro7-z-mineralizatorem-i-bioceramika-fitaqua-p-1611.html



7-stopniowy system odwróconej osmozy (RO7) z mineralizatorem i bioceramiką - FITaqua

Cena brutto	**899,00 zł**
Cena netto	**730,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**FITaqua**

Opis produktu

FITAQUA
EUROPEAN WATER FILTERS



Filtr kuchenny RO7 z mineralizatorem oraz bioceramiką na szybkozłączkach



FITaqua RO 7 zapewnia wodę:

najlepszej jakości. Oprócz naturalnego mineralizatora wyróżnia się wkładem bioceramicznym, odpowiedzialnym za deklastrację cząsteczek wody. Dlatego system ten jest szczególnie polecany tym, którzy poszukują wody najbliższej naturze, wspierającej odkwaszanie organizmu. Woda z filtra RO7 ma właściwą strukturę cząsteczek i wysoką bioprzyswajalność.Filtr FITaqua RO 7 to innowacyjny, zaawansowany system filtracji dla wymagających.

Zapewnia domowe źródło wody

- oczyszczoną molekularnie,
- naturalnie mineralizowaną dolomitem,
- o alkalicznym pH,
- o doskonałej przyswajalności.

Eliminuje bakterie, a także ponad 160 zanieczyszczeń, w tym ponad 145 substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia:

- dwutlenkek chloru,
- fluor,
- ołów i rtęć,
- cząsteczki mniejsze niż 0,2 mikrony, w tym azbest, osady, brud i kamień,
- 33 pestycydy i produkty uboczne pestycydów,
- 13 produktów ubocznych procesu dezynfekcji,
- radon i produkty uboczne rozkładu radonu znajdujące się w wodzie pitnej,
- 9 zanieczyszczeń pochodzenia farmaceutycznego,
- 42 rodzaje substancji zaburzających gospodarkę hormonalną,
- substancje rakotwórcze, potencjalnie występujące w wodzie.

Budowa filtra RO7 zapewnia sterylność i brak dopływu powietrza do wody, dzięki temu mamy pewność, że woda jest wolna od bakterii i zanieczyszczeń, i jest w pełni bezpieczna. Dlatego polecana jest do picia bez przegotowania, również niemowlętom, seniorom, osobom o obniżonej odporności i alergikom, do gotowania zup, warzyw, parzenia kawy, herbaty i naparów ziołowych. Przywraca potrawom i napojom właściwy, naturalny smak, do pielęgnacji wrażliwej skóry rąk i twarzy, pomaga leczyć alergie skórne i łuszczycę, do mycia warzyw i owoców.

Odpowiednio cząsteczki wapnia, czy magnezu odpowiadające za twardość wody i osad to wielkości 0,1 mikrona, ale dzięki dodatkowemu oddziaływaniu elektrostatycznemu membrany również usuwane są z wody.

Jak to działa? Sercem naszych systemów filtracji molekularnej jest tzw. membrana osmotyczna – skutecznie usuwa prawie wszystkie

zanieczyszczenia. Membrana zbudowana jest z błony, która przepuszcza tylko cząsteczki wody mające wielkość ok. 0,1 nanometra. Wszelkie zanieczyszczenia – chlor, fluor, odpady pochodzenia przemysłowego, baterie, grzyby, metale ciężkie, ołów, brom i wiele innych – zostają zatrzymane i usunięte wraz z wodą odpadową do odpływu kanalizacji.

Filtracja w każdym filtrze molekularnym składa się z trzech etapów: prefiltracji, odpowiadającej za oczyszczenie wody z większych zanieczyszczeń mechanicznych oraz organicznych, ma ona na celu zabezpieczyć membranę przed zbyt szybkim zużyciem. Drugi etap to oczyszczanie membraną osmotyczną, trzeci – ostatni to tzw. postfiltracja, czyli ponowne uzdatnienie wody – nadanie lepszego smaku, zmineralizowanie, czy w filtrach premium poprawę potencjału redoks, odpowiadającego za redukcję wolnych rodników.

**wielkość bakterii to minimum ok. 400 nanometrów.*
***wielkość wirusa to minimum ok. 10 nanometrów*
****wielkość porów membrany ok. 0,1 nanometra*

Budowa filtra RO 7:
3 wkłady wstępne: 2 wkłady sedymentacyjne piankowe oraz blok z węgla aktywnego,
membrana osmotyczna (75 GPD),
wkład liniowy 2″ z węglem aktywnym – wejście na szybkozłączki – łatwy montaż,
wkład liniowy 2″ z wkładem mineralizującym – wejście na szybkozłączki – łatwy montaż,
wkład liniowy 2″ biocermiczny,
zbiornik o pojemności 12l (zapewnia wydajność filtra i bieżący dostęp do zawsze świeżej wody),
wylewka podwójna F3 ze stali nierdzewnej,
komplet przyłączy niezbędnych do podłączenia filtra – wejścia 1/2″ oraz 3/8″,
wężyki, przyłącze odpływu QC.
Wymiary zbiornika na wodę: wysokość 35 cm / średnica – 25 cm

Waga 14 kg
Wymiary 49 × 40 × 18 cm

Filtr posiada atest
Państwowego Zakładu Higieny

CERTYFIKATY

Produkowany w Polsce. Podlega kontroli jakości na każdym etapie produkcji.

