Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:02

Link do produktu: https://bluewater24.pl/aquafilter-czterostopniowy-system-podzlewozmywakowy-fp3-hj-k1-p-1062.html



AQUAFILTER Czterostopniowy system podzlewozmywakowy FP3-HJ-K1

Cena brutto	**299,00 zł**
Cena netto	**243,09 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Aquafilter**

Opis produktu



Czterostopniowy system podzlewozmywakowy FP3-HJ-K1 AQUAFILTER

FP3-HJ-K1 wielostopniowy kapilarny filtr do wody marki Aquafilter®. Zestaw w sposób kompleksowy rozwiązuje problem zanieczyszczonej wody w domu lub biurze. W zestawie znajdują się min. wkład mechanicznyFCPS5 (usuwa zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, muł nie mniejsze niż 5 µm) , dwustopniowy wkład zmiękczająco – odżelaziający FCCST2 (redukuje twardość wody, obniża stężenie żelaza, eliminuje metaliczny smak i zapach wody) oraz trójstopniowy wkład nowej generacja FCCBKDF (obniża stężenie metali ciężkich: arsenu, ołowiu, kadmu, rtęci, usuwa siarkowodór, pestycydy, chlor, substancje organiczne).
Dodatkowo zastosowana w filtrze membrana kapilarna TLCHF-2T (usuwa niektóre bakterie i wirusy).
Filtracja kapilarna nie demineralizuje wody, urządzenia wyposażone w membranę kapilarną nie wymagają zbiornika do magazynowania uzdatnionej wody, a także nie wymagają podłączenia odpływu **- 100% uzdatnionej wody bez odrzutu.**
System oferowany jest w sprzedaży ze standardowym zestawem wkładów, membraną kapilarną, przyłączami wodnymi, wylewką oraz kluczem. W zależności od jakości wody system można dowolnie konfigurować za pomocą wkładów mechanicznych, specjalistycznych i węglowych.



Zalety systemu:

- Usuwa niektóre bakterie i wirusy
- Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, muł, zawiesiny)
- Redukuje twardość wody
- Usuwa siarkowodór
- Usuwa pestycydy
- Usuwa metaliczny smak i zapach wody
- Usuwa do 99% wolnego chloru z wody
- Usuwa zanieczyszczenia organiczne
- Usuwa z wody fenol oraz benzen
- Obniża stężenie żelaza oraz metali ciężkich
- Usuwa do 85% pestycydów pochodzenia chloropochodnego
- Poprawia smak i zapach wody
- System można konfigurować wkładami: mechanicznymi, specjalistycznymi lub węglowymi

Membranę kapilarną TLCHF-2T usuwa:



- Echerichia coli fecalis – bakteria jelitowa
- Streptococcus fekalia – paciorkowiec kałowy
- Salmonella partyphi – pałeczka duru rzekomego
- Salmonella typki – pałeczka duru brzusznego
- Shigella shigae – pałeczka czerwonki
- Brucela abortus – pałeczka Banga
- Vibrio cholerae – przecinkowiec cholery
- Bacillus anthracis – laseczka wąglika
- Staphylococcus areus – gronkowiec złocisty

Dane techniczne FP3-HJ-K1:

Wymiary (wys. x szer. x dł) (mm): 395 x 160 x 290
Przyłącze wodne (cal): 1 / 2
Temperatura pracy (st. celsjusza): 2 - 45
Ciśnienie pracy (bar): 2,8 - 6
Ilość stopni filtracji: 8
Ilość korpusów: 3
Dokładność filtracji (mikron): 0,02
Materiał przezroczystego korpusu: PET (politereftalan etylenu)
Materiał korpusu kolorowego: PP (polipropylen)
Materiał głowicy: PP (polipropylen)
Materiał wężyka: PE (polietylen)
Materiał oringu (uszczelki): EPDM (termopolimer etylenowo-propylenowo-dienowy)
Ilość oringów (pod korpusem) 2
Typ wylewki: FXFCH4
Typ złączek: QC (szybkozłączka biała)
Typ membrany kapilarna: TLCHF-2T
Rozmiar wkładów (cal / cm): 9 7/8 x 2 1/2 (25 cm x 6,5 cm)
Rozmiar membrany kapilarnej (cal / cm): 10 x 2 (25 xm x 5 cm)
Żywotność wkładu/ów (miesiące): 3-6 miesięcy (- w zależności od jakości wody)
Żywotność membrany kapilarnej (miesiące): 3-6 miesięcy (- w zależności od jakości wody)

Standardowy zestaw FP3-HJ-K1 zawiera:



- Wkład mechaniczny – FCPS5
- Wkład zmiękczająco-odżelaziający – FCCST2
- Wkład trójstopniawy – FCCBKDF
- Membranę kapilarną – TLCHF-2T
- Chromowaną kranik z zaworem ceramicznym - FXFCH5
- Przyłącze wodne 1/2" - FT06
- Zawór kulowy - SEWBV1414
- Wężyk instalacyjny - KTPE14W
- Taśmę teflonową - TAS0003
- Klucz - FXWR1-BL
- Instrukcję w języku polskim XI-FP23

