

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/automatyczny-zmiękcacz-wody-do-pracy-ciągłej-clack-pallas-ck-duo-pro-1-2-x-25-lit-p-1367.html>



Automatyczny zmiękcacz wody do pracy ciągłej Clack Pallas CK DUO Pro 1", 2 X 25 lit.

Cena brutto	8 200,00 zł
Cena netto	6 666,67 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Clack

Opis produktu



Automatyczny zmiękcacz wody do pracy ciągłej Clack Pallas CK DUO Pro 1"

Zastosowanie:

- przemysł
- hotele
- myjnie samochodowe
- pralnie
- szpitale

Urządzenie wysokowydajne, wyposażone w niezawodną, solidną, a zarazem prostą w obsłudze głowicę sterującą amerykańskiego producenta Clack Corporation - Pallas wraz z by-pass' em. Najnowszy model z menu w języku polskim. Regeneracja UP-FLOW oraz DOWN-FLOW (w trybie objętościowym / lub czasowym).

Zalety sterownika Clack Pallas:

- ✓ Bardzo prosta obsługa
- ✓ Odporność na duże wahania ciśnienia i gorszą jakość wody wodociągowej
- ✓ Menu do wyboru w kilku językach, m.in. w języku polskim (7 języków: D, E, F, ES, IT, PL, TR)
- ✓ Kolorowy wyświetlacz wskazujący etapy pracy stacji
- ✓ Kontrola pracy urządzenia - możliwość podglądu liczby dni pozostałych do regeneracji, aktualny czas oraz przepływ
- ✓ Diagnostyka pracy - zapis historii sterownika
- ✓ Tryb oszczędzania energii
- ✓ Opcja zaprogramowania 4 regeneracji dziennie oraz funkcja regeneracji wymuszonej
- ✓ Regeneracja współprądowa / przeciwprądowa
- ✓ Mieszacz wody - mixing (możliwość ustawienia dowolnej, odpowiedniej dla użytkownika twardości wody uzdatnionej)
- ✓ Podwójny backwash zapewniający optymalną wydajność
- ✓ Oszczędność soli - przygotowanie roztworu solanki z wody miękkiej
- ✓ Podwójne wyjście NHWB / lub MAV
- ✓ Możliwość pracy z kontrolerem systemowym Clack (2 - 6 głowic)
- ✓ Wskaźnik niskiego poziomu baterii



Cechy stacji Clack Pallas CK TT DUO

- bezobsługowość i niezawodność
- sterowanie objętościowo-czasowe

- system regeneracji typu up-flow (przeciwprądowa)
- oszczędność - niskie koszty eksploatacji
- dostępność wody podczas procesu regeneracji
- zawór solankowy wyposażony w zabezpieczenia antyprzelewowe
- alarm zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym podczas pracy
- samoczyszczące kosze dystrybutora
- zbiorniki solanki wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości, odporny na uszkodzenia
- wielowarstwowe, odporne na korozję, wzmocnione włóknem szklanym butle na złoże
- żywotność złożeń nawet do 20 lat.

Gwarancja:

10 lat gwarancji na butlę ciśnieniową i zbiornik

5 lat gwarancji na głowicę sterującą

3 lata gwarancji na panel sterownika, elektrozawór, zasilacz oraz zawór pływakowy

Dane techniczne:

- model: Clack Pallas CK
- sterowanie: automatyczne
- urządzenie dwuelementowe duet
- butle 9 x 35 x 2 szt.
- żywica: Purolite 2 x 25 l.
- typ wyświetlacza: LCD
- zasilanie głowicy sterującej 220-230V/50Hz
- standardowa średnica przyłączy - 1"
- ciśnienie robocze 2,8 – 8,6 bar.
- max temperatura wody 43°C
- zużycie wody na regenerację ok. 85 litrów
- zużycie soli na regenerację: 4 kg
- regeneracja: objętościowa
- pojemność zbiornika na sól: 2 x 70l.

Wymiary:

- Wymiary zbiornika solankowego 70l. x 2
- Szerokość jednego zbiornika solanki: 340 mm
- Głębokość jednego zbiornika solanki: 340 mm
- Wysokość jednego zbiornika solanki: 880 mm
- Szerokość butli i zaworu steruj. (mm) 240 mm
- Głębokość butli i zaworu steruj. (mm) 460
- Wysokość butli i zaworu steruj. (mm) 1090
- Waga: 81 kg

Gratisy:

1. Sól pastylkowana: 50 kg
2. Filtr wstępny mechaniczny - komplet z wkładem i klucz
3. Test twardości wody
4. Dostawa do klienta - gratis

Montaż

Filtr wstępny i zmiękcacz montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję.

W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

Oferowany przez nas zmiękcacz można montować we własnym zakresie bez utraty gwarancji (przez lokalnego hydraulika). Jeżeli jednak jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem montażu przez wykwalifikowanych pracowników naszej firmy, zapraszamy do skorzystania z usługi.

Dodatkowe informacje - ZADZWOŃ: 508 398 286

