AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:33

Link do produktu: https://bluewater24.pl/bezbutelkowy-dystrybutor-wody-cooler-cw-929c-bialy-osmoza-ro4-p-1736.html



Bezbutelkowy dystrybutor wody COOLER CW-929C (biały) OSMOZA RO4

Cena brutto	**2 900,00 zł**
Cena netto	**2 357,72 zł**
Czas wysyłki	**3 dni**

Opis produktu



BEZBUTELKOWY DYSTRYBUTOR WODY

COOLER CW-929C

OSMOZA RO4

IDEALNE I TANIE ROZWIĄZANIE DLA FIRM,
POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
ORAZ MIESZKAŃ

Dystrybutor COOLER CW929 dostarcza wodę gorącą, zimną oraz o temperaturze pokojowej. Idealne rozwiązanie w domu, w biurze, sklepie czy urzędzie. Najnowszy model dystrybutora CW-929 wyposażony jest w system odwróconej osmozy. Poprzez pięciostopniową filtrację oraz membranę osmotyczną usuwa z wody nieprzyjemny smak i zapach oraz szkodliwe związki i bakterie.
Niskie zużycie energii to niższe koszty eksploatacji w porównaniu np. z czajnikami elektrycznymi. Dystrybutor nie wymaga ręcznego uzupełniania zbiorników z wodą, ponieważ jest podłączany do sieci wodociągowej. Dlatego jest to doskonała alternatywa do dystrybutorów wymagających butli z wodą.

Dystrybutor CW929 umożliwia pięciostopniową regulację temperatury wody zimnej oraz posiada zabezpieczenie przed pobraniem wody gorącej

przez dzieci. System jest podwójnie zabezpieczony przed przegrzaniem oraz przelaniem.

Chłodzi wodę z wydajnością około 20 litrów na godzinę (poniżej 10 st.C) a grzeje około 12 litrów na godzinę (do 100 st.C)



DANE TECHNICZNE :

.

- Wysokość: 107 cm
- Szerokość: 32 cm
- Głębokość: 36 cm

.

.

Minimalne ciśnienie w sieci wodociągowej: **2,8** atm

Max ciśnienie pracy: **6 atm**

Temperatura wody zasilającej: **2'C - 40'C**

Ilość wody produkowanej na dobę: **do 300 litrów**

(przy odpowiednich parametrach wody surowej)

Montaż

Łatwy montaż i serwis, bezproblemowa obsługa. Dystrybutor wymaga podłączenia do zimnej wody wodociągowej - przewodem 6mm, który jest w komplecie wraz ze złączkami oraz podłączenia do kanalizacji (niezbędne akcesoria znajdują się również w zestawie). Wymagane także zasilanie 230V. Czas montażu to ok. 30-60 minut pracy. Służymy pomocą telefoniczną w samodzielnym montażu. Istnieje możliwość montażu przez naszych pracowników.

.

Woda do spożycia podawana jest w czterech temperaturach:

- woda zimna (schłodzona - możliwość ustawienia dowolnej temperatury)
- woda w temperaturze pokojowej
- woda gorąca ~ ok. 90'C
- wrzątek

- zużycie energii gorącej wody: **700W**
- zużycie energii zimnej wody: **100W**
- nie wymaga wymiany butli

Dystrybutor przed wysyłką możemy bezpłatnie przygotować do uruchomienia.

