AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:33

Link do produktu: https://bluewater24.pl/centralny-zmiekczacz-wody-iw-rider-60-ge-osmonics-usa-p-248.html



CENTRALNY ZMIĘKCZACZ WODY IW RIDER 60 GE OSMONICS / USA

Cena brutto	**3 999,00 zł**
Cena netto	**3 251,22 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**GE Osmonics**

Opis produktu

CENTRALNY ZMIĘKCZACZ TYPU IW

MODEL RIDER 60/USA



Zmiękczacze typ IW dzięki zastosowaniu żywic jonowymiennych usuwają z wody związki powodujące jej twardość. Charakteryzują się wysoką sprawnością uzdatniania, działają bezobsługowo proces płukania sterowany jest automatycznie. Zapewniają niezawodną i skuteczną eksploatację żywic przez wiele lat.

Stanowi idealne rozwiązanie w:

- przemyśle spożywczym
- domkach jednorodzinnych i wielorodzinnych
- ciepłownictwie (kamień kotłowy)
- pralniach
- systemach klimatyzacyjnych
- wytwornicach pary
- restauracjach (gastronomia)
- fryzjerstwie
- kosmetologii
- stomatologii
- agroturystyce
- przemyśle chemicznym, np. produkcja farb, produkcja bombek... itp.

Wyposażenie:

• Zawór sterujący model 255 wykonany z wodoodpornego tworzywa NORYL GE,

• Nowoczesny elektroniczny sterownik wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz, wysoko-kontrastowy z dużą ilością ikon, posiada możliwość podtrzymywania pamięci czasu do 8 godzin (zegar i data).



• Modele urządzeń wyposażone są w sterownik 700:

- typ 740 chronometryczny – możliwość wykonywania od 1 do 99 regeneracji

- typ 760 objętościowy – wykonuje pomiar zużycia wody, standardowa cechę tego urządzenia

• Zbiornik ciśnieniowy z tworzywa sztucznego wzmocniony włóknem szklanym o zwiększonej wytrzymałości

• Zbiornik solanki wykonany z polietylenu

• Zasilanie 230V/12V/AC

Parametry techniczne:

- średnia zdolność jonowymienna (°F x m3) – 288

- maksymalna zdolność jonowymienna(°F X m3) - 420

- przepływ nominalny (m3/h) – 1,8

- przepływ maksymalny (m3 / h) – 2,6

- spadek ciśnienia (bar) – 0,5

- objętość żywicy (l.) – 60

- średnica przyłączy - 1 cal

- średnie zużycie soli na regenerację – 7,2 kg

- wydajność pomiędzy regeneracjami (dla wody o twardości 25 °F) – 11,5

- wydajność pomiędzy regeneracjami (dla wody o twardości 35 °F) – 8,2

- objętość zbiornika soli – 100 l.

Dane techniczne:

• Przyłącze hydrauliczne DN 1”

• Przyłącze ściekowe DN 1 / 2”

• Ciśnienie pracy 2 – 8 bar

• Temperatura pracy 5 – 38 °C

• Zasilanie elektryczne 230V/12V/50Hz

• Pobór mocy 4W

Wymiary: 1316 mm x 330 mm (wys. x szer.)

GWARANCJA I GRATISY!

- **filtr wstępny - ochronny + wkład**
- **sól pastylkowana 50 kg / 2 worki**

Produkt posiada atest PZH

UWAGA!

Aby mieć pewność, że stacja spełni swoje zadanie u Państwa, prosimy o wcześniejszy kontakt.

Zalety i korzyści użytkowania zmiękczaczał

• zmniejszone zużycie proszku do prania przynajmniej o 70% dotychczasowej dawki

• zużycie wszelkich płynów do zmywania zmniejsza się przynajmniej o 50%

• nie ma potrzeby stosowania żadnych soli ochronnych w zmywarce

• można zaprzestać używania do pralek wszelkiego rodzaju środków typu calgonit.

• znaczne zmniejszenie zużycia mydła, szamponów, wszelkich odżywek, kosmetyków myjących i innych środków czystości

• znacznie przedłuża się żywotność wszelkich urządzeń mających kontakt z wodą, szczególnie podgrzewaczy takich jak: piec CO, kaloryfery, instalacja hydrauliczna, terma, nawilżacze, pralka, zmywarka, czajniki, ekspresy itp..

• dzięki całkowitemu wyeliminowaniu z wody kamienia kotłowego oraz żelaza i manganu nie ma efektu tzw. zarastania instalacji grzewczych i związanych z tym strat energii, oszczędzamy znaczące kwoty na kosztach ogrzewania

• powierzchnie wanien, umywalek i armatura stają się łatwiejsze do czyszczenia a także po umyciu pozostaną czyste przez dłuższy czas

• na urządzeniach sanitarnych (umywalki, wanny, kabiny prysznicowe) nie powstają ciemne, ciężko usuwalne lub nawet trwałe zacieki. Zacieki na glazurze nie tworzą się wcale lub już nie tak intensywnie

• stosując zmiękczoną wodę odczujemy diametralną poprawę smaku większości napojów gorących i potraw, zauważymy zmniejszone zużycie kawy i herbaty przy ich

zaparzaniu.

• kąpiel stanie się przyjemnością w pełnym tego słowa znaczeniu, bowiem miękka woda przywraca skórze elastyczność i naturalny wygląd. Włosy nabierają blasku, przestają być kruche i łamliwe

• następuje ograniczenie masowego rozwoju bakterii żelazistych, powodujących korozję bakteryjną

• zlikwidowany zostaje nieprzyjemny zapach spowodowany przez chlor zawarty w wodzie wodociągowej, stosowany jako środek dezynfekujący

• następuje spadek barwy i mętności wody dzięki czemu prana odzież nie ulega zniszczeniu wskutek powstawania żółtobrązowych lub brunatnych zacieków

MONTAŻ:

Instalacja urządzenia jest bardzo prosta, posiadając odpowiednie narzędzia, każdy będzie w stanie wykonać montaż we własnym zakresie (schemat oraz instrukcję dostarczamy wraz z urządzeniem). W razie problemów, służymy pomocą telefoniczną.

CZAS REALIZACJI: 24h - 48h od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

