AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:37

Link do produktu: https://bluewater24.pl/crystal-right-100-odzelaziacz-wody-esp-40c-cr100-sterownik-czasowy-logix-255742-p-236.html



Crystal Right 100 odżelaziacz wody ESP 40/C CR100 - sterownik czasowy LOGIX 255/742

Cena brutto	**3 390,00 zł**
Cena netto	**2 756,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**GE Osmonics**

Opis produktu

Crystal - Right™

Odżelaziacz i zmiękczacz wody Crystal Right ESP 40/O CR100

Model: Dwuelementowy EKO-OPTIMA 40/C 742 CR-100

Usuwa:

twardość, żelazo, mangan, amoniak, podbijają pH



Odżelaziacz na złożu CR100 usuwa żelazo, mangan, wapń, magnez, zwiększa wartość pH, gwarantuje filtrację cząsteczek stałych i zawiesin zawartych w wodzie, nie ulega uszkodzeniu lub rozkładowi pod wpływem chloru. Poza tym ma za zadanie zmiękczenie wody.

Złoże Crystal Right 100 jest zeolitem wytwarzanym specjalnie do uzdatniania wody użytkowej i technologicznej z przeznaczeniem do usuwania żelaza, manganu, amoniaku, korekty współczynnika pH i zmiękczania wody.

Cechą charakterystyczną krystalicznej struktury złoża Crystal Right jest sieć dużych wolnych przestrzeni tworzących system otwartych kanalików wchłaniających cząsteczki wody, co umożliwia pobieranie i oddawanie wody bez niszczenia struktury minerału oraz gwarantuje doskonałe właściwości jonowymienne i adsorpcyjne.

Produkt całkowicie na bazie naturalnej.

Jest to jedyne złoże o tak wszechstronnym zastosowaniu.

Postępowanie ze złożem Crystal Right nie odbiega od postępowania z innymi zmiękczaczami, jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych kulek żywicy jonowymiennej kryształy Crystal Right, dzięki swojej formie umożliwiają lepszą filtrację mechaniczną, są szybciej oczyszczane w wyniku płukania wstecznego, przy jednoczesnym braku strat materiału.

Żywotność zeolitu przy prawidłowej eksploatacji wynosi nawet do 10 lat jednak wymaga on regeneracji na drodze tradycyjnego przeciwprądowego płukania nasyconym roztworem chlorku sodu.

Dane techniczne:

- urządzenie dwuelementowa

- butla 10x54
- 42,5 l złoża CR100
- głowica: GE Osmonics Autotrol /USA
- sterownik czasowy LOGIX 255/742
- Wydajność maks. 2,5 m3/h

Gwarancja:

3 lata gwarancji na elektrykę

5 lat gwarancji na zbiornik ciśnieniowy

W pakiecie z mechanicznym filtrem wstępnym - gratis!

MONTAŻ

Urządzenie można montować we własnym zakresie, korzystając z usług lokalnego hydraulika.

Stację montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do urządzenia otrzymają Państwo instrukcję.

W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

W przypadku zainteresowania montażem ze strony naszej firmy, zapraszamy na naszą pozostałe aukcję.

