

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/dwuelementowy-zmiękcacz-wody-clack-ck-pallas-125-duza-wydajnosc-pakiet-p-1286.html>



Dwuelementowy zmiękcacz wody Clack CK Pallas 125 - DUŻA WYDAJNOŚĆ! + pakiet

Cena brutto	7 000,00 zł
Cena netto	5 691,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Clack

Opis produktu



Dwuelementowy zmiękcacz wody o bardzo dużej wydajności Clack Pallas CK125

Urządzenie wysokowydajne, wyposażone w niezawodną, solidną, a zarazem prostą w obsłudze głowicę sterującą amerykańskiego producenta Clack Corporation - Pallas wraz z by-pass' em. Najnowszy model z menu w języku polskim. Regeneracja UP-FLOW oraz DOWN-FLOW (w trybie objętościowym / lub czasowym).

Zalety sterownika Clack Pallas:

- ✓ Bardzo prosta obsługa
- ✓ Odporność na duże wahania ciśnienia i gorszą jakość wody wodociągowej
- ✓ Menu do wyboru w kilku językach, m.in. w języku polskim
- ✓ Kolorowy wyświetlacz wskazujący etapy pracy stacji
- ✓ Kontrola pracy urządzenia - możliwość podglądu liczby dni pozostałych do regeneracji, aktualny czas oraz przepływ
- ✓ Diagnostyka pracy - zapis historii sterownika
- ✓ Tryb oszczędzania energii

- ✓ Opcja zaprogramowania 4 regeneracji dziennie oraz funkcja regeneracji wymuszonej
- ✓ Regeneracja współprądowa / przeciwprądowa
- ✓ Mieszacz wody - mixing (możliwość ustawienia dowolnej, odpowiedniej dla użytkownika twardości wody uzdatnionej)
- ✓ Podwójny backwash zapewniający optymalną wydajność
- ✓ Oszczędność soli - przygotowanie roztworu solanki z wody miękkiej
- ✓ Podwójne wyjście NHWB / lub MAV
- ✓ Możliwość pracy z kontrolerem systemowym Clack (2 - 6 głowic)
- ✓ Wskaźnik niskiego poziomu baterii



Cechy stacji Cristal 125 Clack Pallas

- bezobsługowość i niezawodność
- sterowanie objętościowo-czasowe
- system regeneracji typu up-flow (przeciwprądowa)
- oszczędność - niskie koszty eksploatacji
- dostępność wody podczas procesu regeneracji
- zawór solankowy wyposażony w zabezpieczenia antyprzelewowe
- alarm zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym podczas pracy
- samoczyszczące kosze dystrybutora
- zbiornik solanki wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości, odporny na uszkodzenia
- wielowarstwowa, odporna na korozję, wzmocniona włóknem szklanym butla na złoże
- żywotność złoża nawet do 20 lat.

Gwarancja:

10 lat gwarancji na butlę ciśnieniową i zbiornik

5 lat gwarancji na głowicę sterującą

3 lata gwarancji na panel sterownika, elektrozawór, zasilacz oraz zawór pływakowy

Dane techniczne:

- model: Clack Pallas EI
- sterowanie: automatyczne
- urządzenie dwuelementowe
- butla 16x65
- ilość żywicy: 130l. Purolite
- typ wyświetlacza: LCD
- max ilość wody między regeneracjami (przy 15°dH) 5 m³
- zasilanie głowicy sterującej 220-230V/50Hz
- standardowa średnica przyłączy - 1"
- ciśnienie robocze 2,8 – 8,6 bar.
- max temperatura wody 43°C
- wydajność max stacji zmiękczenia: do 7,1 m³/h
- zalecany przepływ max: do 3,0 m³/h
- regeneracja: objętościowa
- czas trwania regeneracji 2h
- pojemność zbiornika na sól - 140 l.

Wymiary:

Średnica zbiornika solanki (mm) 565

Wysokość zbiornika solanki (mm) 825

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 16x65

Szerokość butli i zaworu steruj. (mm) 417

Głębokość butli i zaworu steruj. (mm) 509

Wysokość butli i zaworu steruj. (mm) 1892

Gratisy:

1. Sól pastylkowana: 50 kg
2. Filtr wstępny mechaniczny - komplet z wkładem i klucz
3. Test twardości wody
4. Dostawa do klienta - gratis

Montaż

Filtr wstępny i zmiękcacz montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję.

W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

Oferowany przez nas zmiękcacz można montować we własnym zakresie bez utraty gwarancji (przez lokalnego hydraulika). Jeżeli jednak jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem montażu przez wykwalifikowanych pracowników naszej firmy, zapraszamy do skorzystania z usługi.

Dodatkowe informacje - ZADZWOŃ: 508 398 286

