

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/dwuelementowy-zmiękcacz-wody-clack-pallas-ck-ws1ck-m-lewatit-45-z-mixingiem-pakiet-p-1524.html>



Dwuelementowy zmiękcacz wody Clack Pallas CK WS1CK-M Lewatit 45 z mixingiem + pakiet

Cena brutto	4 190,00 zł
Cena netto	3 406,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Clack

Opis produktu



Dwuelementowy zmiękcacz wody Clack Pallas CK 45l. WS1CK-M Lewatit S

Stacja o dużej wydajności, przeznaczona dla **5-8 osób**.

Urządzenie wyposażone zostało w niezawodną, solidną, a zarazem prostą w obsłudze głowicę sterującą renomowanego amerykańskiego producenta Clack Corporation. Najnowszy model z menu w języku polskim.



Zalety sterownika Clack Pallas CK:

- ✓ Bardzo prosta obsługa
- ✓ Odporność na duże wahania ciśnienia i gorszą jakość wody wodociągowej
- ✓ Menu do wyboru w kilku językach, m.in. w języku polskim
- ✓ Kolorowy wyświetlacz wskazujący etapy pracy stacji
- ✓ Kontrola pracy urządzenia - możliwość podglądu liczby dni pozostałych do regeneracji, aktualny czas oraz przepływ
- ✓ Diagnostyka pracy - zapis historii sterownika
- ✓ Tryb oszczędzania energii
- ✓ Opcja zaprogramowania 4 regeneracji dziennie oraz funkcja regeneracji wymuszonej
- ✓ Regeneracja współprądowa / przeciwproudowa up-flow
- ✓ Mieszacz wody - mixing wbudowany w głowicy
- ✓ Podwójny backwash zapewniający optymalną wydajność
- ✓ Oszczędność soli - przygotowanie roztworu solanki z wody miękkiej
- ✓ Podwójne wyjście NHWB / lub MAV
- ✓ Możliwość pracy z kontrolerem systemowym Clack (2 - 6 głowic)
- ✓ Wskaźnik niskiego poziomu baterii



Cechy stacji Cristal 45 Clack Pallas

- bezobsługowość i niezawodność
- sterowanie objętościowo-czasowe
- system regeneracji typu up-flow (przeciwprądowa)
- oszczędność - niskie koszty eksploatacji
- dostępność wody podczas procesu regeneracji
- zawór solankowy wyposażony w zabezpieczenia antyprzelewowe
- alarm zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym podczas pracy
- samoczyszczące kosze dystrybutora
- zbiornik solanki wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości, odporny na uszkodzenia
- wielowarstwowa, odporna na korozję, wzmocniona włóknem szklanym butlą na złożu
- żywotność złoża nawet do 20 lat.

Złoże LEWATIT S 1567 pozwala uzyskać:

- wysokie prędkości przepływu podczas wyczerpywania i regeneracji złoża
- optymalne wykorzystanie całkowitej zdolności wymiennej
- niskie zużycie wody na płukanie złoża
- jednolity przepływ przez złożo wody czy roztworów regeneranta, a dzięki temu jednolitą strefę pracy (strefę wymiany)



Gwarancja:

10 lat gwarancji na butlę ciśnieniową i zbiornik

5 lat gwarancji na głowicę sterującą

3 lata gwarancji na panel sterownika, elektrozawór, zasilacz oraz zawór pływakowy

Dane techniczne:

- model: WS1CK-M
- urządzenie dwuelementowe
- butla 10x54
- ilość żywicy: 45 dm³ monosferyczna Lewatit S
- typ wyświetlacza: LCD
- Czas trwania regeneracji: ok. 1,5 h
- Średnie zużycie soli na regenerację: 3,0 kg
- Ilość wody zużywanej na regenerację: ok. 150 l
- Typ regeneracji: Up-flow (przeciwprądowa)
- Max przepływ wody gwarantujący uzdatnienie: do 1,8 m³/h
- Ciśnienie pracy: 1,5-8 bar
- Temperatura pracy: 4-45°C
- Zasilanie elektryczne: 230V 50 Hz
- Pojemność zbiornika na sól - 70 kg

Wymiary:

Wymiary: 30x45x160 cm (szer./gł./wys.)

Wymiary zbiornika soli: 90x36 cm (wys./śr.)

Gratisy:

1. Sól pastylkowana: 50 kg
2. Filtr wstępny mechaniczny - komplet z wkładem i klucz
3. Test twardości wody
4. Dostawa do klienta - gratis



Montaż

Filtr wstępny i zmiękcacz montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmięczacza otrzymają Państwo instrukcję.

W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

Oferowany przez nas zmiękcacz można montować we własnym zakresie bez utraty gwarancji (przez lokalnego hydraulika). Jeżeli jednak jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem montażu przez wykwalifikowanych pracowników naszej firmy, zapraszamy do skorzystania z usługi.

Dodatkowe informacje - ZADZWOŃ: 508 398 286

Polecamy!

