AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:59

Link do produktu: https://bluewater24.pl/filtr-do-wody-nanofiltracyjny-pad-bezzbiornikowy-p-700.html



Filtr do wody nanofiltracyjny Pad bezzbiornikowy

Cena brutto	**1 590,00 zł**
Cena netto	**1 292,68 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Filtr do wody nanofiltracyjny Pad bezzbiornikowy

Filtr nanofiltracyjny bezzbiornikowy to rewolucyjny system uzdatniania wody zaprojektowany jako najmniejsze i najbardziej wydajne urządzenie do uzyskiwania czystej wody do celów spożywczych. Dzięki kompaktowym wymiarom, a także dzięki temu, że urządzenie może pracować w dowolnej pozycji jest idealnym rozwiązaniem dla małych kuchni. Urządzenie można schować nawet pod meblami.
System nanofiltracyjny Pad nie wymaga zbiornika magazynującego wodę - produkcja i oczyszczanie wody prowadzone jest na bieżąco natychmiast po otwarciu wylewki.
Dzięki wysokowydajnej pompie urządzenie pracuje niezwykle stabilnie i wydajnie.
Zaawansowana elektronika steruje procesem uzdatniania wody, przeprowadza płukanie membran oraz informuje o parametrach pracy systemu na kolorowym wyświetlaczu.

Etapy filtracji wody:

1. Filtr wstępny piankowy - usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych
2. Filtr węglowy blokowy - usunięcie zanieczyszczeń chemicznych
3 i 4. Membrany nanofiltracyjne (2 szt. o wydajności 150 GPD każda)

Urządzenie produkuje niezwykle wysokiej czystości wodę usuwając wszelkie zanieczyszczenia bezpośrednio do kanalizacji. System usuwa z wody węglan wapnia (twardość) jednak pozostawia cenne związki mineralne. Dzięki takiemu rozwiązaniu można pić wodę bezpośrednio z kranu - bez gotowania! Twoja woda będzie całkowicie bezpieczna również pod względem biologicznym - wielkość otworów w membranie nanofiltracyjnej to średnio 0,0001 mikrona.
W systemie zastosowano wkłady liniowe w kompaktowych obudowach o średnicy 2,5". Dzięki takiemu rozwiązaniu ich okresowa wymiana jest bardzo szybka i łatwa. Koszt eksploatacji filtra nanofiltracyjnego jest niezwykle niski: komplet wkładów kosztuje tylko 68 zł, zalecana wymiana co 6 miesięcy.

Dane techniczne:

Wymiary: 43 cm x 10,5 cm x 39,5 cm (wys/szer/gł)
Przyłącze wody surowej: 1/2" (dostępne przyłącza 3/8" oraz 3/4")
Przyłącze do kanalizacji: 1/4"
Zasilanie: 230V/60Hz
Pobór prądu w czasie pracy: 96 W
Płukanie membran: Automatyczne
Temperatura wody surowej: 5-45'C
Ciśnienie wody surowej: 1,0-3,0 bara
Wylewka: chromowana, model FXFCH2
Do prawidłowej pracy urządzenia niezbędne jest podłączenie go do kanalizacji oraz zasilania 230V.
Wszystkie akcesoria niezbędne do montażu urządzenia są w zestawie.
Rodzaj połączeń: szybkozłączki zabezpieczone klipsami.
Bezpłatna dostawa kurierem.