

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/filtr-do-wody-ro6-actiwater-premium-osmoza-p-1575.html>



Filtr do wody RO6 ACTIWATER PREMIUM OSMOZA

Cena brutto	680,00 zł
Cena netto	552,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Green Filter

Opis produktu

System RO **Actiwater[®]**
premium

6-stopniowy system odwróconej osmozy



RO6 ACTIWATER PREMIUM M100 3/8" F2CF



System Odwróconej Osmozy RO6 ACTIWAIR PREMIUM posiada trzy wkłady do wstępnej filtracji wody - sedymentacyjne C10P20 i C10P5, które oczyszczają wodę z rdzy, piasku i zawieszin oraz węglowy C10CB, który oczyszcza wodę z chloru, substancji organicznych oraz niektórych pestycydów. Dzięki zastosowaniu markowej membrany osmotycznej FILMTEC, możliwe jest usunięcie do 99% wszelkiego zanieczyszczenia większych od 0.001 µm oraz niektórych wirusów i bakterii.

7-stopniowy system RO posiada również wkład liniowy C2ICCO, który jest wypełniony złożem węglowym z kokosa, dzięki któremu poprawie ulega również smak i zapach wody, a także wkład mineralizujący C2IMQ, który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego.



Stopnie filtracji:

- **Stopień pierwszy:** filtr wstępny sedymentacyjny (20 mikronów), wykonany z pianki polipropylenowej - usuwa zanieczyszczenia stałe o rozmiarze powyżej 20 mikronów. Przedłuża tym samym żywotność kolejnych wkładów.
- **Stopień drugi:** blok węglowy - eliminuje związki chloru, oraz zanieczyszczenia organiczne. Jest niezbędny w celu zabezpieczenia membrany osmotycznej przed działaniem chloru. Charakteryzuje się mniejszym pyleniem niż granulatu węglowy
- **Stopień trzeci:** filtr wstępny sedymentacyjny (5 mikronów), wykonany z pianki polipropylenowej - usuwa zanieczyszczenia stałe o rozmiarze powyżej 5 mikronów. Przedłuża tym samym żywotność membrany.
- **Stopień czwarty:** membrana osmotyczna - usuwa 97-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.
- **Stopień piąty:** filtr liniowy szlifujący z węglem kokosowym - usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody. Klaruje wodę pozbawiając ją resztek cząstek zapachowych.
- **Stopień szósty:** Wkład który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego.

Na życzenie klienta system możemy bezpłatnie wstępnie przygotować do montażu.



Dane techniczne:

Symbol	RO6AP10038F2CF	
Przyłącze	3/8"	
Ciśnienie pracy	2,8 - 6 bar	
Temperatura pracy	2 - 45°C	
Weżyk	1/4"	
Żywotność wkładów	3 - 6 miesięcy	
Membrana	100 GPD	3 - 4 lata

Schemat:

.

Wymiary:



W skład systemu wchodzi:



- komplet wkładów,
- membrana FILMTEC, produkcji amerykańskiej o wydajności 100 Gpd
- przyłącza
- dwa klucze do odkręcania korpusów i obudowy membrany.
- zbiornik metalowy do magazynowania wody, o pojemności 2,8 gal/ 10l
- wylewka ceramiczna
- kolorowe wężyki umożliwiają szybkie rozróżnienie połączeń.
- **zawór bezpieczeństwa**, który w razie wykrycia nieszczelności automatycznie odcina dopływ wody z sieci wodociągowej



- w komplecie znajdziemy też nożyk do precyzyjnego przycinania wężyków, nożyk wyposażony jest też w klucz do szybkozłąček.
- taśma teflonowa

Montaż:

Urządzenie można montować we własnym zakresie bez utraty gwarancji.

Aby utrzymać prawa gwarancyjne, należy bezwzględnie przestrzegać przeprowadzania serwisów oraz stosować się do zapisów zamieszczonych w instrukcji montażu dołączonej do systemu.

Pakiet dodatków

Urządzenie dostarczamy z pakietem gratisów.

W skład pakietu wchodzi serwisowy zestaw wkładów:



- wkład piankowy 5 mikronowy
- wkład blok węglowy
- wkład piankowy 20 mikronowy
- wkład liniowy węglowy
- wkład liniowy mineralizujący

Gwarancja: 2 lata



Zestaw posiada atest PZH