AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:37

Link do produktu: https://bluewater24.pl/filtr-do-wody-ro8-odwrocona-osmoza-z-mineralizatorem-bioceramika-oraz-lampa-uv-p-1213.html



Filtr do wody RO8 odwrócona osmoza z mineralizatorem, bioceramiką oraz lampa UV

Cena brutto	**700,00 zł**
Cena netto	**569,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Green Filter**

Opis produktu

Filtr do wody RO8 odwrócona osmoza z mineralizatorem, bioceramiką oraz lampa UV



System Odwróconej Osmozy RO8 posiada trzy wkłady do wstępnej filtracji wody - sedymentacyjne C10P20 i C10P5, które oczyszczają wodę z rdzy, piasku i zawiesin oraz węglowy C10CB, który oczyszcza wodę z chloru, substancji organicznych oraz niektórych pestycydów. Dzięki zastosowaniu membrany osmotycznej, możliwe jest usunięcie do 99% wszelkiego zanieczyszczenia większych od 0.001 µm oraz niektórych wirusów i bakterii, dodatkowo zamontowano wkład tzw. szlifujący który poprawia smak i zapach wody, następnie wkład mineralizujący i bioceramiczny. Zamontowana w systemie lampa UV emituje promieniowanie ultrafioletowe, w zakresie fal 250-280 nm tzw. promieniowanie UV-C, fale te mają właściwości bakteriobójcze które niszczą strukturę komórek bakterii. Woda poddana naświetlaniu zostaje odkażona a jej właściwości organoleptyczne nie ulegają zmianie.
.

.

W skład systemu wchodzi:
.

- komplet wkładów,
- membrana,
- przyłącza,
- klucz,
- zbiornik do magazynowania wody,
- wylewka

Użytkowanie systemu

- Po każdej wymianie wkładów, należy przepłukać korpusy, a w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia należy dodatkowo je wymienić wkłady na nowe.
- Do mycia korpusów nie wolno stosować silnych detergentów. Urządzenie służy do filtracji wody pitnej. Nie należy go stosować w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Należy stosować tylko oryginalne wkłady i części zamienne. W innym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie urządzenia oraz jakiekolwiek powstałe w związku z tym szkody.

Instalacja

.

Urządzenie można instalować samodzielnie bez utraty gwarancji. Aby utrzymać prawa gwarancyjne, należy bezwzględnie przestrzegać przeprowadzania serwisów oraz stosować się do zapisów zamieszczonych w instrukcji montażu dołączonej do systemu.
.

Stopnie filtracji

.

1. Stopień pierwszy: filtr wstępny sedymentacyjny (20 mikronów), wykonany z pianki polipropylenowej - usuwa zanieczyszczenia stałe o rozmiarze powyżej 20 mikronów. Przedłuża tym samym żywotność kolejnych wkładów.
2. Stopień drugi: blok węglowy - eliminuje związki chloru, oraz zanieczyszczenia organiczne. Jest niezbędny w celu zabezpieczenia membrany osmotycznej przed działaniem chloru. Charakteryzuje się mniejszym pyleniem niż granulat węglowy.
3. Stopień trzeci: filtr końcowy sedymentacyjny (5 mikronów), wykonany z pianki polipropylenowej - usuwa najdrobniejsze nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne. Chroni membranę osmotyczną przed drobinami węgla wypłukanymi z bloku węglowego.
4. Stopień czwarty: membrana osmotyczna - usuwa 97-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.
5. Stopień piąty: lampa uv
6. Stopień szósty: filtr liniowy szlifujący z aktywowanego węgla - usuwa substancje lotne nadając wodzie

charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody. Klaruje wodę pozbawiając ją resztek cząstek zapachowych.

7. Stopień siódmy: filtr mineralizujący wodę (mineralizator dolomitowy) - nadaje oczyszczonej wodzie minerały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Są to m.in. wapń sód, potas, magnez.
8. Stopień ósmy:energetyzujący filtr bioceramiczny ICB2100. Wzmacnia ludzki organizm, zmniejsza poziom kwasowości wody.

.

Parametry pracy systemu

Symbol	RO8A7538F2CL .	
Przyłącze	3/8"	
Ciśnienie pracy	2.8 - 6 bar	
Temperatura pracy	2 - 45°C	
Wężyk	1/4", 5 mb	
Żywotność wkładów	3 - 6 miesięcy	
Membrana	75 GPD	3 - 4 lata
Żywotność promiennika	Lampa UV	1 rok

Gwarancja 24 miesiące