Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:34

Link do produktu: https://bluewater24.pl/filtr-do-wody-z-plukaniem-wstecznym-resideo-braukmann-f76s-112lfaa-1-100-m-nastepca-honeywell-p-1932.html



Filtr do wody z płukaniem wstecznym Resideo Braukmann F76S-11/2LFAA 1½″ – 100 µm, następca Honeywell

Cena brutto	**2 624,00 zł**
Cena netto	**2 133,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Honeywell**

Opis produktu

Uwaga:
Nowy model – następca wycofanej wersji Honeywell. *Filtr Resideo Braukmann **F76S-11/2LFAA** jest aktualnym zamiennikiem wskazanym przez producenta dla wycofanego modelu **Honeywell F76S-11/2AA**. Nowa wersja zachowuje przyłącze 1½″ oraz dokładność filtracji 100 µm i wyróżnia się wykonaniem bezołowiowym z serii LF (Lead-Free).*



Filtr do wody z płukaniem wstecznym Resideo Braukmann F76S-11/2LFAA – 1½″, 100 µm

Resideo Braukmann F76S-11/2LFAA to mechaniczny filtr do wody z płukaniem wstecznym, wyposażony w przyłącza **1½″ (DN40)** oraz siatkę filtracyjną **100 µm**. Zatrzymuje piasek, drobiny rdzy i inne zanieczyszczenia stałe, pomagając chronić instalację wodną oraz podłączone urządzenia.

Model stanowi **następcę filtra Honeywell F76S-11/2AA**. Nowa wersja z serii **F76S-LF** wyróżnia się wykonaniem bezołowiowym – zawartość ołowiu we wszystkich materiałach wynosi poniżej 0,1%.



Najważniejsze zalety

- **Płukanie wsteczne** – wygodne oczyszczanie siatki filtracyjnej.
- **Ciągły dopływ przefiltrowanej wody** również podczas płukania.
- **Duża powierzchnia filtracji** i szybkie czyszczenie przy niewielkim zużyciu wody.
- **Przezroczysta osłona** umożliwiająca kontrolę stopnia zabrudzenia wkładu.
- **Pierścień przypominający** o terminie kolejnego płukania.
- **Wymienny wkład filtracyjny i osłona** ułatwiające serwisowanie.
- **Manometr** do kontroli ciśnienia.



Dane techniczne

Marka	Resideo Braukmann
Model	F76S-11/2LFAA
Przyłącze	1½″ (DN40)
Dokładność filtracji	100 µm
Wykonanie	Bezołowiowe – LEAD-FREE
Temperatura medium	Do 30°C
Czyszczenie	Płukanie wsteczne

Zawartość zestawu

- Korpus filtra z manometrem.
- Przyłącza gwintowane.
- Wkład siatkowy 100 µm.
- Przezroczysta osłona filtra.
- Zawór kulowy z osłoną spustu.

- Klucz do osłony filtra.

