AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/filtr-odwroconej-osmozy-blue-water-ro5-gratisy-p-259.html



FILTR ODWRÓCONEJ OSMOZY BLUE WATER RO5 + GRATISY!!

Cena brutto	**431,00 zł**
Cena netto	**350,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

FILTR ODWRÓCONEJ OSMOZY

BLUE WATER
RO5

!!! GRATIS DOSTAWA !!!



System przeznaczony do poprawy jakości wody metodą odwróconej osmozy,
jednej z najbardziej zaawansowanej metody oczyszczania wody. Usuwa do 95-98%
wszystkich zanieczyszczeń wody: mechanicznych, związków rozpuszczonych i mikroorganizmów.

Filtr przeznaczony jest głównie dla gospodarstw domowych i zawiera 5 stopni filtracji:

Stopień 1
Filtr mechaniczny polipropylenowy 5 mik - usuwa zanieczyszczenia typu: piasek, osady, o wielkości 5 mik. Wydajność 20 l/min, żywotność: 12000 litrów/lub 3-6 miesięcy, spadek ciśnienia 0,2-0,4 bara.

Stopień 2
Filtr uzdatniający węglowy - usuwa chlor i wiele związków organicznych i nieorganicznych.
Przepływ 15 l/min, żywotność: 8000 litrów /lub 3-6 miesięcy, spadek ciśnienia: 0,2-0,4 bara.

Stopień 3
Filtr mechaniczny polipropylenowy 1mik - usuwa zanieczyszczenia typu: muł, rdzy, pył o wielkości 1 mik.

Stopień 4
Membrana osmotyczna VONTRON 75 GPD - najważniejsza część systemu – usuwa: bakterie, wirusy, metale ciężkie, pierwiastki radioaktywne i wiele innych związków rozpuszczony w wodzie.
Pół-przepuszczalna membrana osmotyczna składa się z wielu warstw nawiniętych na perforowany trzpień umieszczony wewnątrz membrany, zanieczyszczona woda wtłaczana jest pod ciśnieniem na powierzchnię membrany, gdzie cząstki wody przenikają przez mikroskopijne pory membrany, zanieczyszczenia zostają wydzielone i odrzucone do odpływu.



Stopień 5
Filtr węglowy końcowy – poprawia smak, barwę i zapach wody zgromadzonej w zbiorniku. Max przepływ: 283/24 l/h, max. ciśnienie: 6 bar, max. temp.: 52st.C, żywotność 6000 litrów lub 4-6 miesięcy.

Pozostałe elementy urządzenia RO-6:

podwójna wylewka mosiężna, chromowana, z zaworami ceramicznymi. - 1szt.
zbiornik ciśnieniowy magazynujący uzdatnioną wodę 15l - napełnienie 8 do 10l - 1szt.



Obudowa membrany - 1 szt.
Obejma - 1 szt.

Przyłącze 3/8" 1/2" 3/4" – do wyboru (w przypadku nie określenia rozmiaru przyłącza, wysyłamy losowe)
komplet wężyków do połączeń wszystkich elementów
Klucz serwisowy - 1 szt.
Komplet klipsów przeciwzalaniowych
Instrukcja język polski

Wymiary urządzenia:

- wysokość 44 cm
- szerokość 39 cm
- głębokość 16 cm

Zestaw posiada atest PZH

System zawiera wszystkie akcesoria potrzebne do zamontowania i użytkowania filtra takich jak:
przyłącze doprowadzające wodę, zestaw wkładów, membranę osmotyczną, baterię do wody uzdatnionej, zbiornik magazynujący uzdatnioną wodę, komplet wężyków do połączeń wszystkich elementów.

Na życzenie klienta system możemy bezpłatnie wstępnie przygotować do montażu.

Żywotność membrany szacowana jest na ok. 6 lat (stopień 4)
Jednak w wielu zamontowanych przez naszą firmę systemach membrany pracują już ponad 11 lat i nadal zachowują wysoką jakość.

Przesyłka kurierska - GRATIS