AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:26

Link do produktu: https://bluewater24.pl/filtr-odwroconej-osmozy-blue-water-ro7-aifir-2000-gratisy-p-265.html



FILTR ODWRÓCONEJ OSMOZY BLUE WATER RO7 AIFIR 2000 + GRATISY!!

Cena brutto	**635,00 zł**
Cena netto	**516,26 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

ODWRÓCONA OSMOZA RO7

Siedmio Stopniowy Filtr Molekularny z Mineralizatorem

oraz wkładem energrtyzującym BIOREZONATOREM

oraz
GRATISY: 8 szt. zapasowych wkładów
(szczegóły czyt. niżej)

- to bardzo bogato wyposażony kompletny system oczyszczania wody do łatwego montażu w domu.

Korzystając z RO-7 otrzymujesz idealnie czystą krystaliczną wodę do picia bez gotowania, herbatę i kawę bez nalotu, a czajnik i ekspres do kawy bez kamienia. Czysta woda osmotyczna, może być stosowana także jako woda techniczna np. do żelazek, nawilżaczy, akwariów, mycia szyb samochodowych, do podlewania roślin lub do celów kosmetycznych itp.



System RO7 - działający na zasadzie siedmiostopniowego uzdatniania wody demineralizuje, usuwa trujące i rakotwórcze związki chemiczne, bakterie, wirusy oraz metale ciężkie i wzbogaca w niezbędne do życia minerały oraz tlen - "WODA ŻYCIA"

Budowa urządzenia:

STOPIEŃ I
Filtr wstępny 5 mikronowy z pianki polipropylenowej. Usuwa nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne o rozmiarach powyżej 5 mikronów przedłużając żywotność kolejnych wkładów.

STOPIEŃ II
Blok węglowy eliminuje chlor i część zanieczyszczeń organicznych.

STOPIEŃ III
Filtr wstępny 1 mikronowy z pianki polipropylenowej. Usuwa drobniejsze, nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne jak rdzę, piasek, muł, itp.

STOPIEŃ IV
Membrana osmotyczna VONTRON 75 GPD - najważniejsza część systemu – usuwa: bakterie, wirusy, metale ciężkie, pierwiastki radioaktywne i wiele innych związków rozpuszczony w wodzie. Pół-przepuszczalna membrana osmotyczna składa się z wielu warstw nawiniętych na perforowany trzpień umieszczony wewnątrz membrany, zanieczyszczona woda wtłaczana jest pod ciśnieniem na powierzchnię membrany, gdzie cząstki wody przenikają przez mikroskopijne pory membrany, zanieczyszczenia zostają wydzielone i odrzucone do odpływu.





STOPIEŃ V

Węglowy filtr liniowy usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody.

STOPIEŃ VI
Wkład mineralizujący.
Ma na celu wzbogacenie oczyszczonej wody w związki mineralne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego.

Wapń - jest podstawowym składnikiem kości i zębów. Wpływa korzystnie na przemianę materii i jest niezbędny do utrzymywania normalnej czynności serca i prawidłowej aktywności układu mięśniowo-nerwowego.

Magnez - bierze udział w ponad 300 procesach biochemicznych i dlatego decyduje o prawidłowej czynności układu immunologicznego i nerwowo-mięśniowego. Zapobiega chorobom nowotworowym, miażdżycy naczyń krwionośnych, zawałom i kamicy nerkowej.

Sód - jest minerałem regulującym nawodnienie organizmu i utrzymującym odpowiednią równowagę kwasowo-zasadową ustroju, jest doskonałym moderatorem krwi.

Złoża użyte do mineralizacji gwarantują otrzymanie wody o optymalnej jakości dla organizmu człowieka, zarówno w ilości jak i w proporcjach składników mineralnych. Spożycie litra wody mineralizowanej metodą RO + mineralizator zaspokaja dzienne zapotrzebowanie organizmu ludzkiego na substancje mineralne przyswajalne przez człowieka z płynów i jest doskonałym uzupełnieniem codziennej diety.

STOPIEŃ VII

Jonizowana woda łatwo absorbuje się w ludzkim organizmie dostarczając duże ilości tlenu oraz jest silnym antyoksydantem. Powyższe cechy powodują, że wpływa ona pozytywnie na wiele aspektów naszego życia: reguluje pH organizmu, wpływa na jego oczyszczanie z toksyn (jonizowana woda jest znakomitym detoksy- kantem) oraz usuwa wolne rodniki.

Żywotność: 6-12 miesięcy





ZBIORNIK na wodę
Uzdatniona woda magazynowana jest w zbiorniku ciśnieniowym o pojemności 15 litrów brutto / 10 litrów netto – w zależności od ciśnienia wody.

KRANIK
Wylewka ceramiczna dwustopniowa - nowoczesne wzornictwo i jakość to cechy tego modelu. Służy ona do pobierania wody zdemineralizowanej – czystej po osmozie oraz wtórnie nasyconej minerałami.

System zbudowany jest z użyciem tzw. szybkozłączek. Pozwala to w prosty sposób zmontować go a następnie serwisować we własnym zakresie. Szybkozłączki posiadają dodatkowe zabezpieczenie w postaci blokady mechanizmu uszczelniającego. Gwarantuje to błyskawiczny montaż i bezpieczną eksploatację.

Zawór zwrotny i czterodrożny zapewnia automatyczną pracę zestawu. Po napełnieniu zbiornika zasilanie wody zostaje odcięte .

Ogranicznik przepływu dobrany jest do krajowych warunków.

System z łatwością mieści się w szafce pod zlewozmywakiem i produkuje ok. 350 litrów krystalicznie czystej
i zdrowej wody na dobę.

DANE TECHNICZNE

- złoże filtrujące: aktywowany węgiel granulowany z łupin orzechów kokosowych oraz blok węglowy
- temperatura pracy: 2 st. C - 45 st. C
- maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar
- żywotność wkładów: 6 miesięcy
- żywotność membrany: 3 lata
- wysokość filtra: 46 cm
- szerokość filtra: 42 cm
- głębokość filtra: 13,5 cm
- wysokość zbiornika: 41 cm
- średnica zbiornika: 27 cm
- przyłącze do instalacji

SERWIS SYSTEMU

Wkłady wstępne należy wymieniać co 6 miesięcy, a końcowe co 12 miesięcy (w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz ilość zużywanej wody). Żywotność membrany szacowana jest na ok. 6 lat (jednak w wielu zamontowanych przez naszą firmę systemach membrany pracują już ponad 11 lat i nadal zachowują wysoka jakość)
Żywotność jonizatora: 6 - 12 miesięcy.

Zestaw posiada atest PZH

Paragon lub faktura do wyboru klienta.

SUPER GRATISY:

8 sztuk zapasowych wkładów na 1,5 – roczną eksploatację urządzenia:



NA PIERWSZY SERWIS PÓŁROCZNY:
3 wkłady wstępne

****

NA KOLEJNY SRTWIS ROCZNY:
3 wkłady wstępne
wkład węglowy-końcowy
mineralizator

+
klucz i instrukcja montażu

Na życzenie klienta system możemy bezpłatnie wstępnie przygotować do montażu.