

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/filtr-odwroconej-osmozy-blue-water-ro7-p-195.html>



FILTR ODWRÓCONEJ OSMOZY BLUE WATER RO7

Cena brutto	539,00 zł
Cena netto	438,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

FILTR ODWRÓCONEJ OSMOZY

BLUE WATER RO7



System przeznaczony do poprawy jakości wody metodą odwróconej osmozy, jednej z najbardziej zaawansowanej metody oczyszczania wody. Usuwa do 95-98% wszystkich zanieczyszczeń wody: mechanicznych, związków rozpuszczonych i mikroorganizmów.

Filtr przeznaczony jest głównie dla gospodarstw domowych i zawiera 7 stopni filtracji:

Stopień 1

Filtr mechaniczny polipropylenowy 5 mik - usuwa zanieczyszczenia typu: piasek, osady, o wielkości 5 mik. Wydajność 20 l/min, żywotność:

12000 litrów/lub 3-6 miesięcy, spadek ciśnienia 0,2-0,4 bara.

Stopień 2

Filtr uzdatniający węglowy - usuwa chlor i wiele związków organicznych i nieorganicznych.
Przepływ 15 l/min, żywotność: 8000 litrów /lub 3-6 miesięcy, spadek ciśnienia: 0,2-0,4 bara.

Stopień 3

Filtr mechaniczny polipropylenowy 1mik - usuwa zanieczyszczenia typu: muł, rdzy, pył o wielkości 1 mik.

Stopień 4

Membrana osmotyczna VONTRON 75 GPD - najważniejsza część systemu - usuwa: bakterie, wirusy, metale ciężkie, pierwiastki radioaktywne i wiele innych związków rozpuszczonych w wodzie. Pół-przepuszczalna membrana osmotyczna składa się z wielu warstw nawiniętych na perforowany trzpień umieszczony wewnątrz membrany, zanieczyszczona woda wtłaczana jest pod ciśnieniem na powierzchnię membrany, gdzie cząstki wody przenikają przez mikroskopijne pory membrany, zanieczyszczenia zostają wydzielone i odrzucone do odpływu.



Stopień 5

Filtr węglowy końcowy - poprawia smak, barwę i zapach wody zgromadzonej w zbiorniku. Max przepływ: 283/24 l/h, max. ciśnienie: 6 bar, max. temp.: 52st.C, żywotność 6000 litrów lub 4-6 miesięcy.

Stopień 6

Filtr uzdatniający mineralizator - uzupełnia minerały niezbędne dla organizmu jak, magnez, wapń, potas i sód w stężeniach porównywalnych do ich stężeń w butelkowanych wodach mineralnych obecnych na rynku. Max przepływ: 250/24 l/h, max ciśnienie: 6 bar, max temp. 52st.C, żywotność 3600 litrów /lub 8-12 miesięcy.

Stopień 7

Filtr uzdatniający bioceramiczny FIR (far infrared rays) - działa na zasadzie rezonansu cząstek wody dzięki zastosowaniu złoża turmalin uformowanego w kształcie kulek. Woda przepływająca przez wkład ma pozytywny wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny, poprzez uaktywnienie komórek somatycznych, stymulujących krążenie krwi i poprawiających metabolizm. Żywotność wkładu: 3600 litrów lub 8-12 miesięcy; max przepływ: 250l/24h



Główne właściwości promieni FIR:

- aktywacja cząsteczek wody znajdującej się w organizmie ludzkim
- usuwanie tłuszczów, substancji chemicznych i toksyn z krwioobiegu
- poprawa działania układu nerwowego
- obniżanie kwasowości organizmu
- podnoszenie poziomu tlenu
- oczyszczanie organizmu

Pozostałe elementy urządzenia RO-7:

podwójna wylewka mosiężna, chromowana, z zaworami ceramicznymi. - 1szt.
zbiornik ciśnieniowy magazynujący uzdatnioną wodę 15l - napełnienie 8 do 10l - 1szt.



Obudowa membrany - 1 szt.

Obejma - 1 szt.

Przyłącze 3/8" 1/2" 3/4" – do wyboru (w przypadku nie określenia rozmiaru przyłącza, wysyłamy losowe)

komplet wężyków do połączeń wszystkich elementów

Klucz serwisowy - 1 szt.

Komplet klipsów przeciwwaleniowych

Instrukcja język polski

Wymiary urządzenia:

- wysokość 54 cm
- szerokość 39 cm
- głębokość 16 cm

Zestaw posiada atest PZH



System zawiera wszystkie akcesoria potrzebne do zamontowania i użytkowania filtra takich jak: przyłącze doprowadzające wodę, zestaw wkładów, membranę osmotyczną, baterię do wody uzdatnionej, zbiornik magazynujący uzdatnioną wodę, komplet wężyków do połączeń wszystkich elementów.

Na życzenie klienta system możemy bezpłatnie wstępnie przygotować do montażu.

Żywotność membrany szacowana jest na ok. 6 lat (stopień 4)

Jednak w wielu zamontowanych przez naszą firmę systemach membrany pracują już ponad 11 lat i nadal zachowują wysoką jakość.

Przesyłka kurierska - GRATIS

