

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/filtr-osadniczy-mechaniczny-ze-stali-nierdzewnej-ssf2-0320-10m3h-p-1444.html>



## Filtr osadniczy mechaniczny ze stali nierdzewnej SSF2-0320 - 10m3/h

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena brutto  | <b>1 230,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>1 000,00 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>       |

### Opis produktu



### Filtr mechaniczny ze stali nierdzewnej SSF2-0320 - 10m3/h

Filtry osadnikowe SSF o dużej wydajności wykorzystują do swoich celów unikalną metodę filtracji, eliminując przy tym problemy związane z zapowietrzaniem się filtrów. Wysokowydajne filtry osadnikowe są niezastąpione przy wstępnej filtracji mechanicznej przed innymi systemami filtrującymi, jak również przy ochronie urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń przemysłowych oraz systemów grzewczych.

Filtry SSF przeznaczone są do oczyszczania wody przemysłowej, ale znajdują również szerokie zastosowanie w pralniach chemicznych, restauracjach, szkołach, przedszkolach i szpitalach.



### Zalety SSF:

wysoka jakość  
koniec z problemem zapowietrzania w filtrach konwencjonalnych  
wysoka zdolność filtracyjna  
nowoczesna konstrukcja, uniemożliwiająca obejście wody obok filtra  
prosta i szybka wymiana wkładów

### Rodzaje wkładów jakie można stosować w filtrach SSF:

wkłady z pianki polipropylenowej serii FCPS  
wkłady ze sznurka polipropylenowego serii FCPP  
wkłady harmonijkowe wielokrotnego użytku serii FCCEL  
wkłady do gorącej wody serii FCHOT

**Wymiana wkładów jest łatwa i szybka ze względu na grupowe połączenie wkładów. Umożliwia to wyjęcie całego zestawu wkładów, co ułatwia ich wymianę.**

### Dane techniczne:

przepływ nominalny: 6m<sup>3</sup>/h  
przepływ maksymalny: 10m<sup>3</sup>/h  
ilość wkładów: 3  
wielkość wkładów: 2 1/2" x 20"  
temperatura pracy: 2-120 oC  
przyłącze wodne: 1"GW BSP  
materiał filtra: SS304

### Wymiary:

wysokość: 80 cm  
średnica: 70 cm

Dostępne modele:

| MODEL                             |                                               | SSF2-0320                 | SSF2-0520                 | SSF2-0530                 | SSF2-0720                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Wymiary (wysokość x śred.)        |                                               | 80 cm x 70 cm             | 85 cm x 75 cm             | 110 cm x 77 cm            | 85 cm x 90 cm             |
| Wymiar wkładów (wysokość x śred.) |                                               | 20" x 2 1/2"              | 20" x 2 1/2"              | 30" x 2 1/2"              | 20" x 2 1/2"              |
| Ilość wkładów                     |                                               | 3 szt.                    | 5 szt.                    | 5 szt.                    | 7 szt.                    |
| Żywotność wkładów <sup>*</sup>    | [miesiące]                                    | 3 - 6                     | 3 - 6                     | 3 - 6                     | 3 - 6                     |
|                                   | [m <sup>3</sup> ]                             | 72                        | 120                       | 400                       | 168                       |
| Przepływ                          | nominalny [m <sup>3</sup> /h] <sup>**</sup>   | 6                         | 10                        | 15                        | 20                        |
|                                   | maksymalny [m <sup>3</sup> /h] <sup>***</sup> | 10                        | 17                        | 25                        | 30                        |
| Spadek ciśnienia                  |                                               | 0,4 - 0,8 bar             | 0,4 - 0,8 bar             | 0,4 - 0,8 bar             | 0,4 - 0,8 bar             |
| Ciśnienie pracy                   |                                               | 1,0 - 10 bar <sup>1</sup> | 1,0 - 10 bar <sup>1</sup> | 1,0 - 10 bar <sup>1</sup> | 1,0 - 10 bar <sup>1</sup> |
| Temperatura pracy                 |                                               | 2°C - 120°C <sup>1</sup>  | 2°C - 120°C <sup>1</sup>  | 2°C - 120°C <sup>1</sup>  | 2°C - 120°C <sup>1</sup>  |
| Średnica przyłącza                |                                               | 1" GW BSP                 | 1 1/2" GW BSP             | 1 1/2" GW BSP             | 2" GW BSP                 |
| Materiał filtra                   |                                               | SS304 <sup>2</sup>        | SS304 <sup>2</sup>        | SS304 <sup>2</sup>        | SS304 <sup>2</sup>        |

\* w zależności od zanieczyszczenia i zużycia wody, dla wartości min./maks. uzależniony od jakości, zależy od typu użytego wkładu.

\*\* nominalny [m<sup>3</sup>/h] - podano przy ciśnieniu 4 atm i prędkości liniowej 2 m/s, zależy od typu użytego wkładu.

\*\*\* maksymalny [m<sup>3</sup>/h] - podano przy ciśnieniu 10 atm i prędkości liniowej 5 m/s.

1 dotyczy filtrów serii SSF2, nie dotyczy wkładów.

2 wysokiej jakości stal nierdzewna.