AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:37

Link do produktu: https://bluewater24.pl/filtr-osadniczy-mechaniczny-ze-stali-nierdzewnej-ssf2-0520-17-m3h-p-1445.html



# Filtr osadniczy mechaniczny ze stali nierdzewnej SSF2-0520 - 17 m3/h

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 537,00 zł** |
| Cena netto | **1 249,59 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |

## Opis produktu

BWG COMPONENTS

### Filtr mechaniczny ze stali nierdzewnej  SSF2-0520 - 17m3/h

Filtry osadnikowe  SSF o dużej wydajności wykorzystują do swoich celów unikalną metodę filtracji, eliminując przy tym problemy związane z zapowietrzaniem  się filtrów. Wysokowydajne filtry osadnikowe są niezastąpione przy wstępnej filtracji mechanicznej przed innymi systemami filtrującymi,  jak również przy ochronie urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń przemysłowych oraz systemów grzewczych.
Filtry SSF przeznaczone są do oczyszczania wody przemysłowej, ale znajdują również szerokie zastosowanie w pralniach chemicznych, restauracjach, szkołach, przedszkolach i szpitalach.



## Zalety SSF:

- wysoka jakość
- koniec z problemem zapowietrzania w filtrach konwencjonalnych
- wysoka zdolność filtracyjna
- nowoczesna konstrukcja, uniemożliwiająca obejście wody obok filtra
- prosta i szybka wymiana wkładów

## Rodzaje wkładów jakie można stosować w filtrach SSF:

- wkłady z pianki polipropylenowej serii FCPS
- wkłady ze sznurka polipropylenowego serii FCPP
- wkłady harmonijkowe wielokrotnego użytku serii FCCEL
- wkłady do gorącej wody serii FCHOT

**Wymiana wkładów jest łatwa i szybka ze względu na grupowe połączenie wkładów. Umożliwia to wyjęcie całego zestawu wkładów, co ułatwia ich wymianę.**

## Dane techniczne:

- przepływ nominalny: 10m3/h
- przepływ maksymalny: 17m3/h
- ilość wkładów: 5
- wielkość wkładów: 2 1/2" x 20"

- temperatura pracy: 2-120 oC
- przyłącze wodne: 11/2"GW BSP
- materiał filtra: SS304

## Wymiary:

wysokość: 85 cm
średnica: 75 cm

Dostępne modele:

| MODEL | | SSF2-0320 | SSF2-0520 | SSF2-0530 | SSF2-0720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary (wysokość x śred.) | | 80 cmx 70 cm | 85 cm x 75 cm | 110 cm x 77 cm | 85 cm x 90 cm |
| Wymiar wkładów (wysokość x śred.) | | 20" x 2 1/2" | 20" x 2 1/2" | 30" x 2 1/2" | 20" x 2 1/2" |
| Ilość wkładów | | 3 szt. | 5 szt. | 5 szt. | 7 szt. |
| Żywotność wkładów* | [miesiące] | 3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 |
| | [$m^3$] | 72 | 120 | 400 | 168 |
| Przepływ | nominalny [$m^3/h$]** | 6 | 10 | 15 | 20 |
| | maksymalny [$m^3/h$]*** | 10 | 17 | 25 | 30 |
| Spadek ciśnienia | | 0,4 - 0,8 bar | 0,4 - 0,8 bar | 0,4 - 0,8 bar | 0,4 - 0,8 bar |
| Ciśnienie pracy | | 1,0 - 10 bar[1] | 1,0 - 10 bar[1] | 1,0 - 10 bar[1] | 1,0 - 10 bar[1] |
| Temperatura pracy | | 2°C - 120°C[1] | 2°C - 120°C[1] | 2°C - 120°C[1] | 2°C - 120°C[1] |
| Średnica przyłącza | | 1" GW BSP | 1 1/2" GW BSP | 1 1/2" GW BSP | 2" GW BSP |
| Materiał filtra | | SS304[2] | SS304[2] | SS304[2] | SS304[2] |

* w zależności od zanieczyszczenia i zużycia wody, dla wartości min./maks. uzależniony od jakości, zależy od typu użytego wkładu.
** nominalny [m3/h] - podano przy ciśnieniu 4 atm i prędkości liniowej 2 m/s, zależy od typu użytego wkładu.
*** maksymalny [m3/h] - podano przy ciśnieniu 10 atm i prędkości liniowej 5 m/s.
1 dotyczy filtrów serii SSF2, nie dotyczy wkładów.
2 wysokiej jakości stal nierdzewna.