

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/filtr-piaskowy-do-basenu-emaux-s650-15-mh-d635-p-1727.html>



Filtr piaskowy do basenu Emaux S650 15 m³/h, D635

Cena brutto	2 328,00 zł
Cena netto	1 892,68 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Filtr piaskowy do basenu Emaux S650



Wydajność: 15,6 m³/h
Typ przyłącza: boczne
Średnica przyłącza: 1,5" (50 mm)
Średnica zbiornika: 635 mm



Filtr piaskowy do basenu Emaux S650 przeznaczony jest do mechanicznego oczyszczania wody w basenach prywatnych i SPA.

Model S650 posiada wydajność filtracji do 15,6 m³/h i jest najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich typów basenów o pojemności do 63 000 litrów. Mechaniczne oczyszczanie wody odbywa się dzięki warstwie piasku, który jest wysypywany przez górną szyjkę zbiornika. Zalecane jest stosowanie piasku kwarcowego lub szklanego o frakcji 0.4 - 0.8 mm. Waga wkładu wynosi do 145 kg. Filtr wyposażony jest w 6 pozycyjny zawór sterujący filtracją Emaux. Typ przyłącza filtra jest boczny. Standardowa średnica przyłącza wynosi 1.5 cala (50 mm).

Średnica zbiornika filtrującego wynosi 635 mm, przy powierzchni filtracyjnej 0.32 m². Podstawą obudowy jest stop polimerowy, wzmocniony włóknem szklanym. Obudowa filtra jest wzmocniona uzwojeniem z włókna szklanego. Dzięki specjalnej powłoce filtr może być umieszczony na zewnątrz przez wiele lat. Maksymalne ciśnienie na filtrze wynosi do 2.5 bara.

Zakres temperatur uzdatnianej cieczy wynosi do +43°C. Na dnie zbiornika znajduje się zawór spustowy.

Wymiary filtrów Emaux S

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
S450	360	420	730	210	455	390	125
S500	390	450	770	235	535	500	125
S650	430	490	850	300	635	500	125
S700	450	510	960	330	710	500	125
S700(B)	520	606	890	390	723	500	220
S800	560	646	1050	425	820	780	220
S900	610	696	1180	480	920	780	220

S900(C)	673	744	1180	380	920	780	236
S1000	700	770	1220	580	1020	780	220
S1000(C)	773	844	1220	480	1020	780	236
S1200	820	1005	1410	740	1200	1000	220
S1200(C)	836	1079	1410	640	1200	1000	236

W celu zapewnienia wysokiej jakości i skutecznej pracy systemu filtracji konieczne jest poprawne obliczenie wymaganej wydajności i zdolności przepustowej zbiornika filtracyjnego, powinny być zgodne z pojemnością basenu. Właściwa konserwacja, regularne płukanie wsteczne i terminowa wymiana wkładu filtracyjnego przedłużają żywotność filtra.

Dane techniczne:

Przeznaczenie	Baseny domowe
Rodzaj filtra	Piaskowy
Obudowa filtra	PE
Max. pojemność basenu, m ³	62 400
Średnica filtra, mm	635 mm
Max. zdolność przepustowa, m ³ /h	15.6
Max. ciśnienie robocze, bar	250kPa/36psi/2.5bar
Załadowanie piasku, kg	145
Frakcja, mm	0.5 - 0.8
Typ przyłącza	Boczne
Złącze	50 mm
Informacje dodatkowe	Przezroczysta pokrywa z zaciskiem śrubowym Zawór powietrzny eliminujący powstawanie pęcherzyków powietrza podczas pracy Zawór wielopozycyjny pozwalający na wybranie dowolnego trybu pracy filtru Korek spustowy Górny dyfuzor rozprowadza wodę po poduszce piaskowej Wysokociśnieniowy spust piasku / wody zapewnia szybkie przechowywanie w okresie zimowym i szybką obsługę
Zawartość zestawu	Filtr S650 Zawór 6-pozycyjny Manometr Instrukcja
Wymiary	850x635 mm
Waga, kg	21.5
Producent	Emaux
Gwarancja	24 miesiące na zbiornik filtracyjny Emaux

W razie dodatkowych pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt do nas:

Tel. +48 508 398 286

