Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:22

Link do produktu: https://bluewater24.pl/glowica-clack-ws1-twin-tt1-ci-do-stacji-dwukolumnowych-bez-osprzetu-p-1912.html



Głowica Clack WS1 TWIN TT1 CI do stacji dwukolumnowych – bez osprzętu

Cena brutto	**3 400,00 zł**
Cena netto	**2 764,23 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Clack**

Opis produktu

Głowica sterująca Clack WS1 TWIN TT1 CI

Automatyczne sterowanie stacją dwukolumnową – praca naprzemienna TWIN

Clack WS1 TWIN TT1 CI to automatyczna głowica sterująca przeznaczona do dwukolumnowych systemów uzdatniania wody pracujących naprzemiennie. Sprawdza się w instalacjach wymagających stałego dostępu do wody uzdatnionej, również podczas regeneracji złoża.

W układzie **TWIN** jedna kolumna uzdatnia wodę, a druga jest regenerowana lub pozostaje w gotowości. Automatyczne przełączanie kolumn umożliwia ciągłą pracę prawidłowo dobranej stacji.

Sterownik CI – wygodna kontrola pracy urządzenia

Elektroniczny sterownik **CI z wyświetlaczem i panelem wyposażonym w 5 przycisków** pozwala programować pracę urządzenia oraz dostosować regenerację do zastosowanego złoża. Sterowanie objętościowo-czasowe umożliwia uwzględnienie zużycia wody i zaprogramowanych ustawień czasowych.

Najważniejsze zalety

- **Praca naprzemienna TWIN** – automatyczna obsługa dwóch kolumn.
- **Automatyczna regeneracja** – sterowanie zgodnie z ustawieniami urządzenia.

- **Elastyczne programowanie** – możliwość ustawienia do 9 etapów regeneracji.
- **Regulacja czasów poszczególnych etapów** – dostosowanie do potrzeb stacji.
- **Regeneracja współprądowa lub przeciwprądowa** – zależnie od konfiguracji.
- **Wytrzymały korpus** – kompozyt wzmacniany włóknem szklanym.
- **Technologia Clack** – głowice projektowane, montowane i testowane w USA.



Dane techniczne

Producent	Clack
Model	WS1 TWIN TT1 CI
Sterownik	CI, panel 5-przyciskowy
Układ pracy	Dwukolumnowy, naprzemienny
Sterowanie	Objętościowo-czasowe
Ciśnienie robocze	1,4–8,6 bar
Temperatura robocza	4–43°C
Przepływ serwisowy głowicy	6,36 m³/h przy spadku ciśnienia 1 bar, z wodomierzem i by-passem
Przepływ płukania wstecznego	3,40 m³/h przy spadku ciśnienia 1,7 bar, z by-passem
Gwint montażowy do zbiornika	2½″–8 NPSM

Podane przepływy dotyczą głowicy. Wydajność kompletnej stacji zależy m.in. od rodzaju i ilości złoża, wielkości zbiorników oraz parametrów wody.

Zakres dostawy – głowica bez osprzętu

Przyłącza proste lub kątowe, ogranicznik przepływu płukania **DLFC**, zasilacz, kosz oraz by-pass należy dobrać oddzielnie do konkretnej instalacji.

Potrzebujesz pomocy w doborze?
Podaj rodzaj i ilość złoża oraz wymiary butli. Pomożemy dopasować wyposażenie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia.

Kontakt: + 48 508 398 286

kontakt@bluewater24.pl