Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:34

Link do produktu: https://bluewater24.pl/glowica-clack-ws1-twin-tt1-ci-do-stacji-dwukolumnowych-komplet-osprzetu-p-1914.html



Głowica Clack WS1 TWIN TT1 CI do stacji dwukolumnowych + komplet osprzętu

Cena brutto	**3 500,00 zł**
Cena netto	**2 845,53 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Clack**

Opis produktu

Głowica Clack WS1 TWIN TT1 CI z pakietem osprzętu

Clack WS1 TWIN TT1 CI to automatyczna głowica sterująca do dwukolumnowych systemów uzdatniania wody. Układ TWIN umożliwia naprzemienną pracę kolumn, zapewniając dostęp do wody uzdatnionej również podczas regeneracji złoża w prawidłowo dobranej stacji.

Podczas gdy jedna kolumna uzdatnia wodę, druga jest regenerowana lub pozostaje w gotowości. Automatyczne przełączanie kolumn sprawia, że rozwiązanie to dobrze sprawdza się w instalacjach wymagających ciągłości dostaw wody uzdatnionej.

Pakiet wyposażenia w cenie

- **Głowica Clack WS1 TWIN TT1 CI** ze sterownikiem CI.
- **Zasilacz** dopasowany do dostarczanej wersji głowicy.
- **2 kosze górne** – do obu kolumn.
- **Komplet przyłączy prostych** do podłączenia wejścia i wyjścia wody.
- **Ogranicznik przepływu płukania DLFC** dobrany do konfiguracji stacji.

AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Sterownik CI – automatyczna kontrola pracy

Elektroniczny sterownik **CI z wyświetlaczem i panelem wyposażonym w 5 przycisków** pozwala programować pracę głowicy oraz dostosować przebieg regeneracji do zastosowanego złoża. Sterowanie objętościowo-czasowe uwzględnia zużycie wody i zaprogramowane ustawienia czasowe.

Najważniejsze zalety

- **Praca naprzemienna TWIN** – automatyczne przełączanie dwóch kolumn.
- **Ciągłość uzdatniania** – jedna kolumna pracuje podczas regeneracji drugiej.
- **Programowanie regeneracji** – możliwość ustawienia do 9 etapów i regulacji ich czasu.
- **Osprzęt w zestawie** – zasilacz, kosze górne, przyłącza, DLFC oraz by-pass.
- **Wygodny serwis** – by-pass pozwala skierować wodę z pominięciem stacji.
- **Wytrzymały korpus** – kompozyt wzmacniany włóknem szklanym.
- **Technologia Clack** – głowice projektowane, montowane i testowane w USA.



Dane techniczne

Producent	Clack
Model	WS1 TWIN TT1 CI
Sterownik	CI, panel 5-przyciskowy
Układ pracy	Dwukolumnowy, naprzemienny
Sterowanie	Objętościowo-czasowe
Ciśnienie robocze	1,4–8,6 bar
Temperatura robocza	4–43°C
Przepływ serwisowy głowicy	6,36 m³/h przy spadku ciśnienia 1 bar, z wodomierzem i by-passem
Przepływ płukania wstecznego	3,40 m³/h przy spadku ciśnienia 1,7 bar, z by-passem
Gwint montażowy do zbiornika	2½″–8 NPSM

Podane przepływy dotyczą głowicy. Wydajność kompletnej stacji zależy od rodzaju i ilości złoża, wielkości zbiorników, parametrów wody oraz konfiguracji instalacji.

Dobór wyposażenia do Twojej stacji

Przy zamówieniu prosimy podać wymiary obu butli oraz rodzaj i ilość złoża w każdej kolumnie. Informacje te są potrzebne do doboru ogranicznika DLFC i sprawdzenia konfiguracji głowicy. Przed uruchomieniem urządzenie wymaga zaprogramowania odpowiednio do parametrów stacji i wody.

Oferta obejmuje głowicę i wymieniony pakiet osprzętu. Nie obejmuje butli ciśnieniowych, złóż, zbiornika solanki ani pozostałych elementów instalacji.



Potrzebujesz pomocy w doborze?
Skontaktuj się z nami: 508 398 286 lub kontakt@bluewater24.pl.