Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:22

Link do produktu: https://bluewater24.pl/glowica-clack-ws1-twin-tt1-ci-do-stacji-dwukolumnowych-komplet-osprzetu-p-1914.html



# Głowica Clack WS1 TWIN TT1 CI do stacji dwukolumnowych + komplet osprzętu

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 500,00 zł** |
| Cena netto | **2 845,53 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Producent | **Clack** |

## Opis produktu

## Głowica Clack WS1 TWIN TT1 CI z pakietem osprzętu

**Clack WS1 TWIN TT1 CI** to automatyczna głowica sterująca do dwukolumnowych systemów uzdatniania wody. Układ TWIN umożliwia naprzemienną pracę kolumn, zapewniając dostęp do wody uzdatnionej również podczas regeneracji złoża w prawidłowo dobranej stacji.

Podczas gdy jedna kolumna uzdatnia wodę, druga jest regenerowana lub pozostaje w gotowości. Automatyczne przełączanie kolumn sprawia, że rozwiązanie to dobrze sprawdza się w instalacjach wymagających ciągłości dostaw wody uzdatnionej.

**Pakiet wyposażenia w cenie**

- **Głowica Clack WS1 TWIN TT1 CI** ze sterownikiem CI.
- **Zasilacz** dopasowany do dostarczanej wersji głowicy.
- **2 kosze górne** – do obu kolumn.
- **Komplet przyłączy prostych** do podłączenia wejścia i wyjścia wody.
- **Ogranicznik przepływu płukania DLFC** dobrany do konfiguracji stacji.

AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

## Sterownik CI – automatyczna kontrola pracy

Elektroniczny sterownik **CI z wyświetlaczem i panelem wyposażonym w 5 przycisków** pozwala programować pracę głowicy oraz dostosować przebieg regeneracji do zastosowanego złoża. Sterowanie objętościowo-czasowe uwzględnia zużycie wody i zaprogramowane ustawienia czasowe.

### Najważniejsze zalety

- **Praca naprzemienna TWIN** – automatyczne przełączanie dwóch kolumn.
- **Ciągłość uzdatniania** – jedna kolumna pracuje podczas regeneracji drugiej.
- **Programowanie regeneracji** – możliwość ustawienia do 9 etapów i regulacji ich czasu.
- **Osprzęt w zestawie** – zasilacz, kosze górne, przyłącza, DLFC oraz by-pass.
- **Wygodny serwis** – by-pass pozwala skierować wodę z pominięciem stacji.
- **Wytrzymały korpus** – kompozyt wzmacniany włóknem szklanym.
- **Technologia Clack** – głowice projektowane, montowane i testowane w USA.




### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | Clack |
| Model | WS1 TWIN TT1 CI |
| Sterownik | CI, panel 5-przyciskowy |
| Układ pracy | Dwukolumnowy, naprzemienny |
| Sterowanie | Objętościowo-czasowe |
| Ciśnienie robocze | 1,4–8,6 bar |
| Temperatura robocza | 4–43°C |
| Przepływ serwisowy głowicy | 6,36 m³/h przy spadku ciśnienia 1 bar, z wodomierzem i by-passem |
| Przepływ płukania wstecznego | 3,40 m³/h przy spadku ciśnienia 1,7 bar, z by-passem |
| Gwint montażowy do zbiornika | 2½″–8 NPSM |

Podane przepływy dotyczą głowicy. Wydajność kompletnej stacji zależy od rodzaju i ilości złoża, wielkości zbiorników, parametrów wody oraz konfiguracji instalacji.

### Dobór wyposażenia do Twojej stacji

Przy zamówieniu prosimy podać wymiary obu butli oraz rodzaj i ilość złoża w każdej kolumnie. Informacje te są potrzebne do doboru ogranicznika DLFC i sprawdzenia konfiguracji głowicy. Przed uruchomieniem urządzenie wymaga zaprogramowania odpowiednio do parametrów stacji i wody.

Oferta obejmuje głowicę i wymieniony pakiet osprzętu. Nie obejmuje butli ciśnieniowych, złóż, zbiornika solanki ani pozostałych elementów instalacji.




**Potrzebujesz pomocy w doborze?**
Skontaktuj się z nami: 508 398 286 lub kontakt@bluewater24.pl.