AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:58

Link do produktu: https://bluewater24.pl/inteligentny-bezzbiornikowy-system-odwroconej-osmozy-ro600-mini-p-1692.html



Inteligentny bezzbiornikowy system odwróconej osmozy RO600 MINI

Cena brutto	**1 899,00 zł**
Cena netto	**1 543,90 zł**

Opis produktu





Innowacyjny bezzbiornikowy system odwróconej osmozy RO600 MINI

RO600 Mini to nowoczesne rozwiązanie skutecznej filtracji wody. Kompaktowy, ekonomiczny, a zarazem bardzo wydajny system pozwala uzyskać krystalicznie czystą wodę na bieżąco, bez konieczności magazynowania jej w osobnym zbiorniku.
Model RO600 Mini jest bardzo oszczędny i prosty w instalacji oraz użytkowaniu. Wymiana wkładów zajmuje dosłownie chwilę i nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.
Mineralizator w końcowym etapie uzupełnia minerały takie jak wapń i magnez oraz wpływa na podniesienie jej poziomu pH.

Zalety systemu RO600 Mini

- Elegancki obudowa, kompaktowa, niewielkich rozmiarów
- Nowoczesna satynowa wylewka do pobierania czystej wody
- Banalnie prosty montaż i eksploatacja
- Membrana 600 GPD skuteczna filtracja wody 1,5L/min metodą odwróconej osmozy bez zbiornia
- Dwa wkłady, które zapewniają czterostopniowy proces filtracji.
- Filtr posiada osłonę przeciwpyłową
- Inteligentne oprogramowanie z technologią oszczędzania wody.
- Urządzenie zostało wyposażone w inteligentne płukanie systemu RO (dłuższa żywotność wkładów oraz oszczędność)

- Automatyczny elektrozawór
- Wbudowana pompka zapewnia szybką produkcję wody uzdatnionej oraz zwiększenie efektywności pracy membrany.
- Posiada wskaźnik zużycia wkładów





RO600 Mini jest systemem działającym na zasadzie odwróconej osmozy, która jest jedną z najbardziej zaawansowanych metod oczyszczania wody. Usuwa 99,99% wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych, związków rozpuszczonych i mikroorganizmów. Model RO600 w przeciwieństwie do tradycyjnych filtrów RO wyposażony został w wydajną membranę 600 GPD, która filtruje wodę na bieżąco, bez konieczności magazynowania jej w specjalnym zbiorniku. RO600 zajmuje niewiele miejsca, jest bardzo kompaktowe i z powodzeniem mieści się w szafce kuchennej.

Wymiana wkładów:

Filtr 3 w 1: 6 -12 miesięcy
Membrana RO: 24 – 48 miesięc

Prosty montaż i szybka wymiana wkładów.

Wymiana wkładów zajmuje minutę i jest bardzo intuicyjna. W celu wymiany wkład należy wsunąć go do otworu, a następnie przekręcić by został zabezpieczony oraz nacisnąć przycisk RESET.

Wkład 3w1 oraz membrana osmotyczna.

Wkład filtracyjny 3w1 posiada specjalnie zaprojektowaną strukturę, która w jednej obudowie integruje trzy stopnie filtracji wody:
- filtr polipropylenowy PP (usuwa zanieczyszczenia mechaniczne)
- filtr wstępny z węglem aktywnym (usuwa zanieczyszczenia organiczne oraz chlor i metale ciężkie)
- końcowy filtr węglowy (poprawia smak i zapach wody)

Membrana osmotyczna usuwa zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie, mikroorganizmy oraz wszelkie mikroskopijne zanieczyszczenia mechaniczne.

Specyfikacja techniczna:

• Wymiary (szer x głęb x wys) 130 mm x 397 mm x 376 mm
• Wymiary opakowaniamm x 476 mm x 440 mm
• Dopuszczalne ciśnienie 1 - 4 Bar
• Zakres temperatur 1 - 30°C
• Wydajność 90 l/h*

- Membrana 600 GPD
- Średnica szybkozłączy wejście 3/8” / wyjście ¼” / odpływ ¼”
- Zasilanie zasilacz 230V AC 50 Hz / DC 24V 4A
- Poziom hałasu ≤ 55 dB

Zestaw jest kompletny, gotowy do podłączenia.