AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:55

Link do produktu: https://bluewater24.pl/inteligentny-bezzbiornikowy-system-odwroconej-osmozy-ro600-mini-z-mineralizatorem-i-jonizatorem-p-1695.html



Inteligentny bezzbiornikowy system odwróconej osmozy RO600 MINI z mineralizatorem i jonizatorem

Cena brutto	**2 399,00 zł**
Cena netto	**1 950,41 zł**

Opis produktu





Innowacyjny bezzbiornikowy system odwróconej osmozy RO600 MINI + mineralizator + jonizator

RO600 Mini to nowoczesne rozwiązanie skutecznej filtracji wody. Kompaktowy, ekonomiczny, a zarazem bardzo wydajny system pozwala uzyskać krystalicznie czystą wodę na bieżąco, bez konieczności magazynowania jej w osobnym zbiorniku. Model RO600 Mini jest bardzo oszczędny i prosty w instalacji oraz użytkowaniu. Wymiana wkładów zajmuje dosłownie chwilę i nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.
Mineralizator w końcowym etapie uzupełnia minerały takie jak wapń i magnez oraz wpływa na podniesienie jej poziomu pH.

Zalety systemu RO600 Mini

- Elegancki obudowa, kompaktowa, niewielkich rozmiarów
- Nowoczesna satynowa wylewka do pobierania czystej wody
- Banalnie prosty montaż i eksploatacja
- Membrana 600 GPD skuteczna filtracja wody 1,5L/min metodą odwróconej osmozy bez zbiornia
- Dwa wkłady, które zapewniają czterostopniowy proces filtracji.
- Filtr posiada osłonę przeciwpyłową
- Inteligentne oprogramowanie z technologią oszczędzania wody.
- Urządzenie zostało wyposażone w inteligentne płukanie systemu RO (dłuższa żywotność wkładów oraz oszczędność)

- Automatyczny elektrozawór
- Wbudowana pompka zapewnia szybką produkcję wody uzdatnionej oraz zwiększenie efektywności pracy membrany.
- Posiada wskaźnik zużycia wkładów





RO600 Mini jest systemem działającym na zasadzie odwróconej osmozy, która jest jedną z najbardziej zaawansowanych metod oczyszczania wody. Usuwa 99,99% wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych, związków rozpuszczonych i mikroorganizmów. Model RO600 w przeciwieństwie do tradycyjnych filtrów RO wyposażony został w wydajną membranę 600 GPD, która filtruje wodę na bieżąco, bez konieczności magazynowania jej w specjalnym zbiorniku. RO600 zajmuje niewiele miejsca, jest bardzo kompaktowe i z powodzeniem mieści się w szafce kuchennej.

Wymiana wkładów:

Filtr 3 w 1: 6 -12 miesięcy
Mineralizator: 12 miesięcy
Jonizator: 12 miesięcy
Membrana RO: 24 – 48 miesięcy

Wkład mineralizujący

Mineralizator w końcowym etapie uzupełnia minerały takie jak wapń i magnez oraz wpływa na podniesienie jej poziomu pH. Zmineralizowana woda jest zdatna do picia bez konieczności przegotowania. Zaleca się wymianę raz w roku.

Wkład jonizujący

Wysokiej jakości liniowy jonizator wody - SUPREME - BIOCERA, skutecznie podnosi pH wody do poziomu 8,5 oraz obniża ORP do - 200 mV. Jonizator pasuje do większości filtrów dostępnych na rynku. Opatentowana technologia firmy BIOCERA zaowocowała współpracą z marką SUPREME. Liniowy jonizator jest jednym z najlepszych dostępnych na rynku.

Zalety S-L-FIR-BIO:

usuwa szkodliwe dla organizmu toksyny,
wzbogaca wodę w pierwiastki mineralne niezbędne dla organizmu ludzkiego, takie jak: wapń, potas, sód i magnez, poprawiając tym samym
metabolizm organizmu
zmniejsza klastery wody (51,497 Hz), powodując trzykrotnie szybsze nawadnianie organizmu
zwiększa przyswajalność związków mineralnych przez organizm
zmniejsza ryzyko zachorowań na cukrzycę, choroby nowotworowe, choroby układu ciśnienia

skutecznie zmiata wolne rodniki odpowiedzialne m.in. za starzenie się organizmu
poprawia smak wody
skutecznie zwiększa pH oraz obniża ORP wody
kompatybilny z większością systemów filtrujących dostępnych na rynku
w sprzedaży oferowany z kompletem przyłączy
dodatkowo zmniejsza klastery wody, przez co szybciej nawadniany jest organizm i szybciej wypłukiwane są z niego toksyny

Wkład 3w1 oraz membrana osmotyczna

Wkład filtracyjny 3w1 posiada specjalnie zaprojektowaną strukturę, która w jednej obudowie integruje trzy stopnie filtracji wody:

- filtr polipropylenowy PP (usuwa zanieczyszczenia mechaniczne)
- filtr wstępny z węglem aktywnym (usuwa zanieczyszczenia organiczne oraz chlor i metale ciężkie)
- końcowy filtr węglowy (poprawia smak i zapach wody)

Membrana osmotyczna usuwa zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie, mikroorganizmy oraz wszelkie mikroskopijne zanieczyszczenia mechaniczne.

Specyfikacja techniczna:

• Wymiary (szer x głęb x wys) 130 mm x 397 mm x 376 mm
• Wymiary opakowaniamm x 476 mm x 440 mm
• Dopuszczalne ciśnienie 1 - 4 Bar
• Zakres temperatur 1 - 30°C
• Wydajność 90 l/h*
• Membrana 600 GPD
• Średnica szybkozłączy wejście 3/8” / wyjście ¼” / odpływ ¼”
• Zasilanie zasilacz 230V AC 50 Hz / DC 24V 4A
• Poziom hałasu ≤ 55 dB

Prosty montaż i szybka wymiana wkładów.

Wymiana wkładów zajmuje minutę i jest bardzo intuicyjna. W celu wymiany wkład należy wsunąć go do otworu, a następnie przekręcić by został zabezpieczony oraz nacisnąć przycisk RESET.

Zestaw jest kompletny, gotowy do podłączenia.