AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:32

Link do produktu: https://bluewater24.pl/jonizator-wody-slim-redox-p-1217.html



JONIZATOR WODY SLIM REDOX

Cena brutto	**1 750,00 zł**
Cena netto	**1 422,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Green Filter**

Opis produktu

JONIZATOR WODY
SLIM REDOX



System zamknięty estetycznej obudowie, która chroni jego elementy przed uszkodzeniem. Przeznaczony jest do montażu szafce kuchennej pod zlewozmywakiem, lub bezpośrednio na blacie kuchennym gdzie będzie zajmował o połowę mniej miejsca niż klasyczne filtry odwróconej osmozy. Przefiltrowana woda jest pozbawiona zanieczyszczeń i idealnie nadaje się do celów spożywczych. wydajność systemu wystarcza dla potrzeb rodziny 4 lub 5 osobowej.

Wkład REDOX pozbawia wodę zanieczyszczeń, metali ciężkich oraz innych toksyn. Woda po rzefiltrowaniu przez niego posiada korzystny, antyoksydacyjny wpływ na ludzki organizm. Wkład podnosi pH wody pitnej oraz obniża jej potencjał REDOX, wytwarzając wodę alkaliczną. Woda o wysokim pH (zakres 8.0 - 9.5) jest jednocześnie wzbogacona o niezbędne pierwiastki takie jak magnez (Mg), potas (K), wapń(Ca), sód (Na), dzięki czemu jej skład jest korzystny dla ludzkiego organizmu.

Potencjał REDOX wody to inaczej zdolność jej cząsteczek do przyjmowania obcych elektronów. Mierzony jest w miliwoltach (mV). Im jest wyższy, tym większa jest zdolność wody do redukcji, czyli przyjmowania wolnych rodników. Woda wyprodukowana przez urządzenie posiada ujemny potencjał (od -50 do -400 mV).



System Odwróconej Osmozy KEGA OXY REROX LOW posiada dwa wkłady do wstępnej filtracji wody - sedymentacyjne C2IP , które oczyszczają wodę z rdzy, piasku i zawiesin oraz dwa wkłady węglowe C2ICC, które oczyszcza wodę z chloru, substancji organicznych oraz niektórych pestycydów. Dzięki zastosowaniu membrany osmotycznej, możliwe jest usunięcie do 99% wszelkiego zanieczyszczenia większych od 0.001 µm oraz niektórych wirusów i bakterii.

W skład systemu wchodzi:



komplet wkładów,

membrana,

przyłącza,

klucz,

zbiornik do magazynowania wody, 3,2 Gal

wkład mineralizujący C2IM

wkład jonizujący REDOX

wylewka

Użytkowanie systemu

.

Po każdej wymianie wkładów, należy przepłukać korpusy, a w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia należy dodatkowo je wymienić wkłady na nowe.

Do mycia korpusów nie wolno stosować silnych detergentów. Urządzenie służy do filtracji wody pitnej. Nie należy go stosować w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.

Należy stosować tylko oryginalne wkłady i części zamienne. W innym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie urządzenia oraz jakiekolwiek powstałe w związku z tym szkody.

Instalacja

.

Urządzenie można instalować samodzielnie bez utraty gwarancji. Aby utrzymać prawa gwarancyjne, należy bezwzględnie przestrzegać przeprowadzania serwisów oraz stosować się do zapisów zamieszczonych w instrukcji montażu dołączonej do systemu.

Stopnie filtracji

.

Stopień pierwszy: filtr liniowy wstępny sedymentacyjny, z pianki polipropylenowej - usuwa zanieczyszczenia stałe. Przedłuża tym samym żywotność kolejnych wkładów.

Stopień drugi: wkład liniowy węglowy - eliminuje związki chloru, oraz zanieczyszczenia organiczne. Jest niezbędny w celu zabezpieczenia membrany osmotycznej przed działaniem chloru.

Stopień trzeci: membrana osmotyczna - usuwa 97-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.

Stopień czwarty: mineralizator wkład który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego.

Stopień piąty: wkład REDOX pozbawia wodę zanieczyszczeń, metali ciężkich oraz innych toksyn. Woda po rzefiltrowaniu przez niego posiada korzystny, antyoksydacyjny wpływ na ludzki organizm. Wkład podnosi pH wody pitnej oraz obniża jej potencjał REDOX, wytwarzając wodę alkaliczną. Woda o wysokim pH (zakres 8.0 - 9.5) jest jednocześnie wzbogacona o niezbędne pierwiastki takie jak magnez (Mg), potas (K), wapń(Ca), sód (Na), dzięki czemu jej skład jest korzystny dla ludzkiego organizmu.

Parametry pracy systemu



Symbol	ROSLR257538F1CK	
Przyłącze	3/8"	
Ciśnienie pracy	2.8 - 6 bar	
Temperatura pracy	2 - 45°C	
Wężyk	1/4", 5 mb	
Żywotność wkładów	3 - 6 miesięcy	
Membrana	75 GPD	3 - 4 lata

.

Pij czysta i bezpieczna wodę alkaliczna.
Jednocześnie odkwaszając i oczyszczając organizm.

.

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY