AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:32

Link do produktu: https://bluewater24.pl/korpus-narurowy-supreme-h10b-s-10-p-935.html



Korpus narurowy SUPREME H10B-S - 10"

Cena brutto	**68,00 zł**
Cena netto	**55,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Erie**

Opis produktu



best water solutions
supreme

Korpus narurowy z podwójnym oringiem SUPREME H10B-S - 10"

Zalety:

- Korpusy kompatybilne z większością wkładów 9 7/8" dostępnych na rynku.
- Podwójny oring uszczelniający, zapewniający maksymalną szczelność połączenia.
- Wyprodukowane z materiałów certyfikowanych przez NSF oraz WRAS.
- W sprzedaży oferowane z płytką, kluczem, wkładem oraz bakteriostatycznym dyskiem centrującym.



Opis produktu:

Wysokiej jakości korpusy narurowe przeznaczone do filtracji wody zimnej. W sprzedaży oferowane są z płytką montażową, kluczem, wkładem oraz bakteriostatycznym dyskiem centrującym.

Korpusy wyposażone są w odpowietrznik, który pomaga w uwolnieniu powietrza zgromadzonego w obudowie po wymianie wkładu filtrującego.

W standardzie znajduje się wkład mechaniczny, który usuwa z wody zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, zawiesiny nie mniejsze niż 5 µm.

Głowica filtra posiada mosiężne przyłącze o średnicy: 1/2", 3/4" lub 1"; korpusy wyposażone są w dwa oringi uszczelniające, które zapewniają maksymalną szczelność połączenia, a przezroczysty klosz ułatwia szybką identyfikację stopnia zanieczyszczenia wkładu.

Specyfikacja techniczna:

Model	H10B-S12-SET	H10B-S34-SET	H10B-S1-SET
Średnica przyłącza	1/2"	3/4"	1"
Materiał klosza	PET[1]	PET[1]	PET[1]
Materiał głowicy	PP[2]	PP[2]	PP[2]
Materiał oringu	NBR[3]	NBR[3]	NBR[3]
Ilość oringów	2	2	2
Maks. ciśnienie pracy	6 bar	6 bar	6 bar
Temp. pracy	2°C - 45°C	2°C - 45°C	2°C - 45°C

Podwójny oring uszczelniający



Korpusy marki SUPREME, wyposazone są w dwa oringi uszczelniające.
Pierwszy oring (górny), zainstalowany jest w głowicy, ten typ uszczelnienia nazywany jest potocznie „doczołowym”.
Drugi oring zainstalowany jest na kloszu.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, korpusy marki SUPREME zapewniają maksymalną szczelność połączenia.



Bakteriostatyczny dysk centrujący

Dysk centrujący umożliwia jednoznaczne ułożenie wkładu filtrującego w kloszu filtra. Dzięki temu nie dochodzi do uszkodzenia: wkładu, klosza lub głowicy podczas skręcania ze sobą poszczególnych elementów. Dysk centrujący został wykonany w technologii wykorzystującej mikrosrebro. Dzięki temu wykazuje właściwości bakteriostatyczne, które uniemożliwiają rozwój flory bakteryjnej.

http://supremefilters.com/pdf/KKS-H10B-SX-SET-PL.pdf