AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:27

Link do produktu: https://bluewater24.pl/lampa-uv-tma-d14-7-20-m3h-sterylizator-wody-p-1743.html



Lampa UV TMA D14 - 7,20 m3/h - sterylizator wody

Cena brutto	**2 850,00 zł**
Cena netto	**2 317,07 zł**
Producent	**TMA**

Opis produktu



urządzenia do dezynfekcji promieniami UV

Lampa bakteriobójcza do dezynfekcji wody

UV TMA D14 - 7,20 m3/h

Przepływ: 7,20 m3/h Transmisja: T 10= 95% Dawka: 400 J/m2

Sterylizator D14 stanowi idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych i średnich instalacjach wodnych -np. domy wielorodzinne, małe domy wypoczynkowe (do 3-5 łazienek),biura, zakłady przemysłowe, oczka wodne, wanny jacuzzi. Jest wyposażony w system alarmowy wraz z sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym informującym o awarii bądź przepaleniu promiennika UV. Posiada wbudowany licznik pozostałego czasu pracy, licznik całkowitego czasu pracy oraz licznik liczby włączeń.

Urządzenie jest gotowe do pracy i podłączenia.



Dane techniczne lampy D14

Producent	TMA
Przepływ nominalny (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2)	**7,20 m³/h**
Przepływ nominalny (przy transmisji T 10= 90%, dawce 400 J/m2)	5,50 m³/h
Średnica przyłącza	DN40 (R 1 1/2”)
Materiał **korpusu**	stal kwasoodporna 304L / 316L (jako opcja)
Wykończenie korpusu	satyna (Ra
Klasa Ochrony	IP 66
Wymiary korpusu (długość całkowita / średnica / szerokość z przyłączami)	96 cm / 13 cm / 25 cm
Temperatura cieczy	0,5 - 45°C
Ciśnienie pracy / testowe	10 bar (1 MPa)
Świecący kapturek (optyczny wskaźnik działania promiennika)	jest
System spustowy	jest
Układ pracy	pion / poziom / ukos
Zasilanie	~220V-240V 50/60Hz
Moc przyłącza	93 W
Materiał szafy sterującej	ALUMINIUM / ABS
Wymiary szafy sterującej (długość / szerokość / głębokość)	32,5 cm / 25 cm / 12 cm
Klasa ochrony	IP 65
Optyczny wskaźnik zasilania	jest
Typ promiennika UV	D14 (niskociśnieniowy)
Liczba promienników UV	x1 szt.
Moc promiennika UV	90 W
Trwałość znamionowa promiennika UV	16 000 h (około 666 dni)

Zalety UV D14 TMA:

Optyczny wskaźnik pracy lampy UV do wody
Małe gabaryty
Możliwość pracy w pionie i poziomie
Możliwość pracy przy braku przepływu wody
Maksymalne ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)
Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
Wymiana promiennika UV bez rozszczelnienia układu
Rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 65)
Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV
System alarmowy
Zdalne włączenie/wyłączenie
Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika
Licznik czasu pracy
Licznik pozostałego czasu pracy
Licznik liczby włączeń
Wyjście na elektrozawór
Wyprowadzenie sygnału alarmowego